

**配線・メンテナンスがしやすい、簡易 19 インチオープンタイプサーバーラックを発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、扉・パネルがないので配線・メンテナンスがしやすく放熱性が高い、簡易 19 インチオープンタイプサーバーラック「CP-SVC24UNPKN」「CP-SVC36UNPKN」を発売しました。

**【掲載ページ】**

簡易 19 インチオープンタイプサーバーラック(24U) CP-SVC24UNPKN

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CP-SVC24UNPKN>

簡易 19 インチオープンタイプサーバーラック(36U) CP-SVC36UNPKN

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CP-SVC36UNPKN>



「CP-SVC24UNPKN」「CP-SVC36UNPKN」は、配線・メンテナンスがしやすいオープンタイプの 19 インチサーバーラックです。本製品は、前後の扉や左右側面のパネルを装備していないフレームラックです。扉やパネルがないため、サーバーの設置やケーブル配線などメンテナンス時に作業しやすい構造です。また、クローズタイプのサーバーラックと比べ開口部が大きいため放熱性が高く、サーバー背面のケーブル配線部分などでの熱溜まりの発生を防げます。セキュリティを強化したサーバーールーム内に設置する際、ラックに鍵・パネルは不要という場合に最適なラックです。

ラックメインフレームには、EIA 規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。また、マウント位置が分かりやすくなるよう、ユニット番号が印字されています。マウントの有効内寸は 700~780mm(ピッチ 25mm)です。ラック底板はフラットなので、タワー型筐体のサーバーを設置することもできます。オプションとして棚板を導入することもできます。スイッチングハブやディスプレイ・キーボード・マウスなどの周辺機器も一緒に搭載したい方に最適です。

「CP-SVC24UNPKN」は、サイズが幅 600×奥行き 1100×高さ 1256mm、重量は 49.5kg で、24 台までの機器をマウントできます。

「CP-SVC36UNPKN」は、サイズが幅 600×奥行き 1100×高さ 1790mm、重量は 56kg で、36 台までの機器をマウントできます。

設置する機器の必要数、設置環境に応じてお選びください。

## <CP-SVC24UNPKN>

### 【特長】

- SOHO や小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
- マウントフレームは EIA 規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
- マウントフレームにはマウント位置がわかりやすいように、各ユニットが印字されています。
- 底板はフラットになっており、タワー型サーバーの設置も可能です。
- オプションにより棚板(CP-SVCNT1)を設置することができます。
- マウント有効内寸は 700~780mm です。

### <ご注意>

- ※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
- ※前後扉、サイドパネルは後付けできません。
- ※ファンの取り付けはできません。
- ※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。

### 【仕様】

- サイズ:W600×D1100×H1256mm
- 重量:49.5kg
- ユニット数:24U
- 梱包:2 個口/  
1240×665×320mm・28.5kg  
1170×670×230mm・31kg
- 出荷形態:ノックダウン組立式
- 材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- マウント有効サイズ:700~780mm
- セット内容:本体フレーム、19 インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50 セット)
- 耐荷重:500kg

## <CP-SVC36UNPKN>

### 【特長】

- SOHO や小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
- マウントフレームは EIA 規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
- マウントフレームにはマウント位置がわかりやすいように、各ユニットが印字されています。
- 底板はフラットになっており、タワー型サーバーの設置も可能です。
- オプションにより棚板(CP-SVCNT1)を設置することができます。
- マウント有効内寸は 700~780mm です。

### <ご注意>

- ※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
- ※前後扉、サイドパネルは後付けできません。
- ※ファンの取り付けはできません。
- ※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。

## 【仕様】

■サイズ:W600×D1100×H1790mm

■重量:56kg

■ユニット数:36U

■梱包:2 個口/

1770×665×320mm・30kg

1170×670×230mm・31kg

■出荷形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■マウント有効サイズ:700~780mm

■セット内容:本体フレーム、19 インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50 セット)

■耐荷重:500kg

## 【関連ページ】

サーバーラック・ハブ収納ボックス

[http://www.sanwa.co.jp/product/desk\\_rack/server/index.html](http://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/index.html)

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

## 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

## 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。