



## COBタイプ フルHDスタンド

# Parete Series

パレテシリーズ

### 活用事例

- ・ オフィス、会議室
- ・ 博物館などの映像室
- ・ 病院やホテルロビー
- ・ カンファレンスホール

製品情報はこちらから



らくらく移動



COB仕様



ハイビジョン対応



スピーカー



省エネ設計



簡単  
メンテナンス

## PRODUCT CHARACTERISTICS

### 製品の特徴

画面解像度：フルHD (1920×1080px)

1.2mmピッチ

108インチ

画面サイズ：2400×1350mm

1.5mmピッチ

135インチ

画面サイズ：3000×1687.5mm



### 2サイズのフルHD画面

迫力の画面サイズで、一度に大勢の人への情報発信に最適。解像度フルHD画面サイズは1.2mmピッチは108インチ相当、1.5mmピッチの135インチ相当からお選びいただけます。

### テレビ会議対応 (HDMI接続対応)

HDMI接続ポートのある機器であれば接続するだけですぐご利用いただけます。きめ細やかな映像を大画面で楽しめるため、大勢の方向けのテレビ会議などに最適です。



耐衝撃性 SMDの  
5倍以上

衝撃耐性の実演






### 耐衝撃性はSMDの5倍以上！

衝撃に強く傷のつきにくいCOBタイプを採用。耐衝撃性はSMDの5倍以上！鉄球10KGを表面に落下させても傷がつくことはありません。



### 可動式スタンド

可動式のため、場所を選ばずLEDビジョンを設置できます。可動式キャスターは、設置地面にしっかり固定でき、転倒防止対策をしています。



スピーカー



電源スイッチ



スピーカーボリューム



キャスター

## PRODUCT PARAMETERS

## 製品スペック

製品名	Parete012	Parete015
ピクセルピッチ (mm)	1.25	1.56
LED素子	COB	COB
画素密度 (dot / m <sup>2</sup> )	640,000	409,600
モジュールサイズ (mm)	156*168.75	156*168.75
スクリーンサイズ (mm)	2,400*1,350	3,000*1,687.5
本体サイズ (mm)	2,420*2,162*693.7	3,020*2,500*693.7
スクリーン解像度 (dot)	1920*1080	1920*1080
フレーム材質	アルミ	アルミ
重量 (kg / set)	146.36	196.5
輝度 (cd / m <sup>2</sup> )	600	600
水平/垂直視野角	160°/160°	160°/160°
コントラスト比	5,000:1	5,000:1
消費電力 (W / set)	1,250	1,950
リフレッシュレート(Hz)	3,840	3,840
メンテナンス方法	フロント	フロント
スピーカー	●	●
IP規格等級 (Front / Rear)	IP20	IP20

屋外広告物申請、景観条例など各自治体により条例がございますので、各設置場所の役所へのご確認、ご申請をお願いします。

※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。

製品・サービスに関するお問い合わせは、下記ホームページまたは電話番号までお気軽にご連絡ください。

株式会社オール デジタルサイネージ事業部

【東京】〒105-0013 東京都港区浜松町一丁目22番5号  
KDX浜松町センタービル1F

【大阪】〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番31号  
本町寺田ビルディング8F



お問い合わせ

**03-5935-7427**

平日 10:00 ~ 17:00 (土日祝日・夏期休業・年末年始除く)

■ LEDビジョン新製品情報や設置事例  
<https://ledvision.irodorinet.jp/>

■ デジタルサイネージ総合サイト  
<https://irodorinet.jp/>

