

モデル名	ePhoto Z300 (New)	OpticFilm 135 (New)	OpticFilm 8100	OpticFilm 8200i Ai	OpticFilm 120	
製品写真						
スキャンタイプ	カラー-CCD	カラー-CCD	カラー-CCD	カラー-CCD	カラー-CCD	
スキャン対象	フィルム	●	●	●	●	
	写真	●	●	●	●	
フィルム形式	35mm フィルム	●	●	●	●	
	120 フィルム (中判)	●	●	●	●	
最大スキャンエリア	8.5インチ x 11.7インチ	35 x 226 mm (パノラマサイズ対応)	36.8 x 25.4 mm (レギュラーサイズ)	36.8 x 25.4 mm (レギュラーサイズ)	60 x 120 mm (パノラマサイズ対応)	
ローディング方法	手動	●	●	●	●	
	電動	●	●	●	●	
バッチスキャン	N/A	●	●	●	●	
技術仕様	イメージセンサー	カラー-CCD	カラー-CCD	カラー-CCD	カラー-CCD	
	光源	白色LED	白色LED	白色LED	白色LED	
	解像度	300 dpi	3600 dpi	7200 dpi	7200 dpi	入力:最大10600 dpi 出力:最大5300 dpi 4.01 D
	ダイナミックレンジ	2.0 D	3.4 D	3.6 D	3.6 D	(with SilverFast Multi-Exposure®/ according to ISO 21550:2004)
	色深度	48 -> 24 ビット/ピクセル	48 ビット/ピクセル	48 ビット/ピクセル	48 ビット/ピクセル	48 ビット/ピクセル
	内蔵赤外線	●	●	●	●	●
	IT8校正ターゲット	●	●	●	●	●
	プレビュースピード	プレビュー時間不要	プレビュー時間不要	7.57秒(ポジフィルム) 7.96秒(ネガフィルム) 校正なし	7.57秒(ポジフィルム) 8.01秒(ネガフィルム) 校正なし	NA
	スキャンスピード	写真(4インチx6インチ): 約 2秒 A4 : 約5秒	約40秒(600 dpi) 約205秒(3600 dpi) 最大スキャンエリア	約36.02秒(3600 dpi) 約112.82秒(7200 dpi) カラーズライド マルチサンプリングオン	約36.02秒(3600 dpi) 約112.82秒(7200 dpi) カラーズライド マルチサンプリングオン	35mm カラーズライド: 約106.49秒(5300 dpi) 約201.17秒 (5300 dpi, 赤外線スキャンオン) 6x9 cm カラーズライド: 約327.33秒(5300 dpi) 約690.05秒 (5300 dpi, 赤外線スキャンオン)
	物理使用	外形 (W x D x H)	289.9 x 160.6 x 158 mm	175 x 259.2 x 104.3 mm	120 x 272 x 119 mm	120 x 272 x 119 mm
重量		約1.48 Kg	約1.6 Kg	約1.6 kg	約1.6 kg	約5.7 kg
インターフェース		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	ACアダプタ	出力24V/0.75A	出力24V/0.75A	出力15V/1.0A	出力15V/1.0A	出力24V/0.75A
Plustek アプリケーション	Plustek QuickScan	●	●	●	●	●
	Plustek QuickScan Plus (New)	●	●	●	●	●
	Plustek ePhoto (New)	●	●	●	●	●
同梱ソフトウェア	NewSoft Pagemanager	●	●	●	●	●
	SilverFast	●	●	● SilverFast SE Plus 8 ME	● SilverFast Ai Studio 8 ME (+iSRD) (+ IT8)	● SilverFast Ai Studio 8 ME (+iSRD) (+ IT8) (+Job Manager)
対応OS	Win / Mac	Win / Mac	Win / Mac	Win / Mac	Win / Mac	

各シンボルの意味	
●	あり
×	なし
N/A	利用不可