

モデル		AX2530S-24T4X	AX2530S-48T2X
性能	最大スイッチング容量 (Gbit/s)	128	140
	最大パケット処理性能 (Mpacket/s)	95.2	104.1
インタフェース構成	10GBASE-CU/SR/LR (SFP+) (*1)	4	2
	1000BASE-T/SX/LX/BX/LH/LHB (SFP) (*2)	4	4
	1000BASE-SX2 (SFP) (*3)	—	2
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (UTP)	24	48
レイヤ2機能	VLAN	ポートVLAN、Tag-VLAN (IEEE 802.1Q)、MAC VLAN、プロトコルVLAN	
	スパンニングツリープロトコル (STP)	STP (IEEE 802.1D)、RSTP (IEEE 802.1w)、MSTP (IEEE 802.1s)、PVST+、BPDUフィルタ、PortFast、ルートガード、ループガード	
	マルチキャスト連携機能	IGMPv1/v2/v3 Snooping、MLDv1/v2 Snooping	
ネットワーク機能	認証機能	トリプル認証(IEEE802.1X認証、Web認証、MAC認証)、マルチステップ認証、Web認証用ワンタイムパスワード(RSA SecurID) (*4)	
	セキュリティ機能	フィルタリング、DHCP Snooping、ポート間中継遮断、EAPOLフォワーディング	
	QoS機能	IEEE 802.1p、ToS/CoSマッピング、シェーピング	
	高信頼化・適用性向上機能	SML (Split Multi Link) (*4)、リングプロトコル (*5)、リンクアグリゲーション (IEEE 802.3ad)、ストームコントロール、ジャンボフレーム、IEEE802.3ah/UDLD、GSRP aware、L2ループ検知、アップリンク・リダンダント機能、Ether OAM	
運用管理機能	ネットワーク管理	SNMPv1/v2c/v3、MIB II、RMON、ポートミラーリング、LLDP	
	運用・保守	OAN、コマンドレス保守、RADIUS、SSHv1/v2、syslog、telnet、ftp、NTP、ping、traceroute	
省電力機能		ダイナミック省電力(未使用ポート省電力機能、装置スリープ機能)、セキュアWake On LAN (*4)	
外形寸法 W×D×H (mm)		445×300×43	
環境条件	動作許容範囲温度	0℃～50℃	
標準価格(税抜)		640,000円～	1,000,000円～

*1 SFP/SFP+共用ポートを1000BASE-X (SFP) に使用した場合は、その使用分を引いた値になります。

*2 SFP/SFP+共用ポートを10GBASE-R (SFP+) に使用した場合は、その使用分を引いた値になります。

*3 SFP/SFP+共用ポートでは未サポートです。

*4 Upgrade License(有償)が必要です。

*5 トランジットのみサポートです。