

PRESS INFORMATION

7月7日



AVR-X2200W



AVR-X1200W

Dolby Atmos、DTS:X、HDCP 2.2 対応 7.2 ch AV サラウンドレシーバー 2モデルを発売

AVR-X2200W / AVR-X1200W

品名	品番	カラー	希望小売価格	JANコード	発売時期
7.2ch AV サラウンドレシーバー	AVR-X2200W	K (ブラック)	85,000 円 (税抜価格)	49-51035-05617-2	8月下旬
7.2ch AV サラウンドレシーバー	AVR-X1200W	K (ブラック)	57,500 円 (税抜価格)	49-51035-05621-9	8月下旬

デノンでは、7.2ch AV サラウンドレシーバー「AVR-X2200W」、「AVR-X1200W」を2015年8月下旬に発売いたします。AVR-X2200W、AVR-X1200Wはともに、サラウンドサウンドのあり方を根底から革新した新世代のオブジェクトオーディオ技術である「Dolby Atmos」に対応。さらに、新たに発表された「DTS:X」にも無償のファームウェアアップデートにより対応します。また、すべてのHDMI端子が4K映像コンテンツに対する著作権保護技術「HDCP 2.2」、そして映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR」や従来のHD映像の2倍以上の広色域表現を可能にする「BT.2020」のパススルーにも対応しました。

AVR-X2200W は Hi-Fi コンポーネントおよび上級機からデノンが長年にわたり培ってきた高音質技術を受け継ぎ、クラスを超えた高音質を実現したミドルクラス AV サラウンドレシーバーです。最大出力 185W の 7ch フルディスクリット・パワーアンプを搭載。HDMI 端子は 8 入力/2 出力を装備しており、4K アップスケーリングやアナログビデオコンバージョン機能にも対応しています。

AVR-X1200W はエントリーモデルながら、最大出力 175W の 7ch フルディスクリット・パワーアンプを搭載し、Dolby Atmos や DTS:X に対応。さらに 6 入力/1 出力の HDMI 端子全てが HDCP 2.2 に対応するなどエントリーの枠にとどまらない充実した機能を備えています。

PRESS INFORMATION

AVR-X2200W、AVR-X1200W ともにハイレゾ、DSD 対応のネットワークオーディオ機能や AirPlay、インターネットラジオ、Bluetooth など様々な音楽コンテンツを楽しむための多彩な機能を備えています。AV レシーバー本体の操作や楽曲の選択は iOS / Android 対応の「Denon Remote App」で直感的に行えます。Wi-Fi 接続にも対応しているため、設置場所に有線 LAN 環境がなくてもネットワーク機能を楽しむことができます。FM/AM チューナーも搭載しており、新たに FM 補完放送「ワイド FM」にも対応しました。また、誰でも簡単に初期設定ができるようにガイドする「セットアップアシスタント」や日本語 GUI がより分かりやすくなり、使いやすさにもさらに磨きがかかりました。

デノンについて

2010年10月1日に100周年を迎えたデノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および日本初の業務用録音機器製造会社を起源とするプレミアムオーディオブランドです。世界初のデジタルPCMレコーダーを実用化するなど、革新的な技術力と開発力は、世界中から高い評価を得ています。2001年からはその呼称を「デンオン」から「デノン」に統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

報道関係の方

株式会社 ディーアンドエムホールディングス 国内営業本部

Tel 044-670-6608

一般のお客様

D&Mお客様相談センター

Tel 0570-666-112

受付時間 9:30~17:30 (土・日・弊社休日を除く)

※ 一部 IP 電話などからつながらない場合があります。その場合は **03-3570-5138** へおかけください。

- * Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
- * Wi-Fi CERTIFIED®ロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- * Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- * DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
- * Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ®およびAudyssey Dynamic Volume®は、Audyssey Laboratoriesの登録商標です。
- * HDMIおよびHDMIのHigh-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMI ロゴは、米国およびその他の国における商標またはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- * Windows, Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標、または登録商標です。
- * DLNAおよびDLNA CERTIFIED™はDigital Living Network Allianceの商標です。
- * DSD, Direct Stream DigitalおよびDSDロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- * iPhone, iPod, iPod touch, AirPlay, iTunes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- * AndroidおよびGoogle PlayはGoogle, Inc.の商標です。
- * 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。
- * 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。

NEW MODEL INFORMATION

7月7日



Dolby Atmos、DTS:X、全チャンネル HDCP 2.2 対応 音質向上を突き詰めたミドルクラス AV サラウンドレシーバー

AVR-X2200W

品名	品番	カラー	希望小売価格	JANコード	発売時期
7.2ch AV サラウンドレシーバー	AVR-X2200W	K (ブラック)	85,000 円 (税抜価格)	49-51035-05617-2	8月下旬

主な特長

Sound - 徹底した高音質設計

- ・最新サラウンドフォーマットDolby Atmos®とDTS:Xに対応
- ・最大出力185Wの7chディスクリート・パワーアンプ
- ・自動音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」搭載

Picture - 4K Ultra HD / HDCP 2.2に対応

- ・8入力/2出力すべてのHDMI端子がHDCP 2.2に対応
- ・4K Ultra HDビデオ・パススルー対応 (60p / BT.2020 / HDR)
- ・4Kアップスケーリング & ビデオコンバージョン機能

Network - 高音質をもっと身近に

- ・DSD & ハイレゾ音源対応ネットワーク機能
- ・iOSデバイス / Android対応のリモコンアプリ 「Denon Remote App」
- ・AirPlay、インターネットラジオ

Usability - 多彩な機能をもっと使いやすく

- ・Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) & Bluetooth® 対応
- ・セットアップアシスタント & 日本語GUI



NEW MODEL INFORMATION

Sound - 徹底した高音質設計

最新サラウンドフォーマット Dolby Atmos®と DTS:X に対応

AVR-X2200Wは新世代のオブジェクトオーディオ技術である「Dolby Atmos」に対応。さらに、新たに発表された「DTS:X」にも無償のファームウェアアップデートにより対応します。対応時期につきましては決定し次第発表いたします。



Dolby Atmos は、チャンネルベースのサウンドトラックの上に制作者が自在に配置し、縦横無尽に動かすことができる独立した音響要素「オブジェクト」を重ね合わせることで、これまでにないリアルな音響体験を実現。さらに、サラウンドスピーカーに加えてオーバーヘッドスピーカーを使用するため、実際の世界と同じように頭上からの音を再現することができます。頭上も含む全方位に展開する自然な音響空間に包み込まれることにより、リスナーはあたかも映画の世界に入り込んだような感覚を得ることができます。

AVR-X2200W は[5.1.2]のスピーカー配置に対応しており、2つのハイトチャンネルスピーカーを接続することができます。ハイトチャンネルスピーカーには、フロントハイト、トップフロント、トップミドル、フロントドルビーイネーブルド、サラウンドドルビーイネーブルドのいずれかを選択できます。ドルビーイネーブルドスピーカーについては、新たに天井までの高さの設定を追加。これにより、さらに精度の高い補正が可能になりました。

DTS:Xは、従来のチャンネルベース方式のサラウンドサウンドに対し、音像の移動感を表現するオブジェクト信号を付加したサラウンドフォーマットです。オブジェクト信号に記録されている音声情報と3次元の位置情報を再生環境に合わせてリアルタイムに演算して出力する為、どのような再生環境でも最適化された豊かで臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。また、既存のオブジェクトオーディオを含まないオーディオ信号については「Neural:X」により、スピーカーの構成に応じて最適なアップミックスを行います。



5.1ch + サラウンドバック



5.1ch + トップフロント



5.1ch + フロントドルビーイネーブルド



5.1ch + フロントハイト



5.1ch + トップミドル



5.1ch + サラウンドドルビーイネーブルド


柔軟なアンプアサイン

サラウンドバックやハイトチャンネルスピーカーを使用しない場合には、フロントスピーカーの駆動に4チャンネルのアンプを使って高音質化する「バイアンプ」、2系統のフロントスピーカーを切り替えて使用できる「A+B」などシステム構成に応じた柔軟なアンプアサインが可能です。

NEW MODEL INFORMATION

最大出力185W* 7ch ディスクリート・パワーアンプ

よりエネルギッシュなサウンドを実現するために、デノンのHi-Fi オーディオアンプの設計思想を継承した全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。パワーアンプ出力段の保護回路にパワートランジスタの温度変化をリアルタイムにモニターする回路を追加することで、従来の電流リミッタ回路を排除。ピーク電流が大幅に強化され、微小信号から大きな信号まで音色を変えることなく、さらに余裕のあるダイナミックなサウンドを楽しめます。DCサーボ回路に大容量コンデンサーを用いることで可聴帯域よりもさらに低い、超低域からの再生を可能にしました。可聴帯域以下のハーモニクス成分が、映画の重厚な爆発音や、コンサートのパワフルなパーカッションなどの表現力を高め、臨場感をさらに向上させます。 ※ 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動



4Ωスピーカーをドライブ可能

強力な電源と、確かな回路構成に支えられたパワーアンプは、4Ωスピーカーのドライブに対応します。

パワーアンプの初段に高性能デュアル・トランジスタを採用

AVR-X7200WAと同様に、パワーアンプ初段の差動増幅段に特性のそろった2つのトランジスタを内包した、デュアル・トランジスタを採用しました。微小信号の表現力を高め、低域の安定感を向上させました。



ハイパフォーマンス・カスタムコンデンサー

電源部のブロックコンデンサーには、大容量10,000μFのカスタムコンデンサーを2つ搭載しています。マルチチャンネルによる大音量再生時にも余裕を持った電源供給を行い、重厚かつ切れの良いサウンドを実現します。




192kHz/24bit 高性能D/A コンバーター採用

安定感のある、よりしっかりとしたサウンドを実現するために、試聴を繰り返して厳選したD/A コンバーターを採用。周辺回路とのマッチングを見直し、さらに表現力を高めました。

高音質オペアンプ

チップ内部の構成やワイヤリングがリファインに加え、高品質なシリコンウェファアの採用によって音質対策が図られた高音質オペアンプをD/Aコンバーターのポストフィルターに採用。音の密度や解像感、空間表現を向上させました。




2倍速駆動スイッチング電源を採用

デジタル電源回路のスイッチング周波数を従来の約2倍とすることでスイッチングノイズを可聴帯域外へシフトさせ、再生音への影響を排除しています。また、デジタル回路用のスイッチングトランスにはシールドプレートを追加。さらに、電源回路全体をシールドプレートで覆うことにより、周辺回路への干渉を抑えています。

NEW MODEL INFORMATION

最新32bitクアッドコアDSPを搭載

従来モデルに採用されていたDSPの約4倍の処理能力を備える最新の32bitクアッドコアDSPを搭載。Dolby AtmosやDTS:Xなどのサラウンドサウンドの処理と音場補正など、負荷の高い処理であっても余裕をもって高速、高精度に処理することにより、コンテンツに込められた制作者の意図に忠実なサウンドを実現しています。



Audyssey MultEQ XT

設置環境によって異なる部屋の音響的な問題を補正して最適化する音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」を搭載しています。付属のマイクによって、スピーカーの有無やサイズ、リスニングポイントまでの距離、音量を測定し、基本的な調整値を自動的に設定します。さらに、最大で8か所の測定データを解析することによって、スピーカーごとの周波数特性の違いや部屋の反響音などの音響的な問題を取り除き、家族で映画を見る場合でも全員が理想的なサウンドステージを体感できるように最適なチューニングを行います。



グラフィック・イコライザー

それぞれのスピーカーの周波数特性をマニュアルで調節できる9バンドのグラフィック・イコライザーを搭載。ヘッドホンについても同様にイコライジングを行い、設定を保存することができます。

- ※ 設定可能なスピーカーは、サウンドモードによって異なります。
- ※ 「Audyssey MultEQ® XT」の設定が「オフ」のときに設定できます。
- ※ サウンドモードが「Direct」または「Pure Direct」のときは設定できません。



ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション

ヒートシンクや電源トランスなどの重量物をフットの直近に配し高剛性のシャーシにしっかりと固定。音質に悪影響を及ぼす内部、外部の不要振動を排除し、音質の向上を図りました。

Picture - 4K Ultra HD / HDCP 2.2に対応

8入力/2出力すべてのHDMI端子がHDCP 2.2に対応

最新のHDMIレシーバー/トランスミッターICを採用し、8入力/2出力すべてのHDMI端子を4K映像コンテンツに対する著作権保護技術「HDCP 2.2」に対応させました。衛星放送やインターネットを通して配信される4K Ultra HDコンテンツの超高精細映像をハイクオリティなサウンドとともに楽しむことができます。また、AVR-X2200Wは2つのモニターHDMI出力を装備しており、TVとプロジェクターなど、2つの画面に同時に同じ映像を映し出

HDCP 2.2
4K Ultra HD


NEW MODEL INFORMATION

4K Ultra HDビデオ・パススルー対応

すべてのHDMI入出力端子が最大每秒60フレームの4K映像信号に対応。4K / 60p入力に対応したテレビと接続することで、4K映像ならではの高精細でスムーズな映像を楽しめます。また、[4K / 60p / 4:4:4 / 24bit]や[4K / 60p / 4:2:0 / 30bit]、[4K / 60p / 4:2:2 / 36bit]などの映像フォーマットに対応し、色情報の密度と階調性のなめらかさを両立した映像表現を可能にしました。さらに、映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR」や従来のHD映像の2倍以上の広色域表現を可能にする「BT.2020」のパススルーにも対応しました。

4K ビデオ パススルー対応フォーマット			
	24 bit	30 bit	36 bit
4K / 24p	RGB	RGB	RGB
4K / 25p	Y/Cb/Cr	Y/Cb/Cr	Y/Cb/Cr
4K / 30p	4:4:4	4:4:4	4:4:4
			4:2:2
4K / 50p	RGB	Y/Cb/Cr	Y/Cb/Cr
4K / 60p	Y/Cb/Cr	Y/Cb/Cr	Y/Cb/Cr
	4:4:4		4:2:2
	4:2:0	4:2:0	4:2:0

※フロント入力は [4K / 30p / 4:4:4 / 24 bit]、[4K / 60p / 4:2:0 / 24 bit] に対応



4Kアップスケーリング

DVDビデオやブルーレイディスクなどのSD / HD解像度の映像信号を、最大4K (3,840 × 2,160 ピクセル) / 60pまでアップスケーリングして出力することができます。

ビデオコンバージョン機能

入力されるすべての映像信号（コンポジット/コンポーネント/HDMI）をHDMI出力することができます。これにより、テレビとの接続はHDMIケーブル1本だけででき、シンプルな配線、操作が可能となります。

画質調整（ピクチャーモード）

視聴環境の明るさやコンテンツに合わせて6つのピクチャーモードを選択することができます。さらに、手動で詳細な調整を行うことが可能です。

NEW MODEL INFORMATION

Network - 高音質をもっと身近に

DSD & ハイレゾ音源対応ネットワーク機能

DLNA 1.5準拠のネットワークオーディオプレーヤー機能を搭載。新たにDSD、AIFFのファイル再生に対応しました。AIFF、WAV、FLACは最大192 kHz/24 bit、Apple Losslessは最大96 kHz/24 bitまでのファイル再生に対応。スタジオマスターに限りなく近い高解像度で、CDでは再現しきれない空気感、臨場感まで楽しめます。さらに、FLAC、WAVファイルに加え、DSD、AIFF、Apple Losslessファイルのギャップレス再生にも対応。クラシック音楽や、ライブ盤などを聴いても曲間で音が途切れることはありません。

ネットワーク / USB メモリー対応フォーマット

	サンプリング周波数	ビットレート	ビット長	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32 / 44.1 / 48 kHz	48 ~ 192 kbps	—	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32 / 44.1 / 48 kHz	32 ~ 320 kbps	—	.mp3
WAV	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 ビット	.wav
MPEG-4 AAC*1	32 / 44.1 / 48 kHz	16 ~ 320 kbps	—	.aac / .m4a / .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 ビット	.flac
ALAC (Apple Lossless Audio Codec) *2 *3	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz	—	16 / 24 ビット	.m4a
AIFF	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 ビット	.aif / .aiff
DSD (2 チャンネル)	2.8 MHz	—	1 ビット	.dsf / .dff



*1 著作権保護のないファイルのみ再生できます。インターネット上の有料音楽サイトからダウンロードしたコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンでCDなどからリッピングする際にWMAでエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

*2 Copyright [2012] [D&M Holdings, Inc.] Apache License Version 2.0 (「本ライセンス」) に基づいてライセンスされます。このファイルを使用するためには、本ライセンスに従わなければなりません。本ライセンスのコピーは下記の URL から入手できます。
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

*3 ソーン2 では、DSD 信号の再生はできません。

DSDファイル再生対応USB端子

USBメモリー内にあるDSD、FLAC、ALAC、AIFF、WAVなどのファイルのファイル再生が可能です。また、iPod/iPhoneとのデジタル接続にも対応。iPod/iPhoneの充電も可能なため、バッテリーの残量を気にすることなく音楽再生を楽しめます。

AirPlay、インターネットラジオに対応

Appleのワイヤレスストリーミング技術「AirPlay」機能を標準搭載。iTunesやiPod touch/ iPhone/iPad 内の音楽ライブラリーの再生機器として、AVR-X2200Wを選択するだけで音楽のワイヤレスストリーミングが楽しめます。さらに、世界中の18,000局以上の中からラジオ番組を楽しめる「インターネットラジオ」機能も搭載。

iOSデバイス/Android対応リモコンアプリ 「Denon Remote App」

iPod touch/iPhone/iPad、Androidスマートフォン、タブレット用リモコンアプリ「Denon Remote App」に対応。多様なモバイルデバイスでAVR-X2200Wを直感的に操作可能です。ホーム画面のショートカットキーには、使用頻度の高い入力や機能を最大8個まで登録できます。



NEW MODEL INFORMATION

Usability - 多彩な機能をもっと使いやすく

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 対応

AVR-X2200WはWi-Fi（無線LAN）接続に対応しているため、設置場所に有線LAN環境がなくても、ネットワークオーディオやインターネットラジオ、Remote Appを使用することができます。対応ルーターとボタン一つで接続できる「WPS」やiOS機器のWi-Fi設定をコピーできる「WAC」や「Wi-Fi Sharing」に対応しているためセットアップも簡単です。



Bluetooth®機能内蔵

iOSデバイスやAndroidデバイスなどからワイヤレスで音楽が楽しめるBluetooth機能を内蔵。AVR-X2200WのリモコンでBluetooth機器を操作することもできます（再生/一時停止、前曲にスキップ/次曲にスキップ、早戻し/早送り）。マルチペアリングに対応し、スマートフォンやPCなど最大8台までのBluetooth機器を登録することができます。お持ちのBluetooth機器を一度登録すれば、再生のたびにペアリングする必要はありません。



「ワイドFM」対応FM/AMラジオチューナー

FM/AMラジオチューナーを搭載しておりラジオも良い音で楽しめます。95MHzまでのFMラジオの受信に対応しているため、全国で開局が進んでいるFM補完放送「ワイドFM」を聴くことができます。また、最大で40の放送局をプリセット登録できます。



※ FM補完放送（ワイドFM）とは、AM放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のために、従来のFM放送用の周波数（76 MHz ~ 90 MHz）に加えて、新たにFM放送用に割当てられた周波数（90 MHz ~ 95 MHz）を用いて、AM番組を放送すること意味しています。

不要な電力の節約ができるエコモード

映画や音楽を楽しみながら、不要な電力の節約ができるエコモードを搭載。常に消費電力を低減する「オン」、電源がオンのときに音量に合わせて自動的に消費電力を低減する「オート」、消費電力を低減しない「オフ」の切り替えが可能です*1。*1 お買い上げ時の設定は「オフ」



接続しやすい横一列配置のスピーカーターミナル

ケーブルのつなぎやすさを向上させるために、スピーカー端子を横一列に配置し、ケーブルの差込口を真上にしました。しっかりとケーブルを固定できるため、ケーブルの緩みや抜けによるショートなどのトラブルを防止することができます。また、チャンネルごとに端子を色分けし、同色のケーブルラベルを付属していますので、スピーカーケーブルを誤って接続してしまうこともありません。



NEW MODEL INFORMATION

誰でも簡単にセットアップができる「セットアップアシスタント」機能

スピーカーの接続や設定、ブルーレイディスクプレーヤーなどの入力機器との接続、そしてネットワークの設定など、AVレシーバーの初期設定をテキストとグラフィックでわかりやすくガイドする「セットアップアシスタント」機能を搭載。



日本語GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）

入力ソースや音量レベル、サウンドモードなどAVRレシーバーのステータスや、セットアップ画面を日本語でモニターに表示します。表示言語は英語に切り替えることもできます。

* 視聴している映像信号が、SD、HD（1080p）の場合、セットアップメニューの画面表示(GUI)の背景には、視聴している映像が半透明でモニターへ映し出されます。視聴している映像信号が4Kの場合には、メニューや情報の画面表示(GUI)のみがモニターへ映し出されます。

クイックセレクトプラス機能

本体、およびリモコンのクイックセレクトボタンに入力ソース、音量レベル、サウンドモードの設定などを記憶することができます。次に再生するときは、登録してあるクイックセレクトボタンを押すだけで、記憶しているさまざまな設定を一度に切り替えることができます。クイックセレクトプラス機能は、ゾーンごとに記憶が可能です。



マルチルーム機能（2ゾーン／2ソース）

AVR-X2200Wはゾーン2プリアウトを搭載しています。また、メインゾーンが5.1chシステムのときには、使用していない2chのアンプをゾーン2にアサインすることができます。メインゾーンとゾーン2でそれぞれ個別に入力を選択して再生が可能です。また、All Zone Stereo機能を使用すると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しめます。家全体でBGMを流したいときに便利です。

NEW MODEL INFORMATION

その他の機能・特長

- Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio対応
- 小さな音は明瞭に、急に出る大きな音は小さく抑え深夜の視聴などに便利な「Audyssey Dynamic Volume」
- 小さな音量でも臨場感を損なわない「Audyssey Dynamic EQ」
- 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「コンプレストオーディオリストアラー」
- せりふやボーカルの聴こえやすさを調節する「ダイアログエンハンサー」
- 3D映像伝送やオーディオ・リターン・チャンネル（ARC）に対応したHDMI端子（Monitor 1出力）
- 主要テレビメーカー7社に対応したHDMIコントロール機能
- 2系統のサブウーハーリアウトを装備
- Windows 8とのネットワーク接続にも対応
- Webコントロール機能
- 10 ～ 120分の範囲で10分ごとに設定可能なスリープタイマー
- オートスタンバイ機能
- プリセットリモコン付属
- 目的の項目が簡単に検索できるCD-ROM取扱説明書

NEW MODEL INFORMATION

主な仕様

定格出力（8Ω、20Hz ~ 20kHz、THD 0.05%）

フロント	95W+95W
センター	95W
サラウンド	95W+95W
サラウンドバック	95W+95W

実用最大出力（JEITA: 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch駆動）

185W

周波数特性

10Hz ~ 100kHz（+1,-3dB、ダイレクトモード時）

無線LAN

ネットワーク種類（無線LAN 規格）

IEEE 802.11b 準拠
IEEE 802.11g 準拠
IEEE 802.11n 準拠
（Wi-Fi® 準拠）*1

セキュリティ

WEP 64bit、WEP 128bit、WPA/WPA2-PSK（AES）、
WPA/WPA2-PSK（TKIP）

無線周波数

2.4GHz

チャンネル数

1 ~ 13ch

*1 Wi-Fi® 準拠とは、無線LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストに合格していることを示します。

Bluetooth

バージョン

2.1 + EDR

対応プロファイル

A2DP 1.2、AVRCP 1.4

対応コーデック

SBC, AAC

周波数帯域 / 送信出力 / 通信距離

2.4GHz 帯域 / 最大2.5mW (Class 2) / 約10m（見通し距離）

※実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁波、静電気、コードレスフォン、受信感度、アンテナの性能、操作システム、アプリケーションソフトウェアなどの影響により異なります。

HDMI端子

入力×8（フロント×1）

出力×2

（4K、HDCP 2.2、BT.2020、HDR、3D、DeepColor、x.v.Color、Auto Lip Sync、ARC、HDMIコントロール 対応）

アナログ映像入出力端子

コンポジット入力 ×2、コンポーネント入力×1

音声入出力端子

アナログ音声入力 ×4、光デジタル入力 ×2

サブウーハープリ出力 ×2、ゾーンプリ出力 ×1、ヘッドホン出力×1

その他の入出力端子

Network (Ethernet) ×1、USB端子 ×1（フロント）、FMアンテナ端子 ×1、AMアンテナ端子 ×1、
セットアップマイク入力 ×1、

チューナー受信周波数帯域

FM (76.0 ~ 95.0MHz)、AM (522 ~ 1629kHz)

NEW MODEL INFORMATION

7月7日



Dolby Atmos、DTS:X、全チャンネル HDCP 2.2 対応
デノン史上最強のエントリーAV サラウンドレシーバー

AVR-X1200W

品名	品番	カラー	希望小売価格	JANコード	発売時期
7.2ch AV サラウンドレシーバー	AVR-X1200W	K (ブラック)	57,500 円 (税抜価格)	49-51035-05621-9	8月下旬

主な特長

Sound - 徹底した高音質設計

- 最新サラウンドフォーマットDolby Atmos®とDTS:Xに対応
- 最大出力175Wの7chディスクリート・パワーアンプ
- 自動音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」搭載

Picture - 4K Ultra HD / HDCP 2.2に対応

- 6入力/1出力すべてのHDMI端子がHDCP 2.2に対応
- 4K Ultra HDビデオ・パススルー対応 (60p / BT.2020 / HDR)

Network - 高音質をもっと身近に

- DSD & ハイレゾ音源対応ネットワーク機能
- iOSデバイス / Android対応のリモコンアプリ 「Denon Remote App」
- AirPlay、インターネットラジオ

Usability - 多彩な機能をもっと使いやすく

- Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) & Bluetooth® 対応
- セットアップアシスタント & 日本語GUI



NEW MODEL INFORMATION

Sound - 徹底した高音質設計

最新サラウンドフォーマット Dolby Atmos®と DTS:X に対応

AVR-X1200Wは新世代のオブジェクトオーディオ技術である「Dolby Atmos」に対応。さらに、新たに発表された「DTS:X」にも無償のファームウェアアップデートにより対応します。対応時期につきましては決定し次第発表いたします。



Dolby Atmos は、チャンネルベースのサウンドトラックの上に制作者が自在に配置し、縦横無尽に動かすことができる独立した音響要素「オブジェクト」を重ね合わせることで、これまでにないリアルな音響体験を実現。さらに、サラウンドスピーカーに加えてオーバーヘッドスピーカーを使用するため、実際の世界と同じように頭上からの音を再現することができます。頭上も含む全方位に展開する自然な音響空間に包み込まれることにより、リスナーはあたかも映画の世界に入り込んだような感覚を得ることができます。

AVR-X1200W は[5.1.2]のスピーカー配置に対応しており、2つのハイトチャンネルスピーカーを接続することができます。ハイトチャンネルスピーカーには、フロントハイト、トップフロント、トップミドル、フロントドルビーイネーブルド、サラウンドドルビーイネーブルドのいずれかを選択できます。ドルビーイネーブルドスピーカーについては、新たに天井までの高さの設定を追加。これにより、さらに精度の高い補正が可能になりました。



DTS:Xは、従来のチャンネルベース方式のサラウンドサウンドに対し、映像の移動感を表現するオブジェクト信号を付加したサラウンドフォーマットです。オブジェクト信号に記録されている音声情報と3次元の位置情報を再生環境に合わせてリアルタイムに演算して出力する為、どのような再生環境でも最適化された豊かで臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。また、既存のオブジェクトオーディオを含まないオーディオ信号については「Neural:X」により、スピーカーの構成に応じて最適なアップミックスを行います。



5.1ch + サラウンドバック



5.1ch + トップフロント



5.1ch + フロントドルビーイネーブルド



5.1ch + フロントハイト



5.1ch + トップミドル



5.1ch + サラウンドドルビーイネーブルド


柔軟なアンプアサイン

サラウンドバックやハイトチャンネルスピーカーを使用しない場合には、フロントスピーカーの駆動に4チャンネルのアンプを使って高音質化する「バイアンプ」、2系統のフロントスピーカーを切り替えて使用できる「A+B」などシステム構成に応じた柔軟なアンプアサインが可能です。

NEW MODEL INFORMATION

最大出力175W* の7ch ディスクリート・パワーアンプ

よりエネルギッシュなサウンドを実現するために、デノンのHi-Fi オーディオアンプの設計思想を継承した全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。パワーアンプ出力段の保護回路にパワートランジスタの温度変化をリアルタイムにモニターする回路を追加することで、従来の電流リミッタ回路を排除。ピーク電流が大幅に強化され、微小信号から大きな信号まで音色を変えることなく、さらに余裕のあるダイナミックなサウンドを楽しめます。DCサーボ回路に大容量コンデンサーを用いることで可聴帯域よりもさらに低い、超低域からの再生を可能にしました。可聴帯域以下のハーモニクス成分が、映画の重厚な爆発音や、コンサートのパワフルなパーカッションなどの表現力を高め、臨場感をさらに向上させます。 ※ 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動



4Ωスピーカーをドライブ可能

強力な電源と、確かな回路構成に支えられたパワーアンプは、4Ωスピーカーのドライブに対応します。

ハイパフォーマンス・カスタムコンデンサー

電源部のブロックコンデンサーには、大容量10,000uFのカスタムコンデンサーを2つ搭載しています。マルチチャンネルによる大音量再生時にも余裕を持った電源供給を行い、重厚かつ切れの良いサウンドを実現します。

192kHz/24bit 高性能D/A コンバーター採用

安定感のある、よりしっかりとしたサウンドを実現するために、試聴を繰り返して厳選したD/A コンバーターを採用。周辺回路とのマッチングを見直し、さらに表現力を高めました。

高音質オペアンプ


チップ内部の構成やワイヤリングがリファインに加え、高品質なシリコンウェファアの採用によって音質対策が図られた高音質オペアンプをD/Aコンバーターのポストフィルターに採用。音の密度や解像感、空間表現を向上させました。

2倍速駆動スイッチング電源を採用

デジタル電源回路のスイッチング周波数を従来の約2倍とすることでスイッチングノイズを可聴帯域外へシフトさせ、再生音への影響を排除しています。また、デジタル回路用のスイッチングトランスにはシールドプレートを追加。さらに、電源回路全体をシールドプレートで覆うことにより、周辺回路への干渉を抑えています。

最新32bitクアッドコアDSPを搭載


従来モデルに採用されていたDSPの約4倍の処理能力を備える最新の32bitクアッドコアDSPを搭載。Dolby AtmosやDTS:Xなどのサラウンドサウンドの処理と音場補正など、負荷の高い処理であっても余裕をもって高速、高精度に処理することにより、コンテンツに込められた制作者の意図に忠実なサウンドを実現しています。



NEW MODEL INFORMATION

Audyssey MultEQ XT

設置環境によって異なる部屋の音響的な問題を補正して最適化する音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」を搭載しています。付属のマイクによって、スピーカーの有無やサイズ、リスニングポイントまでの距離、音量を測定し、基本的な調整値を自動的に設定します。さらに、最大で8か所の測定データを解析することによって、スピーカーごとの周波数特性の違いや部屋の反響音などの音響的な問題を取り除き、家族で映画を見る場合でも全員が理想的なサウンドステージを体感できるように最適なチューニングを行います。



グラフィック・イコライザー

それぞれのスピーカーの周波数特性をマニュアルで調節できる9バンドのグラフィック・イコライザーを搭載。ヘッドホンについても同様にイコライジングを行い、設定を保存することができます。

- ※ 設定可能なスピーカーは、サウンドモードによって異なります。
- ※ 「Audyssey MultEQ® XT」の設定が「オフ」のときに設定できます。
- ※ サウンドモードが「Direct」または「Pure Direct」のときは設定できません。

ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション

ヒートシンクや電源トランスなどの重量物をフットの直近に配し高剛性のシャーシにしっかりと固定。音質に悪影響を及ぼす内部、外部の不要振動を排除し、音質の向上を図りました。

Picture - 4K Ultra HD / HDCP 2.2に対応

6入力/1出力すべてのHDMI端子がHDCP 2.2に対応

最新のHDMIレシーバー/トランスミッターICを採用し、6入力/1出力すべてのHDMI端子を4K映像コンテンツに対する著作権保護技術「HDCP 2.2」に対応させました。衛星放送やインターネットを通して配信される4K Ultra HDコンテンツの超高精細映像をハイクオリティなサウンドとともに楽しむことができます。

HDCP 2.2
4K Ultra HD


4K Ultra HDビデオ・パススルー対応

すべてのHDMI入出力端子が最大每秒60フレームの4K映像信号に対応。4K / 60p入力に対応したテレビと接続することで、4K映像ならではの高精細でスムーズな映像を楽しめます。また、[4K / 60p / 4:4:4 / 24bit]や[4K / 60p / 4:2:0 / 30bit]、[4K / 60p / 4:2:2 / 36bit]などの映像フォーマットに対応し、色情報の密度と階調性のなめらかさを両立した映像表現を可能にしました。さらに、映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR」や従来のHD映像の2倍以上の広色域表現を可能にする「BT.2020」のパススルーにも対応しました。

NEW MODEL INFORMATION

4K ビデオ パススルー対応フォーマット			
	24 bit	30 bit	36 bit
4K / 24p	RGB	RGB	RGB
4K / 25p	Y/Cb/Cr	Y/Cb/Cr	Y/Cb/Cr
4K / 30p	4:4:4	4:4:4	4:4:4
			4:2:2
4K / 50p	RGB	Y/Cb/Cr	Y/Cb/Cr
4K / 60p	4:4:4	4:2:0	4:2:2
	4:2:0	4:2:0	4:2:0

※フロント入力は [4K / 30p / 4:4:4 / 24 bit]、[4K / 60p / 4:2:0 / 24 bit] に対応



Network - 高音質をもっと身近に

DSD & ハイレゾ音源対応ネットワーク機能

DLNA 1.5準拠のネットワークオーディオプレーヤー機能を搭載。新たにDSD、AIFFのファイル再生に対応しました。AIFF、WAV、FLACは最大192 kHz/24 bit、Apple Losslessは最大96 kHz/24 bitまでのファイル再生に対応。スタジオマスターに限りなく近い高解像度で、CDでは再現しきれない空気感、臨場感まで楽しめます。さらに、FLAC、WAVファイルに加え、DSD、AIFF、Apple Losslessファイルのギャップレス再生にも対応。クラシック音楽や、ライブ盤などを聴いても曲間で音が途切れることはありません。

ネットワーク / USB メモリー対応フォーマット				
	サンプリング周波数	ビットレート	ビット長	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32 / 44.1 / 48 kHz	48 ~ 192 kbps	—	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32 / 44.1 / 48 kHz	32 ~ 320 kbps	—	.mp3
WAV	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 ビット	.wav
MPEG-4 AAC ^{*1}	32 / 44.1 / 48 kHz	16 ~ 320 kbps	—	.aac / .m4a / .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 ビット	.flac
ALAC (Apple Lossless Audio Codec) ^{*2 *3}	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz	—	16 / 24 ビット	.m4a
AIFF	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	—	16 / 24 ビット	.aif / .aiff
DSD (2 チャンネル)	2.8 MHz	—	1 ビット	.dsf / .dff



^{*1} 著作権保護のないファイルのみ再生できます。インターネット上の有料音楽サイトからダウンロードしたコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンでCDなどからリッピングする際にWMAでエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

^{*2} Copyright [2012] [D&M Holdings, Inc.] Apache License Version 2.0 (「本ライセンス」) に基づいてライセンスされます。このファイルを使用するためには、本ライセンスに従わなければなりません。本ライセンスのコピーは下記のURLから入手できます。
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

^{*3} ソーン2 では、DSD 信号の再生はできません。

DSDファイル再生対応USB端子

USBメモリー内にあるDSD、FLAC、ALAC、AIFF、WAVなどのファイルのファイル再生が可能です。また、iPod/iPhoneとのデジタル接続にも対応。iPod/iPhoneの充電も可能なため、バッテリーの残量を気にすることなく音楽再生を楽しめます。

AirPlay、インターネットラジオに対応

Appleのワイヤレスストリーミング技術「AirPlay」機能を標準搭載。iTunesやiPod touch/ iPhone/iPad 内の音楽ライブラリーの再生機器として、AVR-X1200Wを選択するだけで音楽のワイヤレスストリーミングが楽しめます。さらに、世界中の18,000局以上の中からラジオ番組を楽しめる「インターネットラジオ」機能も搭載。

NEW MODEL INFORMATION

iOSデバイス/Android対応リモコンアプリ 「Denon Remote App」

iPod touch/iPhone/iPad、Androidスマートフォン、タブレット用リモコンアプリ「Denon Remote App」に対応。多様なモバイルデバイスでAVR-X1200Wを直感的に操作可能です。ホーム画面のショートカットキーには、使用頻度の高い入力や機能を最大8個まで登録できます。



Usability - 多彩な機能をもっと使いやすく

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 対応

AVR-X1200WはWi-Fi（無線LAN）接続に対応しているため、設置場所に有線LAN環境がなくても、ネットワークオーディオやインターネットラジオ、Remote Appを使用することができます。対応ルーターとボタン一つで接続できる「WPS」やiOS機器のWi-Fi設定をコピーできる「WAC」や「Wi-Fi Sharing」に対応しているためセットアップも簡単です。



Bluetooth®機能内蔵

iOSデバイスやAndroidデバイスなどからワイヤレスで音楽が楽しめるBluetooth機能を内蔵。AVR-X1200WのリモコンでBluetooth機器を操作することもできます（再生/一時停止、前曲にスキップ/次曲にスキップ、早戻し/早送り）。マルチペアリングに対応し、スマートフォンやPCなど最大8台までのBluetooth機器を登録することができます。お持ちのBluetooth機器を一度登録すれば、再生のたびにペアリングする必要はありません。



「ワイドFM」対応FM/AMラジオチューナー

FM/AMラジオチューナーを搭載しておりラジオも良い音で楽しめます。95MHzまでのFMラジオの受信に対応しているため、全国で開局が進んでいるFM補完放送「ワイドFM」を聴くことができます。また、最大で40の放送局をプリセット登録できます。



※ FM補完放送（ワイドFM）とは、AM放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のために、従来のFM放送用の周波数（76 MHz ~ 90 MHz）に加えて、新たにFM放送用に割当てられた周波数（90 MHz ~ 95 MHz）を用いて、AM番組を放送すること意味しています。

NEW MODEL INFORMATION

不要な電力の節約ができるエコモード

映画や音楽を楽しみながら、不要な電力の節約ができるエコモードを搭載。常に消費電力を低減する「オン」、電源がオンのときに音量に合わせて自動的に消費電力を低減する「オート」、消費電力を低減しない「オフ」の切り替えが可能です*1。*1 お買い上げ時の設定は「オフ」



接続しやすい横一列配置のスピーカーターミナル

ケーブルのつなぎやすさを向上させるために、スピーカー端子を横一列に配置し、ケーブルの差込口を真上にしました。しっかりとケーブルを固定できるため、ケーブルの緩みや抜けによるショートなどのトラブルを防止することができます。また、チャンネルごとに端子を色分けし、同色のケーブルラベルを付属していますので、スピーカーケーブルを誤って接続してしまうこともありません。



誰でも簡単にセットアップができる「セットアップアシスタント」機能

スピーカーの接続や設定、ブルーレイディスクプレーヤーなどの入力機器との接続、そしてネットワークの設定など、AVレシーバーの初期設定をテキストとグラフィックでわかりやすくガイドする「セットアップアシスタント」機能を搭載しています。



日本語GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）

入力ソースや音量レベル、サウンドモードなどAVRレシーバーのステータスや、セットアップ画面を日本語でモニターに表示します。表示言語は英語に切り替えることもできます。

* 視聴している映像信号が、SD、HD（1080p）の場合、セットアップメニューの画面表示(GUI)の背景には、視聴している映像が半透明でモニターへ映し出されます。視聴している映像信号が4Kの場合には、メニューや情報の画面表示(GUI)のみがモニターへ映し出されます。

クイックセレクトプラス機能

本体、およびリモコンのクイックセレクトボタンに入力ソース、音量レベル、サウンドモードの設定などを記憶することができます。次に再生するときは、登録してあるクイックセレクトボタンを押すだけで、記憶しているさまざまな設定を一度に切り替えることができます。クイックセレクトプラス機能は、ゾーンごとに記憶が可能です。



マルチルーム機能（2ゾーン／2ソース）

メインゾーンが5.1chシステムのときに、使用していない2chのアンプをゾーン2にアサインすることができます。メインゾーンとゾーン2でそれぞれ個別に入力を選択して再生が可能です。また、All Zone Stereo機能を使用すると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しめます。家全体でBGMを流したいときに便

NEW MODEL INFORMATION

利です。

その他の機能・特長

- Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio対応
- 小さな音は明瞭に、急に出る大きな音は小さく抑え深夜の視聴などに便利な「Audyssey Dynamic Volume」
- 小さな音量でも臨場感を損なわない「Audyssey Dynamic EQ」
- 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「コンプレストオーディオリストアラー」
- せりふやボーカルの聴こえやすさを調節する「ダイアログエンハンサー」
- 3D映像伝送やオーディオ・リターン・チャンネル（ARC）に対応したHDMI端子
- 主要テレビメーカー7社に対応したHDMIコントロール機能
- 2系統のサブウーハープリアウトを装備
- Windows 8とのネットワーク接続にも対応
- Webコントロール機能
- 10 ～ 120分の範囲で10分ごとに設定可能なスリープタイマー
- オートスタンバイ機能
- プリセットリモコン付属
- 目的の項目が簡単に検索できるCD-ROM取扱説明書

NEW MODEL INFORMATION

主な仕様

定格出力 (8Ω、20Hz ~ 20kHz、THD 0.05%)

フロント	80W+80W
センター	80W
サラウンド	80W+80W
サラウンドバック	80W+80W

実用最大出力 (JEITA: 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch駆動)

175W

周波数特性

10Hz ~ 100kHz (+1,-3dB、ダイレクトモード時)

無線LAN

ネットワーク種類 (無線LAN 規格)

IEEE 802.11b 準拠
IEEE 802.11g 準拠
IEEE 802.11n 準拠
(Wi-Fi® 準拠) *1

セキュリティ

WEP 64bit、WEP 128bit、WPA/WPA2-PSK (AES)、
WPA/WPA2-PSK (TKIP)

無線周波数

2.4GHz

チャンネル数

1 ~ 13ch

*1 Wi-Fi® 準拠とは、無線LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストに合格していることを示します。

Bluetooth

バージョン

2.1 + EDR

対応プロファイル

A2DP 1.2、AVRCP 1.4

対応コーデック

SBC, AAC

周波数帯域 / 送信出力 / 通信距離

2.4GHz 帯域 / 最大2.5mW (Class 2) / 約10m (見通し距離)

※実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁波、静電気、コードレスフォン、受信感度、アンテナの性能、操作システム、アプリケーションソフトウェアなどの影響により異なります。

HDMI端子

入力×6 (フロント × 1)

出力×1

(4K、HDCP 2.2、BT.2020、HDR、3D、DeepColor、x.v.Color、Auto Lip Sync、ARC、HDMIコントロール 対応)

アナログ映像入出力端子

コンポジット入力 × 2、コンポジット出力 × 1

音声入出力端子

アナログ音声入力 × 2、光デジタル入力 × 2

サブウーハープリ出力 × 2、ヘッドホン出力 × 1

その他の入出力端子

Network (Ethernet) × 1、USB端子 × 1 (フロント)、FMアンテナ端子 × 1、AMアンテナ端子 × 1、

セットアップマイク入力 × 1、

チューナー受信周波数帯域

FM (76.0 ~ 95.0MHz)、AM (522 ~ 1629kHz)

NEW MODEL INFORMATION

外形寸法

W434 × H151 × D339mm
(フット、端子、つまみ含む)

質量

8.5kg

消費電力

430W

待機電力

0.1W (通常スタンバイ)
0.5W (CEC スタンバイ)
2.7W (ネットワークスタンバイ)

付属品

かんたんスタートガイド、CD-ROM (取扱説明書)、リモコン、単3形乾電池 × 2、セットアップマイク、マイクスタンド、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、ケーブルラベル



- * Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
- * Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- * Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- * DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
- * Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ®およびAudyssey Dynamic Volume®は、Audyssey Laboratoriesの登録商標です。
- * HDMIおよびHDMIのHigh-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMI ロゴは、米国およびその他の国における商標またはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- * Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標、または登録商標です。
- * DLNAおよびDLNA CERTIFIED™はDigital Living Network Allianceの商標です。
- * DSD、Direct Stream DigitalおよびDSDロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- * iPhone、iPod、iPod touch、AirPlay、iTunes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- * AndroidおよびGoogle PlayはGoogle, Inc.の商標です。
- * 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。
- * 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。