



Bowers & Wilkins

603 S3

Technical Information

**技術的特徴**

デカップリング・ダブルドーム・チタニウム・トウイーター
Continuum™ コーン FST™ ミッドレンジ
ペーパー・コーン・バス
Flowport™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm チタニウム・ドーム・トウイーター
150mm Continuum コーン FST ミッドレンジ
165mm ペーパー・コーン・バス ×2

周波数レンジ (-6dB)

29Hz - 33kHz

**周波数レスポンス
(基準値に対し±3dB)**

46Hz - 28kHz

感度

(軸上 1m / 2.83Vrms)

90dB

高調波歪

2次および3次高調波 (90dB、軸上1m)
1%未満 (100Hz - 22kHz)
0.5%未満 (350Hz - 12kHz)

公称インピーダンス

8Ω (最小3.0Ω)

推奨アンプ出力

30W - 200W (8Ω、クリップしていない音源で)

推奨最大ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 985 mm (キャビネットのみ)
1,020 mm (台座を含む)

幅: 190 mm (キャビネットのみ)
260 mm (台座を含む)

奥行: 340 mm (キャビネットのみ)
368 mm (グリルおよび端子を含む)
402 mm (台座を含む)

質量

27.5kg

仕上げ

キャビネット: ブラック
ホワイト
オーク
レッドチェリー

グリル: ブラック (ブラック / レッドチェリー)
グレー (ホワイト / オーク)





Bowers & Wilkins

606 S3

Technical Information



技術的特徴 デカップリング・ダブルドーム・チタニウム・トゥイーター
Continuum™ コーン・バス / ミッドレンジ
Flowport™

仕様 2ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット 25mm チタニウム・ドーム・トゥイーター
165mm Continuum コーン・バス / ミッドレンジ

周波数レンジ (-6dB) 40Hz - 33kHz

周波数レスポンス
(基準値に対し±3dB) 52Hz - 28kHz

感度
(軸上 1m / 2.83Vrms) 88dB



高調波歪 2次および3次高調波 (90dB, 軸上1m)
1%未満 (100Hz - 22kHz)
0.5%未満 (150Hz - 12kHz)

公称インピーダンス 8Ω (最小3.7Ω)

推奨アンプ出力 30W - 120W (8Ω、クリップしていない音源で)

推奨最大ケーブルインピーダンス 0.1Ω



外形寸法 高さ: 344 mm
幅: 189 mm
奥行: 300 mm (キャビネットのみ)
328 mm (グリルおよび端子を含む)

質量 7.05kg

仕上げ キャビネット: ブラック
ホワイト
オーク
レッドチェリー
グリル: ブラック (ブラック / レッドチェリー)
グレー (ホワイト / オーク)



FS-600 S3
606 S3 / 607 S3用スピーカースタンド

外形寸法 高さ: 600 mm (スタンドのみ)
622 mm (スパイクを含む)
幅: 240 mm
奥行: 300 mm

質量 7.4kg

カラー ブラック
シルバー



Bowers & Wilkins

607 S3

Technical Information



技術的特徴	デカップリング・ダブルドーム・チタニウム・トゥイーター Continuum™ コーン・バス / ミッドレンジ Flowport™
仕様	2ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	25mm チタニウム・ドーム・トゥイーター 130mm Continuum コーン・バス / ミッドレンジ
周波数レンジ (-6dB)	40Hz - 33kHz
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB)	52Hz - 28kHz
感度 (軸上 1m / 2.83Vrms)	84dB



高調波歪	2次および3次高調波 (90dB、軸上1m) 1%未満 (100Hz - 22kHz) 0.5%未満 (500Hz - 10kHz)
公称インピーダンス	8Ω (最小 3.0Ω)
推奨アンプ出力	30W - 100W (8Ω、クリップしていない音源で)
推奨最大ケーブルインピーダンス	0.1Ω
外形寸法	高さ: 300 mm 幅: 165 mm 奥行: 207 mm (キャビネットのみ) 235 mm (グリルおよび端子を含む)



質量	4.65kg
仕上げ	キャビネット: ブラック ホワイト オーク レッドチェリー グリル: ブラック (ブラック / レッドチェリー) グレー (ホワイト / オーク)



FS-600 S3	
	606 S3 / 607 S3用スピーカースタンド
外形寸法	高さ: 600 mm (スタンドのみ) 622 mm (スパイクを含む) 幅: 240 mm 奥行: 300 mm
質量	7.4kg
カラー	ブラック シルバー

607 S3



Bowers & Wilkins

HTM6 S3

Technical Information



技術的特徴

デカップリング・ダブルドーム・チタニウム・トゥイーター
Continuum™ コーン・バス / ミッドレンジ
Flowport™

仕様

2ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm チタニウム・ドーム・トゥイーター
130mm Continuum コーン・バス / ミッドレンジ ×2

周波数レンジ (-6dB)

42Hz - 33kHz

**周波数レスポンス
(基準値に対し±3dB)**

72Hz - 28kHz

感度

(軸上 1m / 2.83Vrms)

87dB

高調波歪

2次および3次高調波 (90dB、軸上1m)
1%未満 (100Hz - 22kHz)
0.5%未満 (120Hz - 12kHz)

公称インピーダンス

8Ω (最小 4.3Ω)

推奨アンプ出力

30W - 120W (8Ω、クリップしていない音源で)

推奨最大ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 160 mm
幅: 480 mm
奥行: 255 mm (キャビネットのみ)
283 mm (グリルおよび端子を含む)

質量

7.7kg

仕上げ

キャビネット: ブラック
ホワイト
オーク
レッドチェリー
グリル: ブラック (ブラック / レッドチェリー)
グレー (ホワイト / オーク)