

Mirroring BOX

ミラーリングボックス
by MAXHUB



超簡単！押すだけミラーリング

Mirroring BOX
とは？

ミラーリングボックスはディスプレイやプロジェクターと複数のPC間の接続を無線化し、どのPCからの画面でも一瞬で共有することが可能になるハードウェアソリューションです。会議中のコミュニケーションの質を驚くほど向上させます。

簡単 3ステップ

STEP1 接続

USB端子に dongle を接続すると、ソフトウェアが起動します。

STEP2 クリック

dongle のボタンを押します。

STEP3 画面ミラーリング

ディスプレイやプロジェクター画面のミラーリングが開始されます。

※ソフトウェアをPCにインストール不要で使用可能。 ※モバイル端末の場合はアプリが必要(無償)。

NIMO[®]
<https://nicemobile.jp/>



MAXHUBミラーリングボックス仕様

【モデル:WB01】

主な機能	
ワイヤレス投影	○
最大同時投影数	4台
最大同時接続数	8台
使用ネットワーク	ホットスポット、ローカルネットワーク
投影方法	ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
使用無線チャンネル設定	○
社内ネットワークアクセス制限	○
HDMI 2ポート同時出力	○
集中コントロール	○

基本仕様	
解像度	1画面:4K@60fps 2画面:2K@60fps
エンコード/デコード	H.264,H.265ハードウェアエンコーダ
ワイヤレス伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/ac
周波数帯域	2.4GHz,5GHz
最大伝送距離	15メートル
MIMO	2T2R
有線LAN	○
サポートOS	ワイヤレスドングルによる投影 (Windows, macOS) スマホ、タブレット投影 (Android/iOS)

OS	
バージョン	Android 7.1
CPU	2xA72+4xA53
GPU	Mali T860
メモリ	4GB
ROM	16GB

入出力端子	
LINE OUT	1
光デジタル音声端子	1
USB2.0	2
HDMI OUT	2
DC IN	1
LAN	1
盗難防止ワイヤーロック穴	1
電源ボタン	短押し:スタンバイ/復帰、長押し:ON/OFF
LED	ホワイト

本体仕様	
寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	182mm x 181mm x 31mm
NET重量	0.35kg
色	黒

消費電力	
電源	DC 12V電源アダプター、PoE電力供給
アダプターAC IN	100-240V~50/60Hz 0.5A
アダプターDC OUT	12V 1.5A


使用環境	
動作温度	-5°C~40°C
動作湿度	10%~90%RH 結露なきこと
保管温度	-20°C~60°C
保管湿度	10%~90%RH 結露なきこと

付属品

・ワイヤレスドングル	2 (オプション追加可)
・ACアダプター	1
・HDMIケーブル	1
・ドングル収納箱	オプション
・使用マニュアル	1
・保証書	1



Mirroring BOX



タッチで世の中をもっと便利に

NIMO®

ナイスモバイル株式会社

<https://nicemobile.jp/>

事業内容：タッチパネル関連製品の企画、開発、製造、サービス

カタログ記載内容についてのご注意

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technolgy Co.,Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中では、TM、®マークは明記していません。

【本社】
〒390-1241 長野県松本市大字新村 2272
TEL：0263-87-2298(平日 9:00-17:00)
FAX：0263-87-2208
E-Mail：info@nicemobile.jp

【東京支店】
〒101-0046 東京都千代田区神田多町 2-1
神田東山ビル 7F

カタログ記載内容2019年9月現在