

■「ポメラ」DM20 製品仕様

入力	JIS 配列キーボード
入力状態	ATOK (MS-IME スタイルあり)
漢字変換方式	ATOK (予測変換なし)、連文節変換対応、辞書学習機能あり JIS 第1水準、第2水準の文字に対応
表示	5 インチ、VGA (640×480 ドット)
内蔵フォント	12/20/24/32 ドットフォント 全角文字 (JIS 第1水準、第2水準)、半角文字
文字表示	全角 53 文字×35 行 (12×12 ドット) 全角 32 文字×21 行 (20×20 ドット) 全角 26 文字×17 行 (24×24 ドット) 全角 20 文字×13 行 (32×32 ドット) 全角 16 文字×10 行 (40×40 ドット) 全角 13 文字×8 行 (48×48 ドット) 全角 10 文字×6 行 (64×64 ドット)
表示切替	白黒反転表示あり
インジケータ	5 種類 (NumLock/CapsLock/microSD/USB 接続/コイン電池・メイン電池残量)
データ形式	テキスト形式 (.txt)
入力可能文字数	1 ファイルあたり全角 28,000 文字
内蔵メモリ (ユーザーエリア)	約 89MB (ファイル数は 1,000 ファイルまで)
辞書登録	最大 1,000 ワード (7 文字換算時)
拡張機能	USB 接続により内蔵メモリ、microSD カードのデータをパソコンに転送
フォルダ作成機能	あり (5 階層まで)
その他機能	検索機能 (ファイル名・フォルダ名) / ソート機能 (名前・日付) / ショートカット一覧表示/タイムスタンプ設定/180 度反転表示/ 自動改行設定 (1~53 行) ※改行設定最大文字数は表示文字サイズにより変化/ 電池設定 (アルカリ乾電池/エネルーブ) /メニュー言語切替設定/ 日付メモ/QRコード変換
キーボード補助機能	キーバインド設定/キー割付設定/キーロック設定
UNDO/REDO 回数	5 回
実使用動作時間	約 20 時間 (単 4 形エネルーブ使用可能: 連続駆動 15 時間) ※2 時間キー入力/2 時間待機状態での換算時。電池寿命は使用環境などで変化します。
電源	単 4 形アルカリ乾電池×2 (別売) / 単 4 形エネルーブ×2 (別売) USB 接続 (PC リンク) 時はパソコンから電源供給
内蔵電池	コイン電池 CR2032×1 (本体に内蔵)
消費電力	0.7W
内蔵時計機能	2009 年 1 月 1 日~2050 年 12 月 31 日 ※祝日カレンダーは非搭載
外部インターフェース	USB 接続 (ミニ B 端子)
メモリーカードスロット	microSD カード (最大容量 2GB まで対応、SDHC は最大容量 16GB まで対応)
PC リンク時 動作環境	日本語 Windows 7/Vista/XP ※32bit 版のみ対応 ※Windows Vista Enterprise は動作対象外 ※MacOS には対応していません。
寸法	(L) 145× (W) 100× (H) 33mm (折りたたみ時) (L) 250× (W) 110mm (使用時)
質量	約 370g (乾電池別)
本体色	リザードブラック/バイソンプラウン
同梱品	USB ケーブル (A-ミニ B タイプ/50cm)、本体に内蔵電池 (CR2032)

\*エネルーブは、三洋電機株式会社の登録商標です。