

プラグ抜け防止機能付き 19 インチサーバーラック用コンセントを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、19 インチサーバーラックへ簡単に取り付けることができるサーバーラック用電源タップ「TAP-SV22〇〇OLK シリーズ」「TAP-SV23〇〇OLK シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

19 インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)抜け防止ロック機能付き TAP-SV22〇〇OLK シリーズ

http://sanwa.jp/pr/TAP-SV22_LK2

19 インチサーバーラック用コンセント 200V(30A)抜け防止ロック機能付き TAP-SV23〇〇OLK シリーズ

http://sanwa.jp/pr/TAP-SV23_LK2

「TAP-SV22〇〇OLK シリーズ」「TAP-SV23〇〇OLK シリーズ」は、19 インチサーバーラック用のコンセントバーです。コンセントバー本体にはネジ穴があり、別売りのネジを使用して 19 インチサーバーラックのフレームへ簡単に取り付けることができます。幅 44mm のスリムな形状なので、電源ケーブルの配線がしやすいお好みの高さ・位置に設置可能です。また、別売りの L 字金具「TAP-SVSET」を使って、マウントフレームへ取り付けすることもできます。

サーバー用の電源ケーブルで一般的に使用されている C13 電源プラグの差込口を搭載したコンセントバーで、差込口の数 が 8 個・12 個・16 個・20 個・24 個・28 個(30A)または 30 個(20A)のラインナップから選ぶことができます。各差込口には電源ケーブルが抜け落ちることを防ぐロック機能が付いており、サーバーを安全に運用することができます。通常のサーバーよりも高い堅牢性が求められる、病院の電子カルテシステムやデータセンター用のサーバーラックで使用するコンセントとして最適です。

差込口の横には識別ナンバーが表示されているので、電源ケーブルの管理がしやすく、重要な機器の電源ケーブルを誤って取り外すことを防ぎます。また、通電状態の確認ができる LED ランプを搭載しています。

定格容量が 20A・250V の「TAP-SV22〇〇OLK シリーズ」と、30A・250V の「TAP-SV23〇〇OLK シリーズ」の 2 種類をご用意しています。

なお、本製品は受注販売商品です。

<TAP-SV22〇〇OLK/SV23〇〇OLK シリーズ 共通>

【特長】

- 19 インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な 200V 仕様のコンセントです。
※IEC320 C13 コネクタが 8 個口、12 個口、16 個口、20 個口、24 個口、28 個口 (TAP-SV22〇〇OLK シリーズ)、30 個口 (TAP-SV23〇〇OLK シリーズ)を用意しています。
- 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
※コネクタを抜く際は、リリースボタンをドライバーの先端などで押しながら引き抜きます。
- 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー(1 系統 20A で 2 系統)付きです。
※製品定格は 1 系統あたり最大 15A、2 系統合計で最大 30A までとなります。
- 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。
※取り付け用ネジは付属していません。
- オプションの L 型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。
※L 型金具 (TAP-SVSET 定価 ¥ 2000) は別売りです。
- 通電表示 LED ランプを搭載しています。
- 電源ケーブル(3m)、電源プラグ (NEMA L6-30P(30A・250V)、NEMA L6-20P(20A・250V))が標準で付いています。

【仕様】

■定格容量:

20A・250V (TAP-SV22〇〇OLK シリーズ)

30A・250V (TAP-SV23〇〇OLK シリーズ)

■プラグ: NEMA L6-30P (30A・250V)、NEMA L6-20P(20A・250V)

■差込口:

IEC C13 8 個口 (TAP-SV2208LK/SV2308LK)

IEC C13 12 個口 (TAP-SV22012LK/SV23012LK)

IEC C13 16 個口 (TAP-SV22016LK/SV23016LK)

IEC C13 20 個口 (TAP-SV22020LK/SV23020LK)

IEC C13 24 個口 (TAP-SV22024LK/SV23024LK)

IEC C13 28 個口 (TAP- SV23028LK)

IEC C13 30 個口 (TAP- SV22030LK)

■ケーブル種類: VCT(3 芯)

■ケーブル長: 3m

■サイズ:

W553 × D44 × H36mm (TAP-SV2208LK)

W713 × D44 × H36mm (TAP-SV22012LK)

W913 × D44 × H36mm (TAP-SV22016LK)

W1113 × D44 × H36mm (TAP-SV22020LK)

W1273 × D44 × H36mm (TAP-SV22024LK)

W1553 × D44 × H36mm (TAP-SV22030BLK)

W793 × D44 × H36mm (TAP-SV2308LK)

W953 × D44 × H36mm (TAP-SV23012LK)

W1193 × D44 × H36mm (TAP-SV23016LK)

W1353 × D44 × H36mm (TAP-SV23020LK)

W1513×D44×H36mm(TAP-SV23024LK)

W1753×D44×H36mm(TAP-SV23028LK)

■生産国: 日本

■認証: 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

■使用地域: 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

<使用環境条件>

■周囲温度: -5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)

■周囲湿度: 85%以下(氷結、結露不可)

■標高: 2000m以下

■使用環境: 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。

【関連ページ】

サーバーラック用コンセント

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/server/index.html>

サーバーラック

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。