

震度 6 強の大地震にも耐えられる、耐震ホルダー・ストッパーを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 哲也)は、震度 6 強の大地震にも耐えられる耐震キャビネットホルダーや冷蔵庫ストッパーなどの耐震グッズ「QL-E87～E95 シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

耐震グッズ QL-E87～95 シリーズ

http://sanwa.jp/pr/QL-E87_95

「QL-E87」「QL-E88」は、キャビネットやロッカーなどを壁面に固定する耐震ホルダーです。

ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッドを、家具の天板と壁面へ貼り付けて使用します。家具や壁に穴を開ける必要がないため、簡単に家具を固定できます。大きな揺れがあった場合でもゴムベルトが衝撃を吸収し、家具や壁へのダメージを緩和できるので、石膏ボードなどの耐久性が低い壁にも取り付け可能です。ロングタイプの「QL-E88」は、最大 40cm までの距離に固定できるので、奥行きが広いロッカーなどを固定する場合に適しています。

同系のラインナップとして、強力な接着パッドでしっかりと固定できる「QL-E91」と、壁面側は接着パッドで固定し、家具側はベルトを巻き付けて固定する「QL-E89」もご用意しています。また、交換用のテープ・アルコールパッド「QL-E94」を使用すれば、オフィスのレイアウト変更などの際、一度剥がした場合でも固定し直すことができます。

「QL-E90」は、壁面に 2 本のベルトで固定して冷蔵庫の転倒を防止する耐震ストッパーです。

ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定します。壁面に穴を開ける必要がないため、簡単に家具を固定できます。

また、交換用のテープ・アルコールパッド「QL-E95」を使用すれば、オフィスのレイアウト変更などの際、一度剥がした場合でも固定し直すことができます。

「QL-E92」「QL-E93」は、上下左右に並んだキャビネット・ロッカーに貼り付けて連結し、転倒や落下を防ぐシールです。

2つの家具をシールで固定するだけなので、キャビネットへのネジ止めや穴あけ工事が要りません。そのため、家具を移動させる、荷物を取り出すなどの手間も掛かりません。

2枚入りの「QL-E92」はキャビネットを移設するときに剥離しやすくなっています。4枚入りの「QL-E93」は、せん断強度が200kg/枚の強力タイプです。

すべての製品が震度6強相当の地震に対応しており、特殊な工具や難しい取り付け作業をすることなく、家具の転倒を防ぐことができます。いつ起こるか分からない大きな地震への対策として最適なグッズです。

<QL-E87>

【特長】

- キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。
- ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。
- ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
- ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的に移動させやすくなっています。

【仕様】

- サイズ: W200×D113×H25mm ■重量: 125g ■使用環境温度: 0~40℃
- 耐震度: 震度6強 ■対応接着パッド: QL-E94
- 材質: ABS/PC アロイ樹脂、NBR+PVC ゴム、ステンレス、アクリル系接着材
- セット内容: 取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2

<QL-E88>

【特長】

- 事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。
- ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
- 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。
- 最大固定間隔 400mm まで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
- バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
- ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。

【仕様】

- サイズ: W113×D500×H15mm ■重量: 150g ■最大固定間隔: 400mm
- 使用環境温度: 0~40℃ ■耐震度: 震度6強
- 対応接着パッド: QL-E94

■材質: 取り付けベース(接着パッド付き)/ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ/ステンレス、PPベルト/ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト/NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム

■セット内容: 取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本

<QL-E89>

【特長】

- 事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。
- ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。
- 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。
- ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。
- 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。

【仕様】

■サイズ: W113×D570×H18mm ■重量: 50g ■使用環境温度: 0~40℃ ■耐震度: 震度6強相当

■対応接着パッド: QL-E94

■セット内容: 取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本

<QL-E90>

【特長】

- 家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。
- ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
- 接着固定のため、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。
- ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。
- 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い冷蔵庫の転倒を防止します。

【仕様】

■サイズ: W210×D42×H30mm ■重量: 65g ■使用環境温度: 0~40℃ ■耐震度: 震度6強

■対応接着パッド: QL-E95

■材質: ABS樹脂、アクリル系接着材、NBR+PVCゴムベルト

■セット内容: 粘着パッド付きフック×4本、ゴムベルト×2本、スペーサー×4本、アルコールパッド×4枚

<QL-E91>

【特長】

- キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。
- ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
- 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。

●ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。

【仕様】

- サイズ:W113×D106×H18mm ■重量:65g ■使用環境温度:0~40℃ ■耐震度:震度 6 強
- 対応接着パッド:QL-E94
- 材質:ABS/PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
- セット内容:取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本

<QL-E92>

【特長】

- キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。
- 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。
- 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。
- 接着固定のため、キャビネットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
- キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。

【仕様】

- サイズ:W113×D113×H0.55mm ■重量:8g ■使用環境温度:0~40℃ ■せん断強度:100kg以下/枚
- 耐震度:震度 6 強
- セット内容:本体×4枚、アルコールパッド×4枚

<QL-E93>

【特長】

- 事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。
- 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。
- 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。
- 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。
- 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。
- 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。

【仕様】

- サイズ:W50×D110×H0.8mm ■重量:7g ■使用環境温度:0~40℃ ■せん断強度:200kg以下/枚
- 耐震度:震度 6 強相当

※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。

- セット内容:本体×4枚、アルコールパッド×4枚

<QL-E94>

- QL-E87、E88、E89、E91 用交換用テープ・アルコールパッドです。

【仕様】

■セット内容:粘着パッド×2枚、アルコールパッド×1枚

<QL-E95>

【特長】

●QL-E90用交換用テープ・アルコールパッドです。

【仕様】

■セット内容:粘着パッド×4枚、アルコールパッド×2枚

【関連ページ】

耐震グッズ

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/earthquake/index.html>

もしもに備える！防災特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bousai/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。