

パソコンの USB ポートにテレビ・ディスプレイを接続できる変換アダプタ 2 種類を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、パソコンの USB ポートに HDMI のテレビ・ディスプレイを接続し、多画面での作業を可能にする HDMI 変換アダプタの「AD-USB23HD」と VGA 変換アダプタの「AD-USB24VGA」の計 2 種類を発売しました。

【掲載ページ】

USB-HDMI ディスプレイ変換アダプタ AD-USB23HD

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-USB23HD>

USB-VGA ディスプレイ変換アダプタ AD-USB24VGA

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-USB24VGA>



「AD-USB23HD」「AD-USB24VGA」は、パソコンの USB ポートからディスプレイへ外部出力できる変換アダプタです。

HDMI ポート、VGA ポートの映像出力端子を持っていないノートパソコンでも、USB 3.0/2.0 ポートを使用して外付けディスプレイを増設できます。また、ドライバーをインストールしてケーブルを接続するだけの簡単仕様なので、パソコン用の 2 台目～3 台目のディスプレイを簡単に増設したい方にも最適です。

二つの画面全体を一つのものとして使用できる「拡張モード」と、二つの画面に同一の画面を複製表示する「ミラーモード」を選んで使用できます。「拡張モード」は、画面の使用領域を広げることができて、作業効率を高めることができます。「ミラーモード」は、複数の画面に同一の内容が表示されるので、商談や学習の際などに威力を発揮します。

「AD-USB23HD」は、HDMI 端子を持ったテレビ・ディスプレイに対応する変換アダプタです。映像はもちろん音声データにも対応しているので、HDMI ケーブル 1 本だけで高画質の映像とデジタル音声を楽しめます。最大表示解像度は 1920×1080 ドット (1080p) で、フルハイビジョンに対応しています。

「AD-USB24VGA」は、VGA (ミニ D-sub(HD)15pin) 端子を持ったテレビ・ディスプレイに対応した変換アダプタです。HDMI ポートの無い比較的古めのテレビやディスプレイにはこちらをお使いください。最大表示解像度は 1920×1080 ドットです。

両製品とも、サイズは幅 54×奥行き 88×高さ 18.5mm で、最大接続可能台数は 6 台です。対応する OS は、Windows8.1・8 (64bit/32bit)・7 (64bit/32bit)・Vista (64bit/32bit)・XP (SP3/SP2) です。

<AD-USB23HD>

【特長】

- パソコンの USB ポート(USB2.0/3.0)に HDMI のテレビ・ディスプレイを接続できるアダプタです。(1080p フル HD 対応)
- HDMI 出力がないパソコンに USB ポートから、HDMI の入力ポートを持つテレビ・ディスプレイを増設できます。
- 画像 + 音声両対応なので、HDMI ケーブル 1 本だけの接続で、高画質の映像と、デジタル音声を楽しめます。
- 外付けディスプレイ用のポートがないノートパソコンや Netbook の USB ポートからでもディスプレイを増設できます。
- デスクトップパソコンの、2 台目、3 台目のディスプレイを簡単に増設できます。
- パソコンのドライバソフトは製品付属の CD-ROM から簡単にインストールできます。(接続するパソコンには CD ドライブが必要です)。

【仕様】

- インターフェース:USB2.0
 - コネクタ形状:ミニ USB B コネクタ メス-HDMI A コネクタ メス
 - サイズ:W54×D88×H18.5mm
 - 電源・消費電流:DC5V(USB バスパワー)・350mA
 - 最大表示解像度:1920×1080(1080p)
 - 画像表示モード:拡張、クローン
 - 最大接続可能台数:6 台
 - ドライバー:CD-ROM
 - 環境条件:動作温度/10~40°C
保存温度・湿度/-10~60°C・85%以下(結露なきこと)
 - 付属品:CD-ROM、USB ケーブル 約 90cm(USB A コネクタ オス-ミニ USB B コネクタ オス)
 - 対応機種:Windows 搭載(DOS/V)パソコン
- ※USB2.0/3.0(USB A コネクタ メス)ポートを持つ機種
- ドライバソフトのインストールのために CD-ROM ドライブが必要です。
- 対応 OS:Windows8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP3/SP2)
 - 対応ディスプレイ:HDMI 入力端子を持つテレビ・ディスプレイ・アンプなど
 - 対応解像度(4:3):解像度/(対応リフレッシュレート)
640×480(VGA)/(60/72/75/85)
800×600(SVGA)/(56/60/72/75/85)
1024×768(XGA)/(60/70/75/85)
1280×1024(SXGA)/(60/75/85(16bitのみ))
1400×1050(SXGA+)/(60/75/85)
1600×1200(UXGA)/(60)
 - 対応解像度(ワイド):解像度/(対応リフレッシュレート)
1280×720(720p)/(60)
1280×768(WXGA+)/(60/75/85)
1280×800(WXGA)/(60)
1366×768(WXGA+)/(60)
1440×900(SXGA+)/(60/75(16bitのみ)/85(16bitのみ))
1680×1050(WSXGA+)/(60)
1920×1080(1080p)/(60)

<AD-USB24VGA>

【特長】

- パソコンの USB ポート(USB2.0/3.0)に VGA のディスプレイを接続できるアダプタです。
- 外付けディスプレイ用のポートがないノートパソコンや Netbook の USB ポートからでもディスプレイを増設できます。
- デスクトップパソコンの、2 台目、3 台目のディスプレイを簡単に増設できます。
- パソコンのドライバソフトは製品付属の CD-ROM から簡単にインストールできます。(接続するパソコンには CDドライブが必要です)。

【仕様】

- インターフェース:USB2.0
- コネクタ形状:ミニ USB B コネクタ メスーミニ Dsub15pin メス
- サイズ:W54×D88×H18.5mm
- 電源・消費電流:DC5V(USB バスパワー)・430mA
- 最大表示解像度:1920×1080
- 画像表示モード:拡張、クローン
- 最大接続可能台数:6 台
- ドライバー:CD-ROM
- 環境条件:動作温度/10～40℃
保存温度・湿度/-10～60℃・85%以下(結露なきこと)
- 付属品:CD-ROM、USB ケーブル 約 90cm(USB A コネクタ オスーミニ USB B コネクタ オス)
- 対応機種:Windows 搭載(DOS/V)パソコン

※USB2.0/3.0(USB A コネクタ メス)ポートを持つ機種

ドライバソフトのインストールのために CD-ROM ドライブが必要です。

- 対応 OS:Windows8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP3/SP2)

- 対応ディスプレイ:ミニ D-sub15pin(VGA)入力端子を持つディスプレイ・テレビなど

- 対応解像度(4:3):解像度/(対応リフレッシュレート)

640×480/(60/72/75/85)

800×600/(56/60/72/75/85)

1024×768/(60/70/75/85)

1280×1024/(60/75/85(16bitのみ))

1400×1050/(60/75/85)

1600×1200/(60)

- 対応解像度(ワイド):解像度/(対応リフレッシュレート)

1280×720/(60)

1280×768/(60/75/85)

1280×800/(60)

1366×768/(60)

1440×900/(60/75(16bitのみ)/85(16bitのみ))

1680×1050/(60)

1920×1080/(60)

【関連ページ】

ディスプレイケーブル・アダプタ

<http://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。