

**1 台のディスプレイに最大 4 台同時出力できる
マルチビューワー機能を搭載した HDMI 画面分割切替器を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、1 台のディスプレイに 4 分割で同時出力できる HDMI 画面分割切替器「SW-UHD41MTV」を発売しました。



【掲載ページ】

4 入力 1 出力 HDMI 画面分割切替器(4K 対応) SW-UHD41MTV

<http://sanwa.jp/pr/SW-UHD41MTV>

「SW-UHD41MTV」は、4 台の HDMI 機器映像を 1 台のディスプレイに 4 分割同時出力できる HDMI 画面分割切替器です。パソコンやブルーレイレコーダー、ゲーム機などを接続し、1 台のディスプレイに映像を分割して同時に表示できるマルチビューワー機能を搭載しています。複数の表示レイアウトパターンを搭載し 4 分割モードや指定した HDMI 機器 2 台の映像を表示させる 2 分割モード、選択した 1 台の HDMI 機器映像を表示する全画面モードがあり、用途に合わせた最適な表示方法が選べます。

4 台のセキュリティカメラを接続すれば、リアルタイムの映像を同時にチェックすることができるので、店舗の防犯対策としてもおすすめです。また、会議の効率化として 1 つのモニターに複数のパソコン画面を出力して情報共有するといった使い方も便利です。個人での使用はもちろん、店舗やオフィスまで様々な用途でお使いいただけます。

映像をすばやく切替表示できる「シームレス切替機能」を搭載しており、円滑な進行が求められる会議やプレゼンなどに最適です。全画面モードの場合、最大 4K/30Hz の高解像度の映像を出力可能のため、高画質な映像をディスプレイへ鮮明に映し出します。また、VGA 出力ポートを搭載しており、VGA アナログ入力しか持たないディスプレイやプロジェクターにも出力可能です。HDMI 端子全てに金メッキ加工を施しているため、サビに強く信号の劣化を防ぎます。

お好みのスピーカーやアンプから音声出力できる 3.5mm ステレオミニジャックを搭載しています。遠隔で機器や画面の切り替え操作が簡単に行えるリモコン付きです。

<SW-UHD41MTV>

【特長】

- 最大 4 台の HDMI 機器(パソコン、HDD レコーダー、ゲーム機など)の映像出力を 1 台のディスプレイに 4 分割して同時に出力することができるマルチビュー機能(画面分割表示)を搭載しています。
 - 分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI 切替器としても使用できます。
 - 4K/30Hz での映像出力に対応しており、美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。
 - 4 台の HDMI 機器の表示状況の全てを一括で確認しながら、選択した HDMI 機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。
 - 切替後の映像表示を 1 秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載しています。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。
 - 表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。
 - 接続された HDMI 機器の映像を VGA アナログ信号(ミニ D-sub(HD)15pin)に変換して出力することも可能です。VGA アナログ入力しか持たないプロジェクター・ディスプレイなども接続できます。
- ※HDMI 出力と VGA 出力の同時出力には対応しておりません。
- 3.5mm アナログオーディオ出力を搭載し、AV アンプなどへ出力することができます。
- ※HDMI 音声出力と同時にアナログ音声出力することができます。
- HDMI 端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。

【仕様】

■インターフェース:

入力用/HDMI タイプ A(19PIN)メス×4

出力用/HDMI タイプ A(19PIN)メス×1、ミニ D-sub(HD)15pin メス×1

音声出力/3.5mm ステレオミニジャック×1

■切替内容:HDMI 入力 4/HDMI 出力 1/VGA 出力 1

■HDMI 規格:HDMI Ver.1.4b

■HDCP:HDCP1.4 対応

■切替方式:本体切替ボタン、リモコン

■データレート:最大 10.2Gbps

■機器間制御(CEC):非対応

■消費電力:8W(最大)

■対応入力解像度:3840×2160(30Hz)、1920×1080p(30/50/60Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)、720×576i(50Hz)、720×480i(60Hz)、800×600(60Hz)

■対応出力解像度:HDMI 出力/3840×2160(30Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080p(50/60Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60Hz)

VGA 出力/1920×1080p(50/60Hz)、1280×720(50/60Hz)、1920×1200(60Hz)、1024×768(60Hz)

■ピクセルクロック:340MHz

■アナログ出力:LPCM2ch(44.1kHz 48kHz)

■動作温度:0°C~40°C

■保存温度:-20~60°C

■動作湿度:20%~90%

■湿度:20~90%以下

※結露なきこと。

■材質:スチール

■サイズ:W185×D128×H20mm(足部含まず)

■重量:595g

■付属品:取扱説明書、ACアダプタ(12V 1.0A)、リモコン(電池付属/CR2025)、ウォールマウントキット×1セット

■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

■対応音声フォーマット:HDMI入出力/LPCM2ch(32kHz、44.1kHz、48kHz)

【関連ページ】

切替器・分配器

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/switcher/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。