

4入力1出力の4K映像対応 HDMI 切替器を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、4入力1出力の4K映像対応 HDMI 切替器「SW-UHD41H」を発売しました。

【掲載ページ】

4K2K 対応 HDMI 切替器(4:1) SW-UHD41H

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SW-UHD41H>



「SW-UHD41H」は、4K映像対応の HDMI 切替器で、リフレッシュレート 60Hz での 4K(4096×2160)解像度の表示に対応しており、フルハイビジョン(1080p)映像や 3D 映像にも対応しています。著作権保護技術の HDCP 2.2 と HDCP 1.4 に対応しており、地上波で放送される番組や市販用ブルーレイディスクなどの著作権保護されたコンテンツを再生することができます。また、オーディオコーデックの Dolby TrueHD 及び DTS HD Master Audio に対応しています。

本製品は 4 つの入力ポートと 1 つの出力ポートを搭載しており、4K 対応ハードディスク/ブルーレイレコーダー・ゲーム機・デジタルビデオカメラなどの、4 台までの HDMI 機器を切り替えて、4K 対応テレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどで映像表示・音声再生が可能です。デジタルビデオカメラやデジタル一眼レフカメラなどの機器の接続用に、4 つの入力ポートのうち 1 つを本体前面に配置しています。また本製品に接続されている HDMI 機器の電源がオンになった場合、接続されている入力ポートに自動で切り替える機能が付いています。

本体サイズは幅 200×奥行き 82.5×高さ 25mm で、重量は 476g です。対応する入力機器は、HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンで、対応する出力機器は HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどです。

<SW-UHD41H>

【特長】

●HDMI 機器 4 台の映像・音声を 1 台の 4K ディスプレイや 4K プロジェクターなどに簡単に切り替え出力できる HDMI 切替器です。

●4K2K(4096×2160) @60Hz 解像度に対応しており、美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。

※4K2K 解像度出力は下記解像度・周波数・色フォーマットのみに対応します。

4096×2160@60Hz(4:2:0)

4096×2160@30Hz(4:4:4)

3840×2160@60Hz(4:2:0)

3840×2160@30Hz(4:4:4)

●フルハイビジョン・3D 映像の高画質映像にも対応しています。

●HDMI 機器起動時に自動的にポートが切り替わる自動切替機能を搭載しています。

●背面に 3 ポート、前面に 1 ポートの入力コネクタを配置しています。4K ビデオカメラや一眼レフカメラなどの HDMI 出力機器を手軽に接続できます。

●HDCP 2.2、HDCP 1.4 対応製品です。

※HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)。

●HDMI 端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。

●Dolby TrueHD および DTS HD Master Audio に対応しています。

●4K 対応 HDD レコーダーや 4K プロジェクター、プレイステーション(R)4・3 など様々な HDMI 機器に対応しています。

※プレイステーション(R)は(株)ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

【仕様】

■最大解像度:4K2K(4096×2160)

■主な対応解像度:

4096×2160 ドット@60Hz(4:2:0)

4096×2160 ドット@30Hz(4:4:4)

3840×2160 ドット@60Hz(4:2:0)

3840×2160 ドット@30Hz(4:4:4)

1920×1200 ドット@60Hz

1920×1080 ドット@60Hz

■インターフェース:

入力用/HDMI タイプ A(19pin)メス×4

出力用/HDMI タイプ A(19pin)メス×1

切替内容/HDMI 入力 4:HDMI 出力 1

切替方式/本体切替ボタン

データレート(最大)/3.0Gbit/s

ピクセルクロック/300MHz(最大)

入力 DDC 信号/5V

■HDCP:HDCP2.2、HDCP1.4 対応

■機器間制御(CEC):対応

※全ての機器での動作を保証するものではありません。

■消費電力:5W

■環境条件:

稼働温度 0～50℃、稼働湿度 80%以下(結露なきこと)

保管温度 -20～60℃、保管湿度 80%以下(結露なきこと)

■材質:スチール

■サイズ:W200×D82.5×H25mm

■重量:約 476g

■付属品:AC アダプタ(5V/1A)、HDMI ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書

■対応機器:HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

■対応出力機器:HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

【関連ページ】

切替器・分配器

<http://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。