

ビデオカメラ、デジカメなどの 2台の映像を同時に配信できる HDMI キャプチャーを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ビデオカメラ、デジカメなどの映像を 2 台同時に配信できる HDMI キャプチャー「USB-CVHDUVC5」を発売しました。



【掲載ページ】

HDMI キャプチャー（2 入力・スイッチャー付き）

品番：USB-CVHDUVC5 標準価格：55,000 円（税抜き ¥50,000 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-CVHDUVC5>

「USB-CVHDUVC5」はビデオカメラ・デジカメなどの 2 台の映像を同時に配信できる HDMI キャプチャーです。

UVC (USB Video Class) に対応しており、接続した HDMI 出力機器をカメラデバイスとして認識することができます。ビデオカメラやデジタルカメラを接続することができ、接続した 2 台のビデオカメラやパソコンの映像をノートパソコンに入力し、2 台の映像を同時に配信できるようになります。

1 つの映像にもう 1 つの映像を重ねて表示したり、2 つの映像を並べて表示することができます。また、2 つの映像を瞬時に切り替えることも可能です。

Windows のパソコンに接続することで、PinP 表示から小さい方の映像の背景を透明化し、クロマキー合成をすることができます。人物の背景を透過してクロマキー合成ができるので、動画配信やオンラインプレゼンなどに最適です。（※ソフトウェアのダウンロードとクロマキースクリーンのご用意が必要です）また、ゲーム機と接続してゲームのプレイ映像を取り込むことができるので、ゲーム実況にもおすすめです。

接続したビデオカメラやデジタルカメラは WEB カメラとして使うことができ、低画質なパソコン内蔵のカメラよりも高画質でクリアな映像を映すことができます。また、ビデオカメラやデジカメに搭載されているズーム・チルト・パン機能が使えるようになるので、発言者や見せたい物にすぐレンズを向けたり、遠くの物を拡大したりできます。

2つの HDMI 入力音声と、マイク入力音声を個別で切り替えることができる「音声 MIX」に対応しています。

また、HDMI パススルー機能を搭載しており、ほぼ遅延なく入力映像をテレビに出力できます。録画解像度は Full HD (1080P) でキレイな映像を配信できます。

本製品は Windows、macOS どちらでもお使いいただけます。

USB Power Delivery (PD) に対応しており、本製品経由でも最大 60W でのパソコンの充電が可能です。

1/4 インチの三脚カメラネジ穴が両側面に付いているので、三脚などに取り付けることができます。

ビデオカメラやデジカメなどを使って本格的に動画を配信したい方におすすめの製品です。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=USB-CVHDUVC5>

< USB-CVHDUVC5 >

【特長】

●2 台の機器の HDMI 映像をパソコンに入力できる、HDMI キャプチャーです。

●UVC (USB Video Class) に対応し、接続した HDMI 出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEB カメラとして使うことができます。

●2 つの映像を切替えて表示、1 つの映像にもう 1 つの映像を小さくして重ねて表示 (PinP)、2 つの映像を並べて表示 (PBP) することができます。

●PinP 表示から、小さい方の映像の背景を透明化し、クロマキー合成をすることができます。

※Windows のみ対応です。

※ソフトウェアのダウンロードとクロマキースクリーンのご用意が必要です。

●音声 MIX 対応で、2 つの HDMI 音声とマイク入力音声を個別で ON/OFF することができます。

※マイク入力は、3.5mm3 極プラグ仕様のマイクのみ対応です。

●本体のイヤホン端子にイヤホン・ヘッドホンを接続すれば、入力音声の確認ができます。

●USB Power Delivery (PD) に対応し、最大 60W でのパソコンの充電が可能です。

●高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的な WEB カメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。

●パソコンで Skype や Zoom などでの質の高いビデオ会議を行うことができます。

●HDMI パススルー機能を搭載しており、ほぼ遅延なく入力映像をテレビに出力できます。

●ゲーム機と接続すれば、ゲームのプレイ映像を取り込みできます。

※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトなどは付属していません。

●機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。

●Windows、macOS 両方に対応します。

※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOS は対応しない場合があります。

<ご注意>

- ※HDMI スルー出力機能（HDMI 端子から撮影画像を出力できる機能）に対応していないカメラは使用できません。
- ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。
- ※コピーガードのかかった映像は表示できません。
- ※USB2.0 ポートに接続する場合は、必ず本製品のパソコン充電用 Type-C ポートに充電器を接続してご使用ください。電力不足で正常に使用できない場合があります。
- ※USB PD 非対応のパソコンで使用する場合、USB3.0 以上のポートに接続してください。USB PD 非対応のパソコンで USB2.0 ポートに接続すると、正常に使用できない場合があります。

<システム要件>

USB Power Delivery (PD) 充電規格対応。

- ※USB PD 非対応のパソコンは本製品の充電ポートに充電器を接続しても充電できません。また、USB PD 非対応のパソコンを使用する場合、USB3.0 以上の A コネクタポートに接続してください。USB PD 非対応のパソコンで USB2.0 ポートや USB Type-C ポートに接続すると、電力不足で正常に使用できない場合があります。
- ※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、下記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります。

CPU/Intel (R) Core (TM) i5 Gen 4,3GHz 以上

Intel (R) Core (TM) i7 Gen 4 以上

RAM/4GB RAM 以上 (8GB 以上推奨)

【仕様】

■インターフェース：USB 仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)

※USB2.0 ポートに接続する場合は、必ず本製品のパソコン充電用 Type-C ポートに充電器を接続してご使用ください。電力不足で正常に使用できない場合があります。

※USB PD 非対応のパソコンで使用する場合、USB3.0 以上のポートに接続してください。USB PD 非対応のパソコンで USB2.0 ポートに接続すると、正常に使用できない場合があります。

■コネクタ：〈入力端子〉映像入力端子/HDMI×2 ※HDCP パススルーのみ対応、音声出力端子/3.5mm ステレオミニジャック×1※マイク入力、パソコン充電端子/USB Type-C×1 ※USB Power Delivery (PD) 規格対応

〈出力端子〉映像出力端子/HDMI×1 ※HDCP パススルーのみ対応、音声出力端子/3.5mm ステレオミニジャック×1、パソコン接続端子/USB Type-C×1

■映像出力：HDMI パススルー※最大 1920×1080 (60p)

■対応ビデオフォーマット：USB3.2 Gen1/YUY2、USB2.0/MJPEG

■対応入力解像度：1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)、1600×900(60p)、1280×800(60p)、1280×720(60p/50p)、1024×768 (60p)、800×600 (60p)、720×480 (60p)、640×480 (60p)

■対応出力解像度：1920×1080 (60p)、1600×1200 (60p)、1680×1050 (60p)、1400×1050 (60p)、1280×1024 (60p)、1440×900 (60p)、1152×864 (60p)、1280×800 (60p)、1360×768 (60p)、1024×768 (60p)、1280×720 (60p)、800×600 (60p)、720×576 (50p)、720×480 (60p)、640×480 (60p)

■対応録画解像度：1920×1080 (60p)、1600×1200 (60p)、1680×1050 (60p)、1400×1050 (60p)、1280×1024 (60p)、1440×900 (60p)、1152×864 (60p)、1280×800 (60p)、1360×768 (60p)、1024×768 (60p)、1280×720 (60p)、800×600 (60p)、720×576 (50p)、720×480 (60p)、640×480 (60p)

■電源：USB バスパワー (DC5V)

■消費電流：最大 1A

■動作環境：保管温度・湿度/-10～45℃・65～85%、使用温度・湿度/0～45℃・65～85%

■サイズ：W134.6×D63.7×H18.4mm

■重量：約 172g

■セット内容：本体、USB A-C ケーブル（USB3.2 Gen1）、USB C-C ケーブル（USB2.0）、HDMI ケーブル、取扱説明書・保証書

【関連ページ】

HDMI 変換アダプタ

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html

WEB 会議をワンランクアップさせる おすすめ製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/conference-rankup/index.html

オンラインレッスン準備機材特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-lesson/index.html

オンライン授業 おすすめグッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-education/index.html

オンラインセミナー（ウェビナー）グッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-seminar/index.html

オンライン診療 おすすめグッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-medicine/index.html

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。