

2入力・1出力、または1入力・2出力の双方向に使用可能な 4K対応 HDMI 手動切替器を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、2入力・1出力、または1入力・2出力の双方向に使用可能な4K対応 HDMI 手動切替器「SW-HDR21BD」を発売します。



【掲載ページ】

4K・HDR・HDCP2.2対応 HDMI 切替器（2入力・1出力または1入力・2出力）

品番：SW-HDR21BD 標準価格：5,478円（税抜き 4,980円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SW-HDR21BD>

「SW-HDR21BD」は、4K/60Hz対応のHDMI切替器です。

双方向に使用できる2WAY仕様

「2入力→1出力」と「1入力→2出力」どちらも使用できる双方向タイプのため、1台でさまざまな接続方法に対応でき、ビジネスからプライベートまで活躍シーンが広がります。

高精細な映像を楽しめる4K/60Hz 高輝度HDR対応

4K/60Hzに対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号をそのまま大画面に出力できます。高輝度HDRにも対応しており、黒潰れや白飛びを防ぎ、より自然でリアルな映像を楽しむことができます。

ブルーレイディスクに収録されている高音質フォーマットのDolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しており、オリジナルに近い、美しい音声で再生できます。

また、HDCPにも対応しているため、家庭用ゲームソフトやBlu-rayビデオなど、HDCPにより保護されたコンテンツもそのまま表示できます。

手動で簡単切り替え

本体のボタンを押すだけで簡単にHDMI信号を切り替えられます。手動式はボタン操作で確実に機器を切り替えられる

ので、予期しない切り替えを防ぐことができます。また、視認性の高い LED 表示を採用しており、選択中のポートがひと目でわかります。

「SW-HDR21BD」以外にも「3 入力→1 出力」と「1 入力→3 出力」の双方向タイプのフル HD 対応 HDMI 切替器「SW-HD31BD」も好評発売中です。

■画像のダウンロードはこちらから

SW-HDR21BD

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=SW-HDR21BD>

< SW-HDR21BD >

【特長】

●HDMI 機器 2 台を切り替えて 1 台のテレビへ出力、または HDMI 機器 1 台を切り替えて 2 台のテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応 HDMI 切替器です。

※分配出力機能はありません。

●4K/4096×2160（60Hz、4:4:4、24bit（最大））に対応しており、ゲームなど美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。

（4K/60Hz 出力/切替器-モニター間のケーブル長が 1.5m 以下の場合に限る）

（4K/30Hz 出力/切替器-モニター間のケーブル長が 4m 以下の場合に限る）

●高輝度 HDR（ハイダイナミックレンジ）、HDCP2.2 に対応しています。

●ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。

●視認性の高い LED 表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。

●Dolby True HD および DTS HD Master Audio 対応です。

●PlayStation 5（R）に対応しています。

≪備考≫

※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※Nintendo Switch は任天堂の商標または登録商標です。

※全ての HDMI 機器での動作を保証するものではありません。

※4K/HDR 映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが 4K/HDR 規格に対応していることが必要です。

≪切替時の画面表示時間について≫

ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常 3 秒～5 秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI 機器（レコーダーなど）がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI 機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替を完了しています。

【仕様】

■インターフェース：入出力用/HDMI タイプ A（19PIN）メス×2

入出力用/HDMI タイプ A（19PIN）オス×1

■切替内容：HDMI 入力 2/HDMI 出力 1 または HDMI 入力 1/HDMI 出力 2

- 切替方式：本体切替ボタン
 - HDMI 規格：HDMI Ver2.0b
 - HDCP：HDCP1.4、HDCP2.2
 - データレート：18Gbit/s（最大）
 - ピクセルクロック：600MHz（最大）
 - 最大解像度：4K/60Hz
 - 主な対応解像度：4096×2160（60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0）※4K/4096×2160（60Hz、4:4:4）出力時の色深度は 8bit のみ対応します。
3840×2160（60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0）
1920×1080p（60/50/30/24Hz）
1920×1080i（60/50/30/24Hz）
1280×720p（60/50Hz）
640×480p（60/50Hz）
 - ※接続する TV やモニターの解像度に依存します。
 - HDR：対応
 - 対応音声フォーマット：LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
 - 入力 DDC 信号：5V
 - 機器間制御（CEC）：対応
 - ※全ての機器での動作を保証するものではありません。
 - ケーブル長：約 50cm
 - 消費電力（最大）：5W
 - 動作温度・湿度：温度/0～50°C、湿度/80%以下（結露なきこと）
 - 保管温度・湿度：温度/-20～60°C、湿度/80%以下（結露なきこと）
 - 製品サイズ：W65×D54.5×H20.5mm
 - 重量：約 92g
 - セット内容：本体、取扱説明書・保証書
 - 対応機器：HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
 - 対応出力機器：HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
- 《ご注意》
- ※4K/HDR 映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが 4K/HDR 規格に対応していることが必要です。

【関連ページ】

映像切替器・分配器

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/switcher/index.html>

会議室での Web 会議にオススメの製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/web-conference/index.html

オフィス向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html

映像・音響に関する現場をサポート！映像・音響関連サプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SW-HDR21BD>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。