

2025年2月12日  
ブラザー工業株式会社  
ブラザー販売株式会社

## 現場の“ほしい”を詰め込んだ、2 インチ感熱ラベルプリンター TD-2D シリーズ スタンドアロンモデル 2 機種を新発売

ブラザー工業株式会社（本社：名古屋市 社長：池田和史）の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社（本社：名古屋市 社長：安井宏一）は、2 インチ感熱ラベルプリンターの新製品として、TD-2D シリーズ スタンドアロンモデル「TD-2320DSA」「TD-2350DSA」を3月中旬に発売します。



ブラザーは、多種多様なラベルプリンターのラインアップをそろえ、お客様に最適な製品をご提案しています。

今回発売する新製品「TD-2320DSA」「TD-2350DSA」は、2 インチ感熱ラベルプリンターTD-2D シリーズのスタンドアロンモデルです。スタンドアロンモデルは、製品本体にタッチディスプレイやキーボードを搭載しており、PC・タブレット・スマートフォンなどの上位デバイスがなくても、プリンター単体でラベルが発行できるモデルです。

TD-2D シリーズとしては、昨年10月に発売した上位デバイスと接続利用するタイプのスタンダードモデル「TD-2320D」「TD-2350D」と合わせ、10年ぶりのフルラインアップの刷新となります。小売・医療・製造/物流などの現場で求められる“ほしい”仕様や機能を詰め込んだ製品群となっており、用途や利用環境に合わせた機種をお選びいただけます。

また、今回の新製品用に、消耗品（RD ロール）3種類も発売し、お客様の使用用途を拡充いたします。

### ●製品特長

#### タッチディスプレイ＆ハードキーボード

タッチディスプレイと押した感触が伝わるハードキーボードの採用により、操作性が向上しました。キーボード操作の「リストモード」、キーボード操作と画面タッチ操作の2WAY操作が可能な「タッチモード」が選べます。





リストモード



タッチモード

### 連続発行 14,000 枚<sup>※1</sup>が可能なバッテリー（オプション）

オプション品のリチウムイオン充電電池と充電電池ホルダーを装着すれば、電源がない現場でも、連続発行 14,000 枚<sup>※1</sup>のラベル印刷が可能です。



### 持ち運びやすいハンドル（TD-2350DSA のみ）

ハンドルで持ち運びが楽に。必要な時に必要な場所でのラベル発行がしやすくなりました。





カフェ&レストラン  
食材管理ラベル、食品表示ラベルなど



小売  
マークダウンラベル、産直ラベルなど



医療  
検体ラベルなど



製造/物流  
工程管理ラベル、現品票など

## ●製品詳細

		TD-2320DSA	TD-2350DSA
			
<b>印字方式</b>		感熱方式	
<b>最大印字幅</b>		59.0mm	
<b>最大印字長</b>		3,000mm	
<b>本体サイズ (W×D×H)</b>		約 119×238×176 mm	約 153×294×176 mm
<b>液晶ディスプレイ</b>		カラー液晶タッチパネル	
<b>インターフェイス</b>	<b>USB ホスト/USB/ 有線 LAN/シリアル<sup>※2</sup></b>	○	
	<b>無線 LAN/ Bluetooth<sup>※3</sup></b>	—	○
<b>発売予定日</b>		2025 年 3 月 19 日	
<b>ブラザーダイレクトクラブ表示価格<sup>※4</sup></b>		82,940 円 (税込)	99,330 円 (税込)

## ●消耗品詳細

品名	サイズ (幅×長さ)	用紙種類	入数	ブラザーダイレクトクラブ表示価格 <sup>※4</sup>
<b>RD-U15J1<sup>※5</sup></b>	60mm×80mm	プレカット紙ラベル	3ロール	11,990 円 (税込)
<b>RD-U16J1<sup>※5</sup></b>	60mm×100mm	プレカット紙ラベル	3ロール	11,990 円 (税込)
<b>RD-U17J2<sup>※5</sup></b>	幅 60mm 無定長	長尺紙テープ	3ロール	11,000 円 (税込)

※1:試験条件：弊社の印刷テストデータ（幅 50mm×長さ 30mm）印字率 11%使用、温度 23 度。満充電状態の新品充電電池を使用し、USB 接続で連続印刷した場合。ただし上記の内容は、印字条件や使用環境、電池劣化状況などによって変化するため、保証はいたしかねます。

※2: USB ホスト：Type A Ver.2.0×1 口、USB：Type C Ver.2.0×1 口、有線 LAN:10/100BASE-TX、シリアル：オプション品のシリアルケーブル変換アダプター (PA-SCA-002 別売)が必要です。

※3: 無線 LAN：(Infrastructure Mode)5GHz IEEE802.11a、2.4GHz IEEE802.11 a/b/g/n (Wireless Direct Mode)2.4GHz IEEE802.11g/n、Bluetooth:ver.5.2 (MFi 対応)。Bluetooth は、Bluetooth SIG の商標であり、ブラザー工業株式会社は、ライセンスに基づき使用しています。

※4:価格はオープン価格です。記載の価格は、ブラザー販売が運営する Web 販売サイト「ブラザーダイレクトクラブ」の表示予定価格（税込）です。

※5: カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、ブラザーコールセンターまでお問い合わせください。

---

---

**<お客様 お問い合わせ先>**

ブラザーサポート <https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター 0570-061030

**<報道関係 お問い合わせ先>**

ブラザー販売株式会社 マーケティング推進部 広報 G 鈴木

TEL : 03-3274-3771 (東京ショールーム内) FAX : 03-3281-4462 E-mail : kouhou@brother.co.jp