



能となる。( 1) C V C F 電源( 2)や周波数変換装置としても使用可能である。

薄型、軽量になったことにより設置が容易になり、宅配便で扱えるサイズの梱包の為、同容量のUPSではこれまで設置作業を行うのに2～3人必要であったが、作業員1人で対応可能で、作業もスムーズに行える。

バッテリーは、装置前面よりホットスワップで交換できる。長寿命ファン採用によりファン交換の必要がない。保守バイパスユニットを搭載することにより、給電しながら電源ユニットの交換が可能でメンテナンス性も向上させた。また、各種オンサイト保守サービスパック付商品や無償保証サービス延長パック付商品も併せて発売する。

( 1)バッテリー寿命は使用環境温度や充放電回数により変化する。

( 2)C V C F 電源：定電圧定周波数交流安定化電源装置

## 「Super Powerシリーズ【3K、6K】」概要

### 「UPS3010SP」

型番：YEUP-301SPA

出力容量：3000VA/2500W

形状：EIA規格対応 19インチラック、2Uタイプ

定格入出力電圧：100V(デフォルト)、110V、115V、120V(指示により出荷時に設定)

入力電圧変動範囲：定格電圧-22%(100%負荷時)～146V

入力周波数変動範囲：35～75Hz

効率：98%以上(エコモード運転時)、91%以上(インバータ運転時)

出力電圧波形：正弦波

出力電圧安定度：±2%(0～100%抵抗およびノンリニア負荷時)

バッテリー種類：長寿命(5年)小型シール鉛蓄電池

停電保持時間：5分以上(負荷力率0.7時、満充電、初期値、周囲温度20℃)

外部出力信号：別売りの「RS232C/SIGNALボード」により出力

外形寸法(mm)：434×85×635(突起物含まず)

付属品：ラック取り付け金具

標準希望小売価格(税抜)：UPS本体のみ@380,000円、RS232C/SIGNALボード付き@390,000円

### 「UPS6020SP」

型番：YEUP-602SPA

出力容量：6000VA/5000W

形状：EIA規格対応 19インチラック、3Uタイプ

定格入出力電圧：200V（デフォルト）、220V、230V、240V（指示により出荷時に設定）

入力電圧変動範囲：定格電圧200VAC時：定格電圧 - 22% ~ 268V、

その他定格電圧時：定格電圧 - 22% ~ 292V

入力周波数変動範囲：35 ~ 75Hz

効率：98.5%以上（エコモード運転時）、92%以上（インバータ運転時）

出力電圧波形：正弦波

出力電圧安定度：±2%（0 ~ 100%抵抗およびノンリニア負荷時）

出力電圧波形歪率：3%以下（0 ~ 100%抵抗負荷時）、5%以下（0 ~ 100%ノンリニア負荷時）

バッテリー種類：長寿命（5年）小型シール鉛蓄電池

停電保持時間：5分以上（負荷力率0.7時、満充電、初期値、周囲温度20℃）

外部出力信号：別売りの「RS232C/SIGNALボード」により出力

外形寸法(mm)：434×128×697（突起物含まず）

付属品：ラック取り付け金具

標準希望小売価格（税抜）：UPS本体のみ@840,000円、RS232C/SIGNALボード付き@850,000円

[この文書に関するお問い合わせ先]

株式会社ユタカ電機製作所 第二営業部 UPS営業グループ 西海

TEL: 03-5436-2778（広報ダイヤルイン）

e-mail: marketing@mail.yutakadenki.co.jp

[お客様問い合わせ窓口]

株式会社ユタカ電機製作所 UPS営業グループ

ダイヤル: 0120-455125（平日 9:00 ~ 17:00）

<URL><http://www.yutakadenki.jp>

[別紙添付] 製品写真、製品カタログ

以上