

2014年4月吉日

報道関係各位

株式会社 **ユタカ電機製作所**
YUTAKA ELECTRIC MFG. CO., LTD.
〒141-0031
東京都品川区西五反田7-25-5
第二営業部 UPS営業グループ
広報直通：03-5436-2778

新製品リリース配信の件

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、当社ではUPS（無停電電源装置）の新製品として常時商用“正弦波”出力仕様の「UPSm i n i 8 0 0 S W」をラインナップに加え、発売開始いたしました。つきましてはニュースリリースとしてご案内申し上げます。ご検討の上、御社媒体にて取り上げていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ユタカ電機製作所製の小型無停電電源装置に

常時商用“正弦波”タイプの「UPSm i n i 8 0 0 S W」が新登場！

---特長---

- * 経済的な常時商用方式ながら、バックアップ時も正弦波出力
- * コールドスタート機能搭載で非常時のポータブル電源としても使用可能
- * 期待寿命5年のバッテリーによりメンテナンスコストを低減
- * バッテリーはホットスワップ可能で前面から交換でき、保守面も安心
- * ファンレスでコンパクト、パソコンやネットワーク機器の電源保護に最適
- * ロック式出力コンセント4口
- * UPS監視ソフトウェア[F e l i S a f e (S W 専用)]標準添付
- * 安心の3年間製品無償保証付き

---製品名、価格---

「UPSm i n i 8 0 0 S W」(型番：YEUP-081MASW)
標準販売価格：49,248円(消費税込)(本体価格：45,600円)

---参考(ホームページ製品紹介)---

http://www.yutakadenki.jp/products/342_mini800sw.html



---詳細---

「ニュースリリース原稿」をご参照ください。

以上

[製品仕様]

| | | UPSmini800SW |
|--------------|-------------|---|
| 型番 | | YEUP-081MASW |
| ボディカラー | | ブラック |
| 給電方式 | | 常時商用給電方式(正弦波) |
| 冷却方式 | | 自然空冷 |
| 外部接続インターフェース | | USB(タイプ B コネクタ)、RS232C/接点(D-sub9 ピン) |
| コールドスタート機能 | | あり (入力電圧が 0V~15V、バッテリー電圧が DC22V 以上の場合) |
| 交流入力 | 電圧/変動範囲 | AC85V~115V |
| | 周波数/変動範囲 | 45Hz~65Hz |
| | 入力ケーブル | 平行2極アース極付プラグ(NEMA 5-15P),3P-2P 変換アダプタ添付 |
| 交流出力 | 出力容量 | 800VA/500W |
| | 定格電圧/精度 | AC100V ±5%(バッテリー運転時) AC100V ±8%(ローバッテリー警告以降) |
| | 周波数/精度 | 50/60Hz ±1Hz(バッテリー運転時) |
| | 電圧波形 | 正弦波(商用時/バッテリー運転時) |
| | 停電切替時間 | 10ms 以下 |
| | 出力コンセント | ロック式コンセント×4 口 |
| バッテリー | 種類 | 小型シール鉛蓄電池(期待寿命 5 年) |
| | 停電保持時間(初期値) | 4 分以上(500W 負荷時) 32 分以上(150W 負荷時) |
| | 充電回復時間 | 約 10 時間(100%放電後 90%回復) |
| 内部消費電力 | | 通常時:15W、最大時:30W |
| 動作温度 | | 0~40℃ |
| 動作湿度 | | 0~90%RH(結露なきこと) |
| 各種規格 | | VCCI Class B、RoHS 指令適合 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | | 85 × 330 × 240mm |
| 質量 | | 約 7.0kg(本体)、約 8.0kg(添付品含む梱包時) |
| 付属品 | | 1.3P-2P 変換アダプタ 2.UPS 監視ソフトウェア「FeliSafe (SW 専用)」 3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 |
| 原産国 | | 中国(made in China) |

[別紙添付]

- ・製品写真
- ・製品カタログ

—以上—