

別紙1 格付け基準の例

◆耐雨度(濡れにくさ)※防水、耐久撥水、超撥水、撥水が対象

耐水圧		透湿度		撥水度	
レベル1	1～5000mm未満	レベル1	1～5000g/m ² /24h未満	レベル1	
レベル2	5000～10000mm未満	レベル2	5000～10000g/m ² /24h未満	レベル2	一般撥水
レベル3	10000～20000mm未満	レベル3	10000～20000g/m ² /24h未満	レベル3	高撥水
レベル4	20000～50000mm未満	レベル4	20000～50000g/m ² /24h未満	レベル4	耐久撥水(洗濯試験50回)
レベル5	50000mm以上	レベル5	50000g/m ² /24h以上	レベル5	プレミアム撥水(洗濯試験100回)

◆防寒度(暖かさ)※保温、発熱、生地が目付が対象

保温レベル		発熱レベル		生地目付	
レベル1	保温率10～20%未満	レベル1	+1度未満	レベル1	50g未満
レベル2	保温率20～40%未満	レベル2	+1～2.9度	レベル2	50～99g
レベル3	保温率40～60%未満	レベル3	+3～6.9度	レベル3	100～199g
レベル4	保温率60～80%未満	レベル4	+7～9.9度	レベル4	200～499g
レベル5	保温率80%以上	レベル5	+10度以上	レベル5	500g以上

◆ストレッチ度(動きやすさ)※伸縮率、伸縮方向が対象

伸縮率		キックバック率(布帛は1時間後、編み物3分後)	
レベル1	10～20%未満	レベル1	80～83%未満
レベル2	20～30%未満	レベル2	83～86%未満
レベル3	30～40%未満	レベル3	86～90%未満
レベル4	40～50%未満	レベル4	90～95%未満
レベル5	50%以上	レベル5	95～100%

1方向(タテorヨコ)=2
2方向(タテ×ヨコ)=4