

エントリークラスながら、豊かな音楽性を追求した
オンキヨーブランドのステレオ・プリメインアンプ A-9110 を発売



商品名	型番	希望小売価格（税別）	発売予定時期
ステレオ・プリメインアンプ	A-9110(S)	42,000 円	10月下旬

オンキヨー & パイオニア株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：宮城 謙二）は、広いサウンドステージと音楽のダイナミズムを引き出し、音源の持つ魅力を音楽性豊かに再現するオンキヨーブランドのステレオ・プリメインアンプ A-9110 を発売します。

【主な特長】

1) スタンダードモデルに相応しい豊かな音楽性

本機は音楽を心地よく再現できるよう入念なサウンドチューニングを施しており、スピーカー出力を 1 系統とすることでレール回路によるスイッチングロスをなくし、アンプ部からの出力をスピーカーに直結させることで、滑らかな高域と自然で広がりのある音場を実現し、音源の持つ魅力を音楽性豊かに再現しています。

2) 音質にこだわったハイグレードパーツを随所に搭載

音質に大きな影響を与える重要な箇所には随所にハイグレードパーツを惜しみなく投入。電源部はカスタム設計された大容量（8,200 μ F）のコンデンサーを 2 基搭載し、電源トランスには大型の EI トランスを採用。めまぐるしく変化する音声信号に対しても揺らぐことの無い余裕を持たせた電源容量を確保し、各回路の安定動作を実現することで、特性が異なる様々なスピーカーとの接続時においても、ダイナミックでエネルギーッシュなサウンドを実現しています。また、カップリングコンデンサーにはオーディオグレードコンデンサーとして音質に定評のある Nichicon 社製 Fine Gold を採用するなど、クラスを超えたこだわりのハイグレードパーツ群を惜しみなく投入しています。



Nichicon 社製 Fine Gold

3) 1.6mm 厚の高剛性シャーシ

シャーシには底面からの振動によるノイズの影響を排除するために、1.6mm 厚の鋼板シャーシを採用。極めて高い剛性を確保することで、特定周波数の共振によるカラーレションの排除や、機械的および電磁的干渉が抑制されます。

オンキヨー & パイオニア株式会社

これにより、ヴォーカルやストリングスの消え行く余韻や空間の広がりなどの微細な音声信号や楽器の細かなニュアンスまで、不要共振によるノイズに埋もれることなく再現できます。

4) 高純度な信号伝送を支えるスピーカー端子

スピーカーターミナルは、クリアでバナナプラグ対応の高品位スピーカー端子を採用。アンプからの音声信号の最終的な出口であり、信頼性と高いコネクタビリティが要求される非磁性体の端子にすることで、外来ノイズの影響を受けにくく、高純度の信号をスピーカーへ伝送します。

5) 低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」

夜間のように、ボリュームを絞ったリスニング時には、人間の聴感の特性上、不足に感じがちな低域と高域を増強する「Phase Matching Bass Boost」技術を搭載。一般的なラウドネス機能では、ヴォーカルなどの帯域で位相ズレが発生し、増強された低域に中域が埋もれてしまうことで、鮮明さが薄れ、聴こえにくくなってしまいう現象が発生していましたが、この技術では、聴感上不足しがちな帯域を補いながらも、ボーカルを曇らせることなく豊かで滑らかな低域とクリアな中高域の両立を実現しています。

6) ソース本来の音をお楽しみいただけるダイレクトモード

トーンコントロールや Phase Matching Bass Boost 回路を経由しないダイレクトモードを搭載。CD やレコードなどに収録されたソース本来の音を、付帯回路の影響を受けずピュアに再現します。

7) その他の特長

- 小音量でも豊かなサウンド、オプティマム・ゲイン・ボリューム
- アナログレコードをお楽しみいただける高性能フォノイコライザー(MM カートリッジ対応)搭載
- トーンコントロール(BASS/TREBLE)機能
- バランスコントロール(BALANCE)機能
- アンプ内蔵サブウーファー(別売)の接続が可能なサブウーファープリアウトを装備
- オンキヨー製プレーヤーなどの主要操作が付属リモコンで可能な RI 対応
- 視認性に優れた LED ディスプレイ表示を採用

【主な仕様】

定格出力	50W × 2ch (20-20,000Hz、全高調波歪率 0.9% 以下、4Ω、2ch 駆動時、JEITA)
実用最大出力	75W × 2ch (1kHz、全高調波歪率 10% 以下、4Ω、2ch 駆動時、JEITA)
全高調波歪率	0.05% (8Ω、1kHz、half power)
周波数特性	10Hz~100kHz/+1dB、-3dB (DIRECT)
SN 比	103dB (IHF-A、LINE IN、SP OUT) 、78dB (IHF-A、PHONO IN、SP OUT)
音声入出力端子	入力：ライン×4、PHONO(MM)×1 出力：ラインアウト×1、ヘッドホン×1、サブウーファープリアウト×1
スピーカー端子	1 系統
適応インピーダンス	4~16Ω
最大外形寸法	435 (W) mm × 129 (H) mm × 330 (D) mm
質量	7 kg
付属品	リモコン (RC-968S)

※ 詳しい製品情報は以下の製品のホームページをご覧ください。

<https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/audiocomponent/amplifier/a9110/>

■お問い合わせ先

オンキヨー オーディオコールセンター

電話番号 : 050-3161-9555

受付時間 : 10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)