

Klipsch ブランドのカスタムインストレーション“Ci”スピーカーが上陸 天井埋込型スピーカーシステム 6 機種とサブウーファー 2 機種を新発売



“ホームシアター & BGM システム用埋込型スピーカーシリーズ”

商品名	型番	希望小売価格	発売予定時期
シャロータイプ天井壁埋込型スピーカー	SLM-5400C	オープン価格	9月上旬
シャロータイプ天井壁埋込型スピーカー	SLM-3400C		
Reference シリーズ天井埋込型スピーカー	PRO-16RC		
Reference シリーズ天井埋込型スピーカー	PRO-14RC		
デザイナーシリーズ天井埋込型スピーカー	DS-160C		
デザイナーシリーズ天井埋込型スピーカー	DS-160CSM		
壁埋込型パッシブサブウーファー	PRO-1000SW		
天井埋込型パッシブサブウーファー	PRO-800SW		

オンキヨー & パイオニア株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：宮城謙二）は、住宅設備ビジネス及びカスタムインテラー向けに、Klipsch ブランドの天井埋込型スピーカー 6 機種とカスタムインストール用パッシブサブウーファー 2 機種を 9 月上旬に発売開始することをお知らせします。

埋込型スピーカーは、一般的なスピーカーシステムとは異なり、天井や壁などに設置いただくことでご使用いただけるスピーカーです。インテリアの雰囲気を邪魔することなく、スマートな設置を行えることに加え、フロアにスピーカーやケーブルがないため、お子様がスピーカーを倒してしまうことや、ペットにケーブルをかじられることがないため、多くのお客様にご好評いただいています。Klipsch ブランドの埋込型スピーカーは全モデル、製品外周にあったベゼル部がない構造を採用。視線の邪魔となっていたベゼルがないことで、天井や壁との親和性が高くなることで、更にインテリアに溶け込みます。また、スピーカーグリルはマグネットで装着。メンテナンスが容易であることに加え、オプションでスピーカーグリルの塗装を施すサービスにも対応しています。壁紙にあわせた色合いに塗装することで、インテリアとの調和が更に高くなります。

当社は、ホーム AV 事業へ注力する方針のもと、自宅での音楽ライフをより快適にお過ごしいただくためにカスタムインストール事業を強化し、日本の住宅事情にマッチしたエンターテインメントの商品を提供してまいります。

【主な特長】

■ SLM-5400C / SLM-3400C …シャロータイプ（奥行:50mm）天井埋込型スピーカー（1台1梱包）



- SLM-5400-C / SLM-3400-Cは奥行きが浅く（50mm）、バックボックスが搭載されており、超薄型パッケージで高性能音響特性を実現します。
- 亜鉛メッキ金属製バックボックスは、遮音性を高め、ダイナミックでパワフルな低域及び詳細で焦点を絞った高域を再現します。
- フラットでマグネット式の最小限のベゼルレスグリルは、どんなスタイルにもマッチするスクエアグリルとラウンドグリルが同梱されています。
- 4 インチの Cerametallic™ ウーファーと、SLM-5400C は 1 インチのチタンドームツイーターを SLM-3400C は 1 インチのアルミニウムドームツイーターを搭載。

■ PRO-16RC / PRO-14RC …Reference シリーズ天井埋込型スピーカー（1台1梱包）



- PRO-16RC は 6.5 インチ、PRO-R14RC は 3.5 インチの IMG ウーファーと 1 インチアルミニウムドームツイーターを円形の Tractrix®ホーンに搭載。ダイナミックでパワフル、そしてディテールの表現力に優れた Klipsch Reference サウンドを再現します。
- PRO-16RC は、CDT テクノロジーにより、ツイーターとウーファーを任意の方向に最大 15°傾けることができ、ほぼすべてのリスニングエリアをカバーします。
- PRO-14RC は、特許取得済みの Sky Hook™ Cinch by Swarm テクノロジーにより、プレミアムサウンドを提供します。
- 両モデルとも、フラットでマグネット式の最小限のベゼルレスグリルは、どんなスタイルにもマッチするスクエアグリルとラウンドグリルが同梱されています。

■ DS-160C / DS-160CSM …天井埋込型スピーカー（1台1梱包）



- DS-160C は、6.5 インチのポリプロピレンウーファーと 1 インチのシングルドームツイーターを円形の Tractrix®ホーンに搭載しており、ダイナミックでパワフル、そしてディテールの表現力に優れた Klipsch サウンドを実現します。
- DS-160CSM は、デュアルボイスコイル 6.5 インチポリプロピレンウーファーと 2 つの 0.75 インチシルクドームツイーターを備えダイナミックでパワフル、そしてディテールの表現力に優れた Klipsch サウンドを再現します。
- パウダーコーティングされたマグネット式グリルは、ベゼルをなくし、シームレスで自然に生活空間へ溶け込みます。

■ PRO-1000SW / PRO-800SW …パッシブサブウーファー（1台1梱包）



PRO-800SW（8インチ天井埋込型パッシブサブウーファー）の特長

- 8 インチのロングスロー-Cerametallic™ウーファーを搭載、ダイナミックでバランスのとれた低周波数を提供します。
- 耐久性のある堅牢な MDF エンクロージャーは、正確で強力な低周波数を再

生し、隣の部屋との音の分離をサポートします。

- フラットでマグネット式の最小限のベゼルレスグリルは、どんなスタイルにもマッチするスクエアグリルとラウンドグリルが同梱されています。

PRO-1000SW（10 インチ壁埋込型パッシブサブウーファー）の特長

- 10 インチロングスロー-Cerametallic™ ウーファーとリバースロールサラウンド構造により、ダイナミックでバランスの取れた歪の無い低周波数を再生しますので、音楽と映画の両方に最適なクリーンでダイナミック、パワフルな低周波数を提供します。
- 耐久性のある堅牢な MDF エンクロージャーは、正確で強力な低周波数を再生し、隣の部屋との音の分離をサポートします。
- 塗装可能なマグネット式ベゼルレスグリルがシームレスに内装デザインに溶け込ませ存在を隠します。



■ Klipsch 日本公式サイトはこちら → <https://www.klipsch.jp/>

■ 同製品国内導入のタイミング（2020年9月）で、住宅向けの商品の体験ができる“Room301”をリニューアルオープン予定。一般のお客様や施工業者様を対象に、各スピーカーの試聴体験は基より、住宅におけるエンターテイメント“ホームシアターやスマートホーム”の楽しみ方のご提案、ご体感いただけるスペースを開設致します。

■ 製品の主な仕様 については、【別紙】をご参照ください。

*「Klipsch」は、Klipsch Group, Inc. の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

* 他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。

* 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。

【関連リンク】

・Klipsch ブランドのスピーカーが上陸、Reference シリーズのスピーカーシステム 10 機種を新発売(2020年3月6日付)

https://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/importaudio/klipsch_Reference/20200306_PR_Klipsch_Reference.pdf

以上

● オンキヨー輸入オーディオサポートセンター

商品に関するお問い合わせ、購入前のご相談などは、下記サポートサイトよりお問い合わせください。

<https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=21>

IP 電話：050-3388-6835（有料）

【別紙】

カスタムインストールスピーカーの主な仕様（1 / 2）

	SLM-5400C	SLM-3400C	PRO-16RC	PRO-14RC	DS-160C	DS-160CSM
						
再生周波数帯域	90Hz - 20kHz	92Hz - 20kHz	63Hz - 23kHz	92Hz - 23kHz	77Hz - 20kHz	77Hz - 20kHz
入力	120W（最大）	120W（最大）	50W（定格） 200W（最大）	30W（定格） 120W（最大）	50W（定格） 200W（最大）	50W（定格） 200W（最大）
出力音圧レベル	91dB	90dB	94dB	88dB	91dB	91dB
インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
ツイーター	2.55cm(1") チタドーム	2.55cm(1") アルミニウムドーム	2.55cm(1") アルミニウムドーム	2.55cm(1") アルミニウムドーム	2.55cm(1") シルクドーム	1.9cm(0.75") シルクドーム x2
ウーファー	10.16cm(4") セラメタリックコーン	10.16cm(4") セラメタリックコーン	15.51cm(6.5") IMGウーファー	8.89cm(3.5") IMGウーファー	15.51cm(6.5") PPウーファー	15.51cm(6.5") デュアルボイスコイルPP
エンクロージャー	メタルバックボックス	メタルバックボックス	ABS樹脂製	ABS樹脂製	ABS樹脂製	ABS樹脂製
型式	2ウェイ・モノラル・バスレフ型	2ウェイ・モノラル・バスレフ型	2ウェイ・モノラル	2ウェイ・モノラル	2ウェイ・モノラル	2ウェイ・ステレオ
外形寸法（丸形グリル） （角型グリル）	Φ242mm 242mm x 242mm	Φ242mm 242mm x 242mm	Φ237mm 237mm x 237mm	Φ124mm 124mm x 124mm	Φ236mm	Φ236mm
開口寸法	Φ207mm	Φ207mm	Φ207mm	Φ107mm	Φ203mm	Φ203mm
埋込寸法（奥行）	50mm	50mm	156mm	99mm	101mm	101mm
質量	3.4kg	3.4kg	3.4kg	1.8kg	3.18kg	3.18kg
付属品	カットアウトテンプレート	カットアウトテンプレート	カットアウトテンプレート、 ペイントシールド	カットアウトテンプレート、 ペイントシールド	カットアウトテンプレート	カットアウトテンプレート

【別紙】

カスタムインストールスピーカーの主な仕様（2 / 2）

	PRO-1000SW 	PRO-800SW 
入力	200W（定格） 500W（最大）	125W（定格） 300W（最大）
出力音圧レベル	109dB @ 70Hz	109dB @ 70Hz
インピーダンス	8Ω	8Ω
ウーファー	25.4cm(10") セラメタリックコーン	20.32cm(8") セラメタリックコーン
エンクロージャー	MDF	MDF
型式	密閉型	密閉型
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応ネジ式	バナナプラグ対応ネジ式
サイズ	幅480 x 高さ559 x 奥行102mm	幅536 x 高さ176 x 奥行361mm
グリル（露出部）寸法 （丸形グリル） （角型グリル）	- 幅448 x 高さ559mm	Φ124mm 124 x 124mm
開口寸法	幅366mm x 高さ514mm	Φ108mm
埋込寸法（奥行）	100mm	178mm
質量	9.2kg	10.1kg
付属品	カットアウトテンプレート	カットアウトテンプレート