

業務用に最適な高性能、高耐圧スピーカー「D-PS100」、
様々な空間にも合わせられるホワイトモデル登場！



商品名	型番	カラー	希望小売価格(税別)	発売予定時期
スピーカーシステム	D-PS100(W)	ホワイト	48,000円(2台1組)	1月下旬

オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社(所在地:東京都墨田区、代表取締役社長:荒木 健)は、オンキヨーブランドのスピーカーシステム D-PS100 のカラーバリエーションモデルとして、ホワイトモデル「D-PS100(W)」を追加発売いたします。

「D-PS100(W)」は、設置スペースの色合いなどに合わせられるカラーバリエーションモデルとして開発し、幅広い用途での使用が可能となっております。

なお本製品は、主に限定販路での展開を予定しております。

【D-PS100(W)の主な特長】

1) 業務用に最適な高音質再生を追及

大型マグネットを使った駆動力の高い磁気回路採用。瞬時最大入力150W、出力音圧レベル 88dB/W/m を実現した高耐圧スピーカーです。また、バスレフ方式を採用しコンパクトな筐体ながら量感豊かな低音再生を実現しています。さらに吸音材にも気を配るなど70年にわたるオンキヨーのスピーカーチューニングのノウハウを活かした高音質設計です。

2) 水平 110°、垂直 120° の指向特性を実現

音が前方遠くまで届き、過度に音量を上げる必要がないように水平 110° 垂直 120° という広い指向特性を実現し余裕ある再生音を実現しました。

3) 過大入力や異常信号からスピーカーを保護する安心設計

イベント会場などでは、ハウリングや外部からのノイズなどの思いがけない過大入力や異常信号が想定されます。D-PS100 は、こうした過大入力や異常信号からスピーカーを守る保護装置を搭載。スピーカー破損の心配なく安心してご使用いただけます。

4) 軽量 2.2kg を実現

持ち運びの負担を軽減する 2.2kg の軽量化を実現。軽量化により、壁や天井へ取付けの際の負荷も軽減します。

5) 様々なロケーションに設置が可能な汎用性の高いネジ穴を採用

ピッチ幅 60mm&M5 ネジ穴を採用しているため、設置済みの金具にも幅広く対応が可能です。

6) 多彩な入力端子を装備

民生用アンプと接続可能なプッシュ式スピーカー端子のほかに、業務用アンプとの接続時に、ケーブルが外れにくく、信頼性の高い XLR 端子や、フォン端子を装備し、幅広い用途での接続を可能にしています。

7) 着脱可能なブランドロゴ

様々な用途に対応可能な着脱式の「ONKYO」ブランドロゴを採用。

オンキヨー & パイオニア マーケティングジャパン株式会社

【D-PS100(W)・主な仕様】

形式	フルレンジ・バスレフ型
インピーダンス	6 Ω
瞬時最大入力	150W
最大入力	70W
定格入力	45W
出力音圧レベル	88 dB / W / m
使用スピーカー	12 cm コーン型
ターミナル	プッシュ式スピーカー端子、フォーン端子、XLR 端子
再生周波数帯域	60 Hz ~ 19 kHz
防磁設計	無
指向角	水平 110°、垂直 120°
外形寸法(1本)(W×H×D)	237 mm × 151 mm × 147.5 mm (グリルネット装着時、ターミナル突起部含む)
質量(1本)	2.2kg
付属品	ロゴバッジ(ピン留め付き)(2)、保証書(1)、取扱説明書(1)

※金具取付用及び落下防止ワイヤー用ネジ穴は、M5/深さ 12mm となっております。

<後面>



- ①落下防止ワイヤー取り付け用ネジ穴
- ②XLR 端子
- ③フォーン端子
- ④プッシュ式スピーカー端子

【オプション】

～D-PS100 を思い通りに設置できる天井/壁面取付けスピーカーブラケットも 2 色展開～
「TK-L70(B)/(W)」 希望小売価格 5,500 円/1 台(税別)

最大外形寸法:幅 110mm x 高さ 140mm x 奥行き 110mm
質量:730g (1 台)

※15 度ステップ 7 段階角度調整可能

※壁掛け使用の場合は、角度調整に制限があります

※取付に際しては、事前に壁や天井の強度が十分であることを確認し、
専門業者にご依頼ください。



※詳しい製品情報は、以下の製品ホームページをご覧ください

<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/dps100/index.htm>