

2019年 8月19日 東芝エルイートレーディング株式会社

電話の自動応答・録音で警告を与えて、振込め詐欺を未然に防ぐ! 防犯用電話自動応答録音アダプター発売

- 自宅にある電話に接続するだけで、警告、通話内容の録音・再生ができる-

東芝エルイートレーディング株式会社*は、自宅にある電話に付属の電話線を接続するだけで簡単に取り付けられる、防犯用電話自動応答録音アダプター「TY-REC2」を2019年9月初旬から発売します。着信の際、呼び出し音の前に自動応答メッセージを流すことで不要な電話をブロックし、さらに通話内容を自動録音することで特殊詐欺被害を未然に防止します。



「TY-REC2」(W) ホワイト 防犯用電話自動応答録音アダプター



電話機との接続イメージ

※東芝エルイートレーディング株式会社は東芝ライフスタイル株式会社の子会社で、ラジオ、CD ラジカセなどのポータブルオーディオ製品を展開しています。

【新製品概要】

形名	色	メーカー希望小売価格	発売時期
TY-REC2	(W) ホワイト	オープン価格	2019年9月中旬

警察庁の調べによると、オレオレ詐欺などの「振り込め詐欺」や「振り込め類似詐欺」といわれる特殊詐欺の認知件数は、2018 年では 17,844 件 は となっており、その手口もますます巧妙化し、近年は「アポ電強盗」等の新たな手口による被害も増えています。 これら特殊詐欺は、70 歳以上の高齢者が被害者となるケースが約 70% に達しているといわれています。 そこで新製品では、着信時に呼び出し音が鳴る前に、自動応答メッセージで特殊詐欺犯に警告を与えます。 さらに、受話器をとるとその通話内容を自動で録音します。 現在、使用している電話機に簡単に接続でき、設定変更の必要もないので、

【新たな特長】

- 1. 呼び出し音が鳴る前に自動応答メッセージで警告
- 2. 受話器をとると自動で録音開始、通話が終われば録音も終了

ファックス、ナンバーディスプレイ、留守番録音機能もそのまま使えます。

3. 録音時間が大幅アップ(前機種「TY-REC1」最大約20分を約60分に拡大)

【新製品の主な特長】

1. 詐欺被害を未然に防ぐ、電話に出る前の「自動応答メッセージ」

詐欺被害にあわないための最大の対策は電話に対応しないことといわれています。着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は、防犯のため録音されています。あらかじめご了承ください。」という警告メッセージが自動で流れることで、特殊詐欺犯には警告となり、この段階で通話を切ると予想されます。

着信 ⇒ 自動応答メッセージ ⇒ 呼び出し音 ⇒ 電話に出ると自動録音開始 ⇒ 電話を切ると録音停止

<自動応答メッセージの流れ>

2. 電話に出ると自動録音


自動応答メッセージの終了後、呼び出し音が鳴り、電話に出ると通話内容の録音が自動で始まります。録音時間は、最大約60分、最大30件で、1件の録音時間は最大約30分です。録音がいっぱいになると、古い録音から順に上書きされます。「聞く」ボタンを押すと録音された通話内容がスピーカーから再生され、通話内容の確認ができます。録音内容は再生の他、スキップ、手動で消去することもできます。

3. 録音した音声を外部に取り出せる音声出力端子付


本体横の音声出力端子にICレコーダー等の録音機器を接続すると、 録音された内容を音声データとして取り出し、保存することができます。

4. ファックス、ナンバーディスプレイ、留守番録音機能もそのまま使用可能

電話機の設定変更をする必要なくファックス、ナンバーディスプレイ、 留守番録音機能がそのまま使えます。



モジュラーと電話機の間に付属のモジュラーコードで接続するだけ使用可能。



電話機との接続イメージ

【新製品の仕様】

RR *P 1914				
形名	TY-REC2			
色	色 (W) ホワイト			
外形寸法注2	幅 115 mm×奥行 70 mm×高さ 30 mm			
質 量	約 105g			
電源	AC アダプター AC100-240V 50/60Hz 0.2A DC9V 500mA			
消費電力	待機時 1.2W/最大 4.5W			
適用回線	アナログ 2 線式(アナログ回線、PBX 回線、INS 回線、IP 回線)			
録音仕様	録音方式	自動		
	保存方式	上書き録音		
	保存方法	内部メモリー		
	録音時間	約 60 分		
	ファイル作成	1 通話ごとに 1 件 長時間通話の場合 最大約 30 分、最大 30 件		
	消去方式	個別		
再生仕様	録音音声の取り出し	アナログ/音声出力端子		
入出力端子	音声出力端子	Φ3.5 ミニジャック		
	電話回線端子	モジュラー (4P)		
	電話機端子	モジュラー (4P)		
	電源入力端子	DC9V		
付属品	AC アダプター(DC9V 500mA、1.8m)、モジュラーコード(1m)			
		保証書付取扱説明書、簡単取り付けガイド		

注 1:警察庁 Web ページ「特殊詐欺認知・検挙状況等について」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.html) 注 2:ボタン・ツマミなどの突起物を含みません

<一般のお客様からの問い合わせ先> 東芝エルイートレーディングサポートセンター:0120(28)0488