

## Z900RS CAFE 主要諸元

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 車名(通称名)              | Z900RS CAFE                                      |  |
| 全長×全幅×全高             | 2,100mm×845mm×1,190mm                            |  |
| 軸間距離                 | 1,470mm  |  |
| 最低地上高                | 130mm  |  |
| シート高                 | 820mm  |  |
| キャスター/トレール           | 25.0° /98mm                                      |  |
| エンジン種類/弁方式           | 水冷 4ストローク並列 4 気筒/DOHC 4バルブ*                      |  |
| 総排気量                 | 948cm <sup>3</sup>                               |  |
| 内径×行程/圧縮比            | 73.4mm×56.0mm/10.8:1                             |  |
| 最高出力                 | 82kW(111PS)/8,500rpm                             |  |
| 最大トルク                | 98N・m(10.0kgf・m)/6,500rpm                        |  |
| 始動方式                 | セルフスターター   |  |
| 点火方式                 | バッテリー&コイル(トランジスタ点火)                              |  |
| 潤滑方式                 | ウェットサンプ <sup>o</sup>                             |  |
| エンジンオイル容量            | 4.2L   |  |
| 燃料供給方式               | フューエルインジェクション                                    |  |
| トランスミッション形式          | 常嚙 6 段リターン                                       |  |
| クラッチ形式               | 湿式多板   |  |
| ギヤ・レシオ               | 1 速  | 2.916(35/12)                             |
|                      | 2 速  | 2.058(35/17)                             |
|                      | 3 速  | 1.650(33/20)                             |
|                      | 4 速  | 1.409(31/22)                             |
|                      | 5 速  | 1.222(33/27)                             |
|                      | 6 速  | 0.966(29/30)                             |
| 一次減速比/二次減速比          | 1.627(83/51)/2.800(42/15)                        |  |
| フレーム形式               | ダイヤモンド <sup>o</sup>                              |  |
| 懸架方式                 | 前  | テレスコピック(倒立・インナーチューブ <sup>o</sup> 径 41mm) |
|                      | 後  | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)                    |
| ホイールトラベル             | 前  | 120mm                                    |
|                      | 後  | 140mm                                    |
| タイヤサイズ <sup>o</sup>  | 前  | 120/70ZR17M/C (58W)                      |
|                      | 後  | 180/55ZR17M/C (73W)                      |
| ホイールサイズ <sup>o</sup> | 前  | 17M/C×MT3.50                             |
|                      | 後  | 17M/C×MT5.50                             |
| ブレーキ形式               | 前  | デュアルディスク300mm(外径)                        |
|                      | 後  | シングルディスク250mm(外径)                        |
| ステアリングアングル(左/右)      | 35° / 35°  |  |
| 車両重量                 | 217kg  |  |
| 燃料タンク容量              | 17L  |  |
| 乗車定員                 | 2 名  |  |
| 燃料消費率(km/L)※1        | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2          |  |
|                      | 20.0 km/L(WMTCモード <sup>o</sup> 値 クラス3-2、1名乗車時)※3 |  |
| 最小回転半径               | 2.9m   |  |
| カラー                  | エボニー   |  |

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。