

## KLX230R/KLX230R S 主要諸元

車名(通称名)		KLX230R	KLX230R S
全長×全幅×全高		2,045mm×840mm×1,200mm	2,035 mm×840 mm×1,175mm
軸間距離		1,360mm	1,350mm
最低地上高		300mm	275mm
シート高		925mm	900mm
キャスター/トレール		26.5° /113mm	25.7° /108mm
エンジン種類/弁方式		空冷 4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ*	
総排気量		232cm <sup>3</sup>	
内径×行程/圧縮比		67.0mm×66.0mm/9.4:1	
最高出力		14kW(19PS)/8,000rpm	
最大トルク		20N・m(2.0kgf・m)/6,000rpm	
始動方式		セルフスターター	
点火方式		バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式		ウェットサンプ*	
エンジンオイル容量		1.3L	
燃料供給方式		フューエルインジェクション	
トランスミッション形式		常嚙 6 段リターン	
クラッチ形式		湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	3.000(39/13)	
	2 速	2.066(31/15)	
	3 速	1.555(28/18)	
	4 速	1.260(29/23)	
	5 速	1.040(26/25)	
	6 速	0.851(23/27)	
一次減速比/二次減速比		2.870(89/31)/3.538(46/13)	
フレーム形式		ペリメター(高張力鋼)	
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 37mm)	
	後	スイングアーム(ニューユニトラック)	
ホイールトラベル	前	250mm	220mm
	後	251mm	223mm
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M	
	後	100/100-18 59M	
ホイールサイズ	前	21×1.60	
	後	18×1.85	
ブレーキ形式	前	シングルディスク240mm(外径)	
	後	シングルディスク220mm(外径)	
ステアリングアングル(右/左)		45° / 45°	
車両重量		115kg	
燃料タンク容量		6.5L	
カラー		ライムグリーン	ライムグリーン

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。