

W800 シリーズ / MEGURO K3 主要緒元

車名(通称名)	W800	W800 STREET	W800 CAFE	MEGURO K3
全長×全幅×全高	2,190mm×790mm ×1,075mm	2,135mm×925mm ×1,120mm	2,135mm×825mm ×1,135mm	2,190mm×925mm ×1,130mm
軸間距離	1,465mm			
最低地上高	125mm	130mm		125mm
シート高	790mm	770mm	790mm	
キャスター/トレール	27.0° / 108mm	26.0° / 94mm		27.0° / 108mm
エンジン種類/弁方式	空冷4ストローク並列2気筒/SOHC 4バルブ*			
総排気量	773cm ³			
内径×行程/圧縮比	77.0mm×83.0mm/ 8.4:1			
最高出力	38kW(52PS)/6,500rpm			
最大トルク	62N・m(6.3kgf・m)/4,800rpm			
始動方式	セルフスターター			
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)			
潤滑方式	ウェットサンプ			
エンジンオイル容量	3.2L			
燃料供給方式	フューエルインジェクション			
トランスミッション形式	常嚙 5 段リターン			
クラッチ形式	湿式多板			
ギヤ・レシオ	1速	2.352 (40/17)		
	2速	1.590 (35/22)		
	3速	1.240 (31/25)		
	4速	1.000 (28/28)		
	5速	0.851 (23/27)		
一次減速比/二次減速比	2.095 (88/42)/2.466 (37/15)			
フレーム形式	ダブルクレードル			
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径41mm)		
	後	スイングアーム		
ホイールトラベル	前	130mm		
	後	107mm		
タイヤサイズ	前	100/90-19M/C 57H	100/90-18M/C 56H	100/90-19M/C 57H
	後	130/80-18M/C 66H		
ホイールサイズ	前	19M/C×MT2.50	18M/C×MT2.50	19M/C×MT2.50
	後	18M/C×MT3.00		
ブレーキ形式	前	シングルディスク 320mm (外径)		
	後	シングルディスク 270mm (外径)		
ステアリングアングル(左/右)	37° / 37°			
車両重量	226kg	221kg	223kg	227kg
燃料タンク容量	15L			
乗車定員	2名			
燃料消費率(km/L)※1	30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2			
	20.9km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3			
最小回転半径	2.7m			
カラー	キャンディファイアレッド ×メタリックティアド ブラック	エボニー×メタリックマッ トグラフェンスチールグレ ー	メタリックティアドロブ ラック×メタリックフラッ トスパークブラック	ミラーコートブラック ×エボニー

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。