

Ninja ZX-10R シリーズ 主要諸元

車名(通称名)	Ninja ZX-10R KRT EDITION		Ninja ZX-10R
全長×全幅×全高	2,085mm×750mm×1,185mm		
軸間距離	1,450mm		
最低地上高	135mm		
シート高	835mm		
キャスター/トレール	25.0° / 105mm		
エンジン種類/弁方式	水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ*		
総排気量	998cm ³		
内径×行程/圧縮比	76.0mm×55.0mm/ 13.0:1		
最高出力	149kW(203PS)/13,200rpmラムエア加圧時:156.8kW(213.1PS)/13,200rpm		
最大トルク	115N・m(11.7kgf・m)/11,400rpm		
始動方式	セルフスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ*		
エンジンオイル容量	4.0L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常嚙 6 段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1速	2.600 (39/15)	
	2速	2.157 (41/19)	
	3速	1.882 (32/17)	
	4速	1.650 (33/20)	
	5速	1.476 (31/21)	
	6速	1.304 (30/23)	
一次減速比/二次減速比	1.680(79/47)/2.411 (41/17)		
フレーム形式	ダイヤモンド*		
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm)	
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	115mm	
タイヤサイズ*	前	120/70ZR17M/C (58W)	
	後	190/55ZR17M/C (75W)	
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.50	
	後	17M/C×MT6.00	
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 330mm (外径)	
	後	シングルディスク 220mm (外径)	
ステアリングアングル(左/右)	27° / 27°		
車両重量	207kg		
燃料タンク容量	17L		
乗車定員	2名		
燃料消費率(km/L)※1	20.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2		
	16.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3		
最小回転半径	3.4m		
カラー	ライムグリーン×エボニー	メタリックマットグラフェンスチールグレー ×メタリックディアブロブラック	

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。