

## KX450 主要諸元

車名(通称名)	KX450	
全長×全幅×全高	2,185mm×830mm×1,275mm	
軸間距離	1,485mm	
最低地上高	340mm	
シート高	955mm	
キャスト/トレール	27.60° /122mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4ストローク単気筒/DOHC4バルブ*	
総排気量	449cm <sup>3</sup>	
内径×行程/圧縮比	96.0mm×62.1mm/12.5:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	デジタル DC-CDI	
潤滑方式	セミ・ドライサンプ*	
エンジンオイル容量	1.0L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 5 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	1.750(28/16)
	2 速	1.411(24/17)
	3 速	1.187(19/16)
	4 速	1.000(19/19)
	5 速	0.875(21/24)
一次減速比/二次減速比	2.727(60/22)/3.846(50/13)	
フレーム形式	セミダブルクレードル	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 49mm)
	後	スイングアーム(ニューユニ・トラック)
ホイールトラベル	前	305mm
	後	307mm
タイヤサイズ*	前	80/100-21 51M
	後	120/80-19 63M
ホイールサイズ*	前	21×1.60
	後	19×2.15
ブレーキ形式	前	シングルディスク270mm(外径)
	後	シングルディスク250mm(外径)
ステアリングアングル(右/左)	42° / 42°	
車両重量	110kg	
燃料タンク容量	6.2L	
カラー	ライムグリーン	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。