

MULE SX 4x4 主要諸元

車名	MULE SX 4x4	
全長×全幅×全高	2,710mm×1,335mm×1,800mm	
軸間距離	1,780mm	
最低地上高	170mm	
シート高	780mm	
車両重量	468kg	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	16L	
エンジン種類/弁方式	空冷 4 ストローク単気筒/OHV 2 バルブ	
総排気量	401cm ³	
内径×行程/圧縮比	82.0mm×76.0mm/8.6:1	
最高出力	9.9kW(13.5PS)/4,000rpm	
最大トルク	29.0N・m(3.0kgf・m)/2,400rpm	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
駆動方式	2WD/4WD	
トランスミッション形式	CVT/無段変速(2速)	
変速比	前進(高速)	2.916
	前進(低速)	4.315
	後進	3.750
一次減速比	3.653~0.794	
二次減速比	前	3.852
	後	4.000
フレーム形式	鋼管ラダーフレーム	
ステアリング	ラック&ピニオン	
懸架方式	前	マクファーソンストラット
	後	ユニットスイング
ホイールトラベル	前	78mm
	後	79mm
最小回転半径	3.3m	
タイヤサイズ	前	24×9.00-10
	後	24×11.00-10
トレッド(前/後)	1,055mm/1,000mm	
ブレーキ形式	前	油圧式ドラムブレーキ
	後	油圧式ドラムブレーキ
パーキングブレーキ	機械式ドラムブレーキ	
荷台寸法 全長×全幅×全高	905mm×1,040mm×245mm	
最大積載量	181kg	
最大許容荷重	415kg	
牽引力	500kg	
乗車定員数	2名	

※オフロード四輪車はカワサキモーターズ株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Manufacturing Corp, USA (米国)において生産されたものです。

※出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。

※メーカー希望小売価格は参考価格です。また、納車整備費用、保険料等の諸費用は含まれておりません

※オフロード四輪車の保証期間は、新車お引渡し日より1年間です。

※車両重量は燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む重量です。

※改良のため仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

※掲載の写真は、一部現行モデルと仕様が異なる場合があります。

※車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。

※オフロード四輪車は公道及び一般交通の用に供する場所では一切走行できません。