

ELIMINATOR / ELIMINATOR SE 主要諸元

車名	ELIMINATOR		ELIMINATOR SE
型式	8BL-EL400A		
全長×全幅×全高	2,250mm×785mm×1,100mm		2,250mm×785mm×1,140mm
軸間距離	1,520mm		
最低地上高	150mm		
シート高	735mm		
キャスター/トレール	30° /121mm		
エンジン種類/弁方式	水冷 4 ストローク並列 2 気筒/DOHC 4 バルブ*		
総排気量	398cm <sup>3</sup>		
内径×行程/圧縮比	70.0mm×51.8mm/11.5:1		
最高出力	35kW(48PS)/10,000rpm		
最大トルク	37N・m(3.8kgf・m)/8,000rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルランジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ*		
エンジンオイル容量	2.3L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式 6 段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1 速	2.928(41/14)	
	2 速	2.055(37/18)	
	3 速	1.619(34/21)	
	4 速	1.333(32/24)	
	5 速	1.153(30/26)	
	6 速	1.037(28/27)	
一次減速比/二次減速比	2.218(71/32)/3.071(43/14)		
フレーム形式	トレリス		
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41mm)	
	後	スイングアーム	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	90mm	
タイヤサイズ*	前	130/70-18M/C 63H	
	後	150/80-16M/C 71H	
ホイールサイズ*	前	18M/C×MT3.00	
	後	16M/C×MT4.00	
ブレーキ形式	前	シングルディスク 310mm(外径)	
	後	シングルディスク 240mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	35° / 35°		
車両重量	176kg	178kg	
燃料タンク容量	12L		
乗車定員	2 名		
燃料消費率(km/L)※1	31.6km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2		
	25.7km/L(WMTC モード値 クラス 3-2、1 名乗車時)※3		
最小回転半径	3.0m		
カラー	・メタリックフラットスパークブラック		・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマッドタークグリーン ・ファントムブルー×エボニー

※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3: WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。