

KLX230 / KLX230 S 主要諸元

車名	KLX230		KLX230 S
型式	8BK-LX232A		
全長×全幅×全高	2,090mm×845mm×1,170mm		2,080mm×845mm×1,140mm
軸間距離	1,370mm		1,365mm
最低地上高	265mm		240mm
シート高	880mm		845mm
キャスター/トレール	25.2° /101mm		24.6° /96mm
エンジン種類/弁方式	空冷 4 ストローク単気筒/SOHC 2バルブ		
総排気量	232cm ³		
内径×行程/圧縮比	67.0mm×66.0mm/9.4:1		
最高出力	13kW(18PS)/8,000rpm		
最大トルク	19N・m(1.9kgf・m)/6,400rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ		
エンジンオイル容量	1.3L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式 6 段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1 速	3.000(39/13)	
	2 速	2.066(31/15)	
	3 速	1.555(28/18)	
	4 速	1.260(29/23)	
	5 速	1.040(26/25)	
	6 速	0.851(23/27)	
一次減速比/二次減速比	2.870(89/31)/3.214(45/14)		
フレーム形式	セミダブルクレートル (高張力鋼ペリメター)		
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 37mm)	
	後	スイングアーム(ニューユニットラック)	
ホイールトラベル	前	240mm	200mm
	後	250mm	223mm
タイヤサイズ	前	2.75-21 45P	
	後	4.10-18 59P	
ホイールサイズ	前	21×1.60	
	後	18×1.85	
ブレーキ形式	前	シングルディスク 265mm(外径)	
	後	シングルディスク 220mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	45° / 45°		
車両重量	133kg		
燃料タンク容量	7.6L		
乗車定員	2 名		
燃料消費率(km/L)※1	45.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2		
	34.7km/L(WMTCモード値 クラス2-1、1名乗車時)※3		
最小回転半径	2.1m		
カラー	・ライムグリーン	・ライムグリーン ・ハトルグレー	

※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3: WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。