

HDランヤードシリーズ (SL/DL)

FP81LSW1.7R / FP81LTW1.7R

HoneywellのHDランヤードシリーズ (SL/DL)は、安全性とコストパフォーマンスに優れた墜落制止用ランヤードです。

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」と「JIS T 8165:2018」に適合しているため、建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。

HDランヤードシリーズは、使用者を墜落の危険から最大限保護するという基本的かつ最も重要なコンセプトに基づき設計されており、廉価版でありながら、高い安全性を提供します。

HDランヤードシリーズは、第2種ショックアブソーバを備えたタイプ2ランヤードです。墜落が発生した際には衝撃荷重を低減し、墜落を制止します。また、ツインタイプを選択・使用すれば、フック掛替え時の無胴綱状態を防止できます。



FP81LSW1.7R



FP81LTW1.7R

特長と利点



Honeywell Miller 製品: 長年にわたるグローバル市場での実績と信頼性



優れた強度: タイプ2に要求される高いカラビナ・フック・ストラップ強度



タイプ2ランヤード: 接続箇所への制約が少なく幅広い現場で使用可



高いコストパフォーマンス: 経済的かつ優れた耐久性

Honeywell
MILLER®

HDランヤードシリーズ (SL/DL)

仕様

HDランヤード シングル/ツイン
(カラビナ・フックを含む)

シングル/ツイン	シングルおよびツイン
ストラップ幅	> 44 mm
長さ	1.7 m
最大使用質量	100 kg
最大自由落下距離	4.0 m
最小空間距離	6.2 m
適合規格	厚生労働省: 墜落制止用器具の規格 JIS T 8165:2018
原産国	中国
製品質量	約 1.2 kg (FP81LSW1.7R) 約 1.7 kg (FP81LTW1.7R)

概要



注文情報

型式	内容・詳細	備考
FP81LSW1.7R	HDシングルランヤード (カラビナ・フック付)	
FP81LTW1.7R	HDツインランヤード (カラビナ・フック付)	

日本ハネウェル株式会社

セーフティ&プロダクティビティソリューションズ

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20階

電話:03-6730-7237 FAX:03-6730-7224

SPSJapanMarketing@Honeywell.com

www.honeywellsafety.com/jp

HPPE E2R Fall HD Lanyard Series DTS_JP | 07/2020
© 2020 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell