

AURALiC 社製品取り扱い開始のお知らせ

株式会社エミライ(emilai inc. 本社:東京都中央区, 代表取締役社長:河野 謙三)は, 香港に本拠を構える AURALiC 社製 USB DAC, ヘッドホンアンプ, プリアンプ, パワーアンプの各種取り扱いを開始いたします。11月中の出荷を予定しており, 弊社 Amazon 販売ページおよび全国のオーディオ専門店にてお買い求めいただけます。

AURALiC 社について

香港に本拠を構える AURALiC 社は, 2008年に Xuanqian Wang 氏と Yuan Wang 氏により設立された, 新進気鋭のオーディオ機器メーカーです。同社は音楽愛好家のために, 現代の音響工学を駆使することでユーザーフレンドリーでありながらも非常に優れた品質を有するオーディオ機器を企画・開発することを重視しています。また, 設計にあたっては測定データと聴覚上の印象を数学的手法にあてはめて製品を開発するというアプローチを採用する堅実さも有します。

また, 同社製品においては, 複雑なチューニング等を要しない信頼性の高さだけでなく将来に渡ってアップグレード可能な品質の高さについても近年海外で高い評価を得ています。

取り扱いの狙い

コンパクトでありながら高品質で技術的にも個性が光る同社製品の国内展開を進めることで, オーディオ愛好家から音楽愛好家まで幅広く需要を喚起するだけでなく, ヘッドホン・スピーカーそれぞれを中心としたジャンルの架橋となる分野の需要の喚起に勤めて参ります。

加えて, PCオーディオ(コンピューターをオーディオシステムに組み込む流行のスタイル)分野に強い製品の取り扱いを強化することにより, 特に USB を用いた PC オーディオの分野での製品開発の効率化, 動作検証の迅速化, サポート体制の拡充など, 音楽専用 PC 「acroama」の販売実績も含めたシナジー効果を創出いたします。


製品概要

製品名: ARK MX+

型番: AUR-ARMP

商品ジャンル: 32bit/192kHz 対応 USB D/A コンバーター

希望小売価格: 187,950 円(税込)



製品の特徴:

AURALiC 独自の技術が惜しみなく投入された USB DAC が ARK MX+ です。

- Archwave AG 社と共同開発した 32bit/192kHz 対応のマルチチャンネル・リアルタイム処理まで演算可能な 1000MIPS の演算能力を有するマルチコア ARM プロセッサである「Sanctuary Audio processor」を搭載
- 従来のアシンクロナス伝送の問題点を克服し更なるジッター低減を実現するため, 2秒間に渡る大容量のバッファを搭載した「Active USB」技術を搭載

- テキサス・インスツルメンツ製 SRC4392 を使用し、入力信号のサンプリング周波数に合わせてアップサンプリングする「Self-adapted Upsampling Circuit」
- 旭化成エレクトロニクス製 32bit 対応 DAC チップ AK4399 を採用。
- プライトロン製アイソレーショントランス（100V 仕様）を使用した低ノイズ DC アンプ回路を搭載

製品の仕様：

音圧周波数特性：DC - 20KHz, +/- 0.02 dB

S/N 比：118 dB, 20Hz-20KHz, A-weighted

全高調波歪み率+ノイズ：<0.0005%, 20Hz-20KHz at 0dBFS

ダイナミックレンジ：124dB, 20Hz-20KHz, A-weighted

出力端子：アナログバランス出力端子（4Vrms）、アンバランスアナログ出力端子（2Vrms）、AES/EBU デジタル出力端子（44.1KHz-192KHz, 24bit まで）

入力端子：USB 2.0（44.1KHz-192KHz, 32bit まで Windows XP/Vista/7 および Apple OS X 10.6.4 以降対応）、S/PDIF デジタル入力端子（44.1KHz-192KHz, 24bit まで）

消費電力：約 20W

サイズ：33cm x 23cm x 6.5cm

重量：5.5kg

製品名：TAURUS

型番：AUR-TRSH

商品ジャンル：バランス駆動対応ヘッドホンアンプ／プリアンプ

希望小売価格：170,100 円（税込）



製品の特徴：

強力な駆動力を誇るバランス駆動対応ヘッドホンアンプが TAURUS です。

- クラス A 動作の ORFEO モジュールを内蔵
- クラス A 動作の ORFEO モジュールは 600Ω 時で 1000mW, 32Ω 時で 4500mW もの大出力を誇り、あらゆるヘッドホンの真価を発揮させます。
- 超低ノイズのインプットバッファにより、ダイナミックレンジ 130dB 以上、ノイズ 5uV 以下を実現
- プライトロン社の 3 重シールド特注トランス（100V 仕様）を採用し、コモンモードおよびディファレンシャルモードのノイズを強力にアイソレーションする低ノイズ電源を搭載

製品の仕様：

音圧周波数特性：3Hz - 300KHz, +/- 3dB, 20Hz - 20KHz, +/- 0.1dB

S/N 比：>130dB, 20Hz-20KHz, A-weighted

全高調波歪み率+ノイズ：<0.002%, 20Hz-20KHz

ダイナミックレンジ：124dB, 20Hz-20KHz, A-weighted

クロストーク：<-80dB at 1KHz

出力：

	STD Mode	BAL Mode
32ohm	4500mW	1200mW
120ohm	1200mW	4500mW
300ohm	500mW	2000mW
600ohm	250mW	1000mW

出力端子：6.35mm ステレオ標準端子 (STD モードのみ), 4PIN XLR キャノン端子, RCA プリアウト(STD モードのみ), XLR プリアウト(2 番 HOT)

入力端子：RCA 入力端子, XLR 入力端子

消費電力：最大 50W

サイズ：33cm x 23cm x 6.5cm

重量：5.3kg

製品名：TAURUS PRE

型番：AUR-TRSP

商品ジャンル：フルバランス方式ラインステージプリアンプ／ヘッドホンアンプ

希望小売価格：220,395 円（税込）



製品の特徴：

フルバランス方式対応のラインステージプリアンプが TAURUS PRE です。

- クラス A 動作の ORFEO モジュールを搭載し、残留ノイズは 3uV, 歪みは 0.001%以下を実現
- 超低ノイズのインプットバッファにより+24dB までゲインを上げて歪まず、ダイナミックレンジは 130dB 以上を実現
- 「Advanced Purer-Power」技術はプライトロン社の 3 重シールド特注トランス（100V 仕様）を採用し、コモンモードおよびディファレンシャルモードのノイズを強力にアイソレーションする低ノイズ電源部
- 2 系統のヘッドホン出力を装備し、ヘッドホンアンプとしても使用可能

製品の仕様：

音圧周波数特性：3Hz - 300KHz, +/- 3dB, 20Hz - 20KHz, +/- 0.1dB

全高調波歪み+ノイズ：<0.005%, 20Hz-20KHz

ダイナミックレンジ：>130dB, 20Hz-20KHz, A-weighted

クロストーク：<-80dB @ 1KHz

ゲイン：10dB/16dB (XLR Input/RCA Input)

入力端子：RCA 3 系統: max. undistorted level 18dBu, XLR 1 系統: max. undistorted level 24dBu

出力端子：RCA 1 系統, XLR 1 系統, ヘッドホン出力 2 系統

消費電力：最大 25W

サイズ：33cm x 23cm x 6.5cm

重量：4.8kg

製品名：MERAK

型番：AUR-MRKM

商品ジャンル：400W モノラルパワーアンプ

希望小売価格：262,395 円（税込）



製品の特徴：

AURALiC 社の有する「Hybrid Analog Amplify」技術の結晶がモノラルパワーアンプ MERAK です。

- ORFEO クラス A モジュール，ルンダール製インプットトランス，プライトロン製アイソレーショントランス（100V 仕様）を使用したリニアパワー電源を搭載
- 効率 90%を維持したまま 400W の出力を連続して出力することが可能
- 16 アンペアもの大電流を瞬間的に供給可能（900W のアナログアンプと同等の出力）

製品の仕様：

出力（連続）：200W/400W (8Ω/4Ω)

ピーク出力：>16 アンペア (40 ミリ秒)

音圧周波数特性：20Hz - 20KHz, +/- 0.5dB

全高調波歪み率：<0.01%, 20Hz-20KHz@1W

混変調歪み：<0.01%, 20Hz-20KHz@1W

残留ノイズ：<50uV, 20Hz-20KHz, A-weighted

入力端子：1 x XLR 端子（RCA 入力はアダプター必須）

入力インピーダンス：10kΩ

出力端子：1 x XLR 反転出力（BTL モード用），1 x CARDAS Audio 製バインディングポスト

ダンピングファクター：>800, Ω@1KHz

推奨インピーダンス：2Ω～16Ω

消費電力：ウォームアップモード時 5W，プレイバックモード時 アイドル状態 15W/最大 450W

サイズ：33cm x 33cm x 7.0cm

重量：8.5kg

Web サイト

<http://www.auralic.jp/>（来月公開予定）

<会社概要>

社名：株式会社 エミライ Emilai Inc.

web サイト：http://www.emilai.co.jp/

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目3番3号

代表取締役：河野 謙三

TEL: 03-6365-6330 (大代表・国際貿易事業部) / 03-6365-6350 (ホームエンターテインメント事業部)

FAX: 03-5770-7883

<お問い合わせ先>

【電話でのお問い合わせ】

国際貿易事業部

TEL：03-6365-6330

受付時間：月～金：9:00～18:00 土日祝：11:00～17:00

【メール・FAXでのお問い合わせ】

国際貿易事業部

Mail：auralic@emilai.co.jp

FAX：03-5770-7883

受付時間：年中無休・24時間受け付け

※ プレス関係者様・販売店様はその旨ご連絡下さい。