



V100 MANDELLO - TECHNICAL SPECIFICATIONS

形式	水冷 縦置き 90° V型 2気筒, 4バルブ
総排気量	1.042 cc
ボア×ストローク	96 x 72 mm
最高出力	115 Hp @ 8.700 rpm
最大トルク	105 Nm @ 6.750 rpm
燃料供給方式	電子制御フューエルインジェクション ライド・バイ・ワイヤ
駆動方式	シャフトドライブ
クラッチ	湿式多板油圧クラッチ
トランスミッション	6速
フレーム	チューブラースチールフレーム
スイングアーム	アルミ製, 片持ちスイングアーム
フロントサスペンション	KYB 製 \varnothing 41 mm 倒立フォーク プリロード、リバウンドダンピング調整式 130 mm ホイールトラベル
リアサスペンション	KYB 製モノショック プリロード、リバウンドダンピング調整式 130 mm ホイールトラベル
フロントブレーキ	\varnothing 320 mm ダブルディスク, 4-ピストン Brembo 製モノブロックラジアルキャリパー ラジアルマスターシリンダー コーナリング ABS.
リアブレーキ	\varnothing 280 mm ディスク, 2-ピストン Brembo 製キャリパー, コーナリング ABS
フロントホイール	120/70 R17 アルミ製キャスト 17" x 3.5"
リアホイール	190/55 R17 アルミ製キャスト 17" x 6"
シート高	815 mm
全長/全幅	2,125 mm/ 835 mm
ホイールベース	1.475 mm
燃料タンク容量	17 L
車両重量	233 Kg ※走行可能状態 (燃料は 90%搭載時)
装備品	DRL 付きフル LED ヘッドライト, ベンディングライト, LED ウィンカー, コーナリング ABS トラクションコントロール, クルーズコントロール, ライディングモード, フルカラーTFT メーター, アダプティブエアロダイナミクス, 電動ウィンドスクリーン