



V100 MANDELLO S - TECHNICAL SPECIFICATIONS

形式	水冷 縦置き 90° V型 2気筒, 4バルブ
総排気量	1.042 cc
ボア×ストローク	96 x 72 mm
最高出力	115 Hp @ 8.700 rpm
最大トルク	105 Nm @ 6.750 rpm
燃料供給方式	電子制御フューエルインジェクション ライド・バイ・ワイヤ
駆動方式	シャフトドライブ
クラッチ	湿式多板油圧クラッチ
トランスミッション	6速
フレーム	チューブラースチールフレーム
スイングアーム	アルミ製, 片持ちスイングアーム
フロントサスペンション	Ø43 mm 倒立 Öhlins Smart EC2.0 フォーク, セミアクティブコンプレッション・リバウンドダンピングフルアジャスタブル, 130 mm ホイールトラベル
リアサスペンション	Öhlins TTX Smart EC2.0 モノショック セミアクティブコンプレッション・リバウンドダンピングフルアジャスタブル, 130 mm ホイールトラベル
フロントブレーキ	Ø320 mm ダブルディスク, 4-ピストン Brembo 製モノブロックラジアルキャリパー ラジアルマスターシリンダー コーナリング ABS.
リアブレーキ	Ø280 mm ディスク, 2-ピストン Brembo 製キャリパー, コーナリング ABS
フロントホイール	120/70 R17 アルミ製キャスト 17" x 3.5"
リアホイール	190/55 R17 アルミ製キャスト 17" x 6"
シート高	815 mm
ホイールベース	1.475 mm
燃料タンク容量	17 L
車両重量	233 Kg ※走行可能状態 (燃料は 90%搭載時)
装備品	DRL 付きフル LED ヘッドライト, ベンディングライト, LED ウィンカー, コーナリング ABS トラクションコントロール, クルーズコントロール, ライディングモード, フルカラーTFT メーター, アダプティブエアロダイナミクス, 電動ウィンドスクリーン, ヒートグリップ, Up/Down クイックシフター, Moto Guzzi マルチメディアプラットフォーム