

日本エイサー
IPS 光沢パネル搭載 23 型液晶ディスプレイ「H236HLbmid」
光沢パネル搭載 24 型液晶ディスプレイ「G246HLDbid」
など、6 製品を発表
～11 月 28 日(水)より発売開始～

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、液晶ディスプレイ「H236HLbmid」「G246HLDbid」を含む 6型番を、2012年11月28日(水)より、順次発売開始いたします。

シリーズ	型番	JAN	サイズ	発売予定日
H6	H236HLbmid	4515777547765	23 型 IPS 光沢パネル	2012年11月28日(水)
H6	H236HLbmd	4515777547758		
G6	G246HLDbid	4515777548021	24 型光沢パネル	
G6	G246HLDbd	4515777548038		
G6	G226HQLDbmid	4515777547734	21.5 型非光沢パネル	
V5	V195HQLAbd	4515777547499	18.5 型非光沢パネル	



H236HL



G246HL



G226HQL



V195HQL

＜H6シリーズ 製品特長＞ 対象型番： H236HLbmid, H236HLbmd

■ 「Zero Frame」デザインを採用した極狭ベゼルモデル

ベゼル幅を極限まで狭めた「Zero Frame」デザインを採用。幅は、わずか 2.2mm(左右・上部)で、フレーム部を感じさせない洗練されたデザインです。※パネルユニット内、上下左右に非表示部分があります。

■ IPS 光沢パネル搭載

広視野角で色ムラや色変化の少ない IPS パネルを搭載。光沢加工により、鮮やかな色彩を再現します。フル HD(1920×1080)解像度で、細部までクッキリ鮮明に表示します。

＜G6シリーズ 製品特長＞ 対象型番： G246HLDbid, G246HLDbd

■ 色彩豊かな映像を実現する、光沢パネル搭載

Acer 独自の「Crystal Brite」(クリスタル・ブライト)テクノロジーにより、パネルの写り込みや内外光の乱反射を軽減し、メリハリのある色鮮やかな映像を表示します。

＜共通特長＞

■ 白色 LED バックライト搭載エコモデル

従来の CCFL(冷陰極蛍光管)タイプより、大幅に消費電力を削減する白色 LED バックライトを搭載。またエコモード搭載と、無水銀ユニットで環境に配慮したエコモニターです。

■ 驚愕の高コントラスト 1 億:1 を実現

エイサー独自のコントラスト向上技術 ACM テクノロジーと、白色 LED による輝度ムラ低減の相乗効果により、驚愕の高コントラスト比 1 億:1(最大)を実現。フル HD 対応により高解像度でメリハリのある鮮明な画像を再現します。

<スペック表>

型番		H236HLbmid	H236HLbmd
JANコード		4515777547765	4515777547758
パネルサイズ		23インチワイド	23インチワイド
液晶パネル方式		IPS、光沢	IPS、光沢
表示領域		509 x 286 mm	509 x 286 mm
最大解像度		1920 x 1080 Full HD 16:9	1920 x 1080 Full HD 16:9
画素ピッチ		0.265mm	0.265mm
表示色		1670万色	1670万色
NTSC比		72%	72%
可視角度		水平178° / 垂直178°	水平178° / 垂直178°
輝度		250cd/m ² (白色LED)	250cd/m ² (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)		1,000:1	1,000:1
応答速度		5 ms(GTG)	5 ms(GTG)
入力周波数	水平	64-83KHz	64-83KHz
	垂直	50-75Hz	50-75Hz
入力信号		アナログ RGB、デジタル	アナログ RGB、デジタル
入力端子		ミニD-Sub 15ピン	ミニD-Sub 15ピン
		DVI-D(HDCP対応)	DVI-D(HDCP対応)
		HDMI Ver.1.3	-
音声入力端子		3.5mmステレオミニジャック	3.5mmステレオミニジャック
音声出力端子		非搭載	非搭載
スピーカー		1.5W+1.5Wステレオスピーカー	1.5W+1.5Wステレオスピーカー
表示アスペクト	フルモード	対応	対応
	固定拡大モード	対応	対応
	1:1モード	非対応	非対応
ブラグ&プレイ		VESA DDC2B (DDC/CI対応)	VESA DDC2B (DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプタ(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	ACアダプタ(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)
消費電力	通常(※弊社実測値)	24W	24W
	スタンバイ/オフ モード	0.43W/0.35W	0.43W/0.35W
環境条件	使用温度	0~40°C	0~40°C
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	対応
	RoHS指令	対応	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応	対応
	国際エネルギースタープログラム	ver5.0 対応	ver5.0 対応
	PCリサイクル	対応	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応	対応
	Compatible with Windows® 7	対応	対応
その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, eTUVus, GS, GOST-R, NOM	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, eTUVus, GS, GOST-R, NOM	
本体色		ブラック	ブラック
チルト角		上 15° / 下 5°	上 15° / 下 5°
スイベル/高さ/ピボット機能		機能なし	機能なし
VESAマウント(壁掛け)		非搭載	非搭載
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載	搭載
本体寸法(W) x (H) x (D) mm		531 x 404 x 173	531 x 404 x 173
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	3.6kg	3.6kg
	スタンドなし	2.9kg	2.9kg
包装寸法 (cm)		61.3 x 41.4 x 11.8	61.3 x 41.4 x 11.8
包装重量(付属品含む)		4.6kg	4.6kg
付属品		マニュアルCD	マニュアルCD
		アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)
		DVI-Dケーブル(1.6m)	DVI-Dケーブル(1.6m)
		ACアダプター	ACアダプター
		電源ケーブル(1.6m)	電源ケーブル(1.6m)
		オーディオケーブル(1.8m)	オーディオケーブル(1.8m)
		クイックスタートガイド	クイックスタートガイド
台座 保証書		台座 保証書	台座 保証書
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)	3年(パネル・バックライトユニットは1年)
発売予定日		11月28日(水)	
価格		オープン価格	

型番		G246HLDbd	G246HLDbid
JANコード		4515777548038	4515777548021
パネルサイズ		24インチワイド	24インチワイド
液晶パネル方式		TN、光沢	TN、光沢
表示領域		531 x 299 mm	531 x 299 mm
最大解像度		1920 x 1080 Full HD 16:9	1920 x 1080 Full HD 16:9
画素ピッチ		0.276mm	0.276mm
表示色		1670万色	1670万色
NTSC比		72%	72%
可視角度		水平170° / 垂直160°	水平170° / 垂直160°
輝度		250cd/m ² (白色LED)	250cd/m ² (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)		1,000:1	1,000:1
応答速度		5 ms	5 ms
入力周波数	水平	30-80KHz	30-80KHz
	垂直	55-75Hz	55-75Hz
入力信号		アナログ RGB、デジタル	アナログ RGB、デジタル
入力端子		ミニD-Sub 15ピン	ミニD-Sub 15ピン
		DVI-D (HDCP対応)	DVI-D (HDCP対応)
		-	HDMI Ver.1.3
音声入力端子		非搭載	非搭載
音声出力端子		非搭載	非搭載
スピーカー		非搭載	非搭載
表示アスペクト	フルモード	対応	対応
	固定拡大モード	対応	対応
	1:1モード	非対応	非対応
ブラッグ&プレイ		VESA DDC2B (DDC/CI対応)	VESA DDC2B (DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)
消費電力	通常(※弊社実測値)	19.8W	19.8W
	スタンバイ/オフモード	0.46W/0.45W	0.46W/0.45W
環境条件	使用温度	0~40°C	0~40°C
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	対応
	RoHS指令	対応	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応	対応
	国際エネルギースタープログラム	ver5.0 対応	ver5.0 対応
	PCリサイクル	対応	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応	対応
	Compatible with Windows® 7	対応	対応
その他		MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, eTUVus, GS, GOST-R, NOM	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, eTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色		ブラック	ブラック
チルト角		上 15° / 下 5°	上 15° / 下 5°
スイベル/高さ/ピボット機能		機能なし	機能なし
VESAマウント(壁掛け)		100 x 100 mm	100 x 100 mm
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載	搭載
本体寸法(W) x (H) x (D)mm		565 x 401 x 179	565 x 401 x 179
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	3.8kg	3.8kg
	スタンドなし	3.1kg	3.1kg
包装寸法 (cm)		61.7 x 41.7 x 15.4	61.7 x 41.7 x 15.4
包装重量(付属品含む)		5.9kg	5.9kg
付属品		マニュアルCD	マニュアルCD
		アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)
		DVI-Dケーブル(1.6m)	DVI-Dケーブル(1.6m)
		ACアダプター	ACアダプター
		電源ケーブル(1.6m)	電源ケーブル(1.6m)
		クイックスタートガイド	クイックスタートガイド
		保証書 台座	保証書 台座
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売予定日	11月28日(水)		
価格	オープン価格		

型番		G226HQLDbmid
JANコード		4515777547734
パネルサイズ		21.5インチワイド
液晶パネル方式		TN、非光沢
表示領域		476.6 x 268.1 mm
最大解像度		1920 x 1080 Full HD 16:9
画素ピッチ		0.248mm
表示色		1670万色
NTSC比		72%
可視角度		水平 90° / 垂直 65°
輝度		200cd/m ² (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)		600:1
応答速度		5 ms
入力周波数	水平	30-85KHz
	垂直	55-75Hz
入力信号		アナログ RGB、デジタル
入力端子		ミニD-Sub 15ピン
		DVI-D(HDCP対応)
		HDMI Ver.1.3
音声入力端子		3.5mmステレオミニジャック
音声出力端子		非搭載
スピーカー		1W+1Wステレオスピーカー
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
プラグ&プレイ		VESA DDC2B(DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプタ(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)
消費電力	通常(※弊社実測値)	18.38W
	スタンバイ/オフ モード	0.4W/0.4W
環境条件	使用温度	0~40°C
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	ver5.0 対応
	PCリサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応
	Compatible with Windows® 7	対応
	その他	MPRII, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色		ブラック
チルト角		上 15° / 下 5°
スイベル/高さ/ピボット機能		機能なし
VESAマウント(壁掛け)		非搭載
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載
本体寸法(W) x (H) x (D) mm		511 x 365 x 168
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	2.6kg
	スタンドなし	2.0kg
包装寸法 (cm)		56.5 x 39.5 x 11.5
包装重量(付属品含む)		3.3 kg
付属品		マニュアルCD
		アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)
		DVI-Dケーブル(1.6m)
		ACアダプター
		電源ケーブル(1.6m)
		オーディオケーブル(1.8m)
		クイックスタートガイド
		台座
		保証書
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)
発売予定日		11月28日(水)
価格		オープン価格

型番		V195HQLAbd
JANコード		4515777547499
パネルサイズ		18.5インチワイド
液晶パネル方式		TN、非光沢
表示領域		410x230mm
最大解像度		1366×768 16:9
画素ピッチ		0.3mm
表示色		1670万色
NTSC比		72%
可視角度		水平90° / 垂直65°
輝度		200cd/m ² (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)		700:1
応答速度		5ms
入力周波数	水平	30KHz～80KHz
	垂直	55Hz～75Hz
入力信号		アナログ RGB、デジタル
入力端子		ミニD-Sub 15ピン DVI-D 24ピン(HDCP対応)
音声入力端子		非搭載
音声出力端子		非搭載
スピーカー		非搭載
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
電源入力		ACアダプタ(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)
消費電力	通常(※弊社実測値)	13.7W
	スタンバイ/オフモード	0.77W / 0.65W
環境条件	使用温度	0～40℃
	使用湿度	20～85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタートプログラム	ver5.0 対応
	PCリサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:電源ケーブル、ACアダプター)
	Compatible with Windows® 7	対応
その他		MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色		ブラック
チルト角		上 15° / 下 5°
スイベル/高さ/ピボット機能		機能なし
VESAマウント(壁掛け)		100×100mm対応
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載
本体寸法(W)×(H)×(D)mm		442x337x150
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	2.3kg
	スタンドなし	2.0kg
包装寸法 (cm)		48.6x35.2x10.6
包装重量(付属品含む)		3.6kg
付属品		マニュアルCD
		アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)
		DVI-Dケーブル(1.6m)
		ACアダプター
		電源ケーブル(1.6m)
		クイックスタートガイド
保証期間		保証書
		台座
発売予定日		3年(パネル・バックライトユニットは1年)
価格		11月28日(水)
		オープン価格

■ Acer について

エイサーは 1976 年の設立以来、全世界で IT 製品を販売し、絶えず人と技術の間の障壁を取り除き進化させることを追求してきました。グローバルマーケットにおいてはノートブックパソコン売上シェア第 2 位^{*} を獲得しました。現在グループ全体の従業員数は 8,000 人を超えており、2011 年度は売上米ドル 157 億を達成しています。

グローバルマーケットで、エイサー、ゲートウェイ、パッカード・ベルによるマルチブランド戦略を展開しています。エイサーは、環境に配慮した製品デザインだけでなく、サプライヤーと協同で環境保全に配慮したサプライチェーンを確立しています。

2010 年バンクーバー冬季オリンピックを皮切りに、オリンピックのオフィシャル・ワールドワイドスポンサーを努めており、2012 年ロンドンオリンピックでは、コンピューター関連インフラと技術者を提供し、準備から運営までを徹底的に支えました。

詳細は、www.acer.co.jp をご覧ください。

* 出展: ガートナーデータ 2011

■ 日本エイサー株式会社について

社 名 : 日本エイサー株式会社
所在地 : 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
代表者 : 代表取締役社長 ポブ・セン
設 立 : 1988 年 2 月
資本金 : 2 億円
事業内容 : パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び
データ通信機器類等のハイテク用品卸販売
URL : <http://www.acer.co.jp>
公式facebook : <http://www.facebook.com/AcerJapan>
公式Twitter : <https://twitter.com/AcerJapan>