

加速する住宅の高断熱化に対応する戸建住宅向け高断熱玄関ドア

「イノベスト D50」デザイン・カラー・新仕様の追加で商品力を強化

住宅トレンドを意識したデザイン・カラーと「イノベスト D50 Basic」追加で高断熱化ニーズに対応

YKK AP 株式会社（本社：東京都千代田区、社長：魚津 彰）は、高断熱玄関ドア「イノベスト D50」に新たに 11 デザインを追加し全 23 デザインへ拡充、カラーは全 13 色の内 9 色を刷新し、最新のトレンドへの対応力を強化します。さらに、新仕様としてお求めやすい価格帯の「イノベスト D50 Basic」を追加し、2024 年 10 月 7 日から発売します。



2022 年度に断熱等性能等級 5・6・7（※1、以下、断熱等級）が創設され、2025 年度には断熱等級 4 が、2030 年度には断熱等級 5 の義務化が予定されています。このように国を挙げた住宅の高断熱化への取り組みが急速に進む中、窓だけでなく玄関ドアの高断熱化も求められています。また近年の住宅トレンドとして、デザイン面ではモダンスタイルが継続して人気があり、シンプルな壁面と立体的な陰影でまとめた住宅デザインが多くみられます。カラーはブラック色をアクセントとしたコーディネートがトレンドで、グレイ色基調の外壁と組み合わせたローコントラストのすっきりした色調が多く採用されるなど、シンプルでシックな洗練されたデザインが好まれる傾向にあります。

このような住宅の高断熱化とデザインの動向を踏まえ、高断熱玄関ドア「イノベスト D50」シリーズは、デザイン数を約 2 倍の全 23 種類に拡充し、設定カラーについても全 13 色の内 9 色を刷新します。さらに採光付デザインで熱貫流率 1.53W/(㎡・K) を確保しながら、ガラスの仕様を見直すことで価格を抑えた新仕様「イノベスト D50 Basic」を追加し、高断熱玄関ドアがよりお求めやすくなります。

高断熱玄関ドアの商品力を大幅に強化することで、加速する高断熱化シフトと最新の住宅トレンドのニーズに対応します。

<主な商品特長>

- 「イノベスト D50」デザイン拡充（11 デザイン追加・全 23 種類へ）・カラー刷新（13 色の内 9 色刷新）
- 新仕様「イノベスト D50 Basic」の追加で、高断熱玄関ドアがよりお求めやすく

【商品特長】

■「イノベスト D50」デザイン拡充（11 デザイン追加・全 23 種類へ）・カラー刷新（13 色の内 9 色刷新）

数年来続いているモダンスタイルの住宅トレンドは一過性のものではなく普遍的なスタイルとして定着し、住宅外観の個性は、色や素材感の組合せで表現していく傾向にあります。今回のデザインの拡充では、現在の住宅デザインとコーディネートしやすいドアデザインを一挙に 11 デザイン追加し、全 23 種類とすることで選択枝の幅を広げます。



住宅トレンドであるローコントラストなグレイ系カラーを 5 色拡充し、モダン住宅の外観コーディネートの幅を広げます。また、ベーシックなライト・ミディアム・ダークの木調色も現在の住宅に調和しやすいよう、彩度を抑えた色調へ変更し、より建物に馴染む風合いへ刷新します。



■新仕様「イノベスト D50 Basic」の追加で、高断熱玄関ドアがよりお求めやすく

玄関ドアの高断熱化を促進させるために、高断熱玄関ドア「イノベスト D50」と断熱玄関ドア「ヴェナート D30」の価格差を縮め、価格と断熱性能のバランスを考慮した新仕様「イノベスト D50 Basic」を新たに追加します。採光付デザインのガラスを「イノベスト D50」ではダブル Low-E トリプルガラス（アルゴンガス入）のところ、シングル Low-E トリプルガラス（ガス無）に変更しながらも、熱貫流率 1.53W/(㎡・K)（※2）を確保しています。



【商品概要】

商品名	高断熱玄関ドア「イノベスト D50」	
基本構造	枠：アルミ樹脂複合（「イノベスト D50」） ／形材断熱（「イノベスト D50」、「イノベスト D50 Basic」） 扉本体：金属製高断熱フラッシュ構造	
枠バリエーション	片開き、親子、両開き（ランマ無）	
ガラス仕様	「イノベスト D50」：ダブル Low-E トリプルガラス・アルゴンガス入（ニュートラル） 「イノベスト D50 Basic」：シングル Low-E トリプルガラス・ガス無（ニュートラル）	
熱貫流率 （※2）	「イノベスト D50」（樹脂複合枠）：無採光デザイン：0.95W/(m ² ・K) 採光付デザイン：1.10、1.28W/(m ² ・K) 「イノベスト D50」（形材断熱枠）：無採光デザイン：1.22W/(m ² ・K) 採光付デザイン：1.40、1.50W/(m ² ・K) 「イノベスト D50 Basic」：無採光デザイン：1.22W/(m ² ・K) 採光付デザイン：1.53、1.67W/(m ² ・K)	
デザイン／カラー	「イノベスト D50」（樹脂複合枠）：21 デザイン／11 カラー 「イノベスト D50」（形材断熱枠）：23 デザイン／13 カラー 「イノベスト D50 Basic」：10 デザイン／11 カラー	
錠仕様	電気錠：スマートコントロールキー（電池式／AC100V 式） 顔認証キー（※3）／ポケットキー／ピタットキー 手動錠	
参考価格 （※4）	「イノベスト D50」（形材断熱枠） F63N デザイン・片開き 650,000 円 仕様：ポケットキー 規格寸法：W=982mm、H=2,330mm	「イノベスト D50 Basic」 F40N デザイン・片開き 582,000 円 仕様：ポケットキー 規格寸法：W=982mm、H=2,330mm
発売地域	全国	
発売日	2024 年 10 月 7 日	
売上目標金額	2025 年度 15 億円	

※1：「断熱等性能等級」は、住宅性能表示制度のうち、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度を示す基準です。

※2：熱貫流率はデザイン、錠仕様で異なります。非防火、片開きの場合で算出。

※3：顔認証キーは AC100V 式のみに対応です。

※4：参考価格は、部材標準販売価格です。消費税、現場搬入費、組立施工費等は含まれません。