

2021年8月18日
マクセルホールディングス株式会社

スマートフォンと一緒に持ちやすいコンパクトなモバイル充電バッテリー3機種を発売

USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応し、用途に合わせて使い分けできる



コンパクトサイズ「MPC-CC5000」

低電流機器対応「MPC-CC10000」

USB PD 対応「MPC-CC15000PD」

マクセル株式会社(取締役社長:中村 啓次/以下、マクセル)は、コンパクトサイズのモバイル充電バッテリー3機種を9月2日より発売します。発売する3機種は、約105gと軽量コンパクトサイズで容量5,000mAhの「MPC-CC5000」、ワイヤレスヘッドホンなど低電流機器の充電にも対応可能な容量10,000mAhの「MPC-CC10000」、USB PD(Universal Serial Bus Power Delivery)18W対応により急速充電*1ができる大容量15,000mAhの「MPC-CC15000PD」です。

モバイル充電バッテリーで充電できるのはスマートフォンだけでなく、タブレット、携帯ゲーム機、ワイヤレスヘッドホンなど近年さまざまな機器*2に用途が広がっています。また、台風や地震などの災害による急な停電への備えとしてもモバイル充電バッテリーは活躍します。3機種ともにUSB-A、Micro-B、Type-Cコネクター対応なのでさまざまなケーブルが使えるて便利です。

■特長

「MPC-CC5000」

1. 約105gの軽量コンパクトサイズながら大容量5,000mAh、スマートフォンを約2回充電*3可能
2. Type-C入出力対応*4
3. USB-AとType-C出力端子2口でスマートフォン2台を同時に充電できる*5
4. 本体とスマートフォンを同時に充電するパススルー機能搭載(USB-A—Micro-Bケーブル同梱)
5. 充電完了すると自動的に給電を停止する「オートパワーオフ」機能搭載

「MPC-CC10000」

1. 大容量10,000mAh、スマートフォンを約4回充電*3可能
2. Type-C入出力対応*4
3. ワイヤレスヘッドホンや充電式の補聴器などの低電流機器も充電できる
4. USB-AとType-C出力端子2口でスマートフォン2台を同時に充電できる*5
5. 本体とスマートフォンを同時に充電するパススルー機能搭載(USB-A—Micro-Bケーブル同梱)

「MPC-CC15000PD」

1. USB PD18W対応によりスマートフォンを30分で最大50%急速充電*1
2. 大容量15,000mAh、スマートフォンを約5回充電*3可能
3. USB-A—Type-Cケーブルに加え、Type-C—Type-Cケーブルも同梱
4. USB-AとType-C出力端子2口でスマートフォン2台を同時に充電できる*5
5. 充電完了すると自動的に給電を停止する「オートパワーオフ」機能搭載

■製品の仕様

品名	容量	型番	カラー	発売日	価格
モバイル充電バッテリー	5,000mAh	MPC-CC5000BK	ブラック	9月2日	オープン
		MPC-CC5000WH	ホワイト		
	10,000mAh	MPC-CC10000BK	ブラック		
		MPC-CC10000WH	ホワイト		
	15,000mAh	MPC-CC15000PDBK	ブラック		
		MPC-CC15000PDWH	ホワイト		

マクセルは、今後もお客様のニーズに沿った商品開発およびラインアップの拡充を図り、快適な生活をサポートしていきます。

- *1 急速充電: iPhone 11 の充電時。実際の結果は条件によって異なる場合があります。別途専用のケーブルが必要となります。
- *2 さまざまな機器: 機器のすべての動作を保証するものではありません。
- *3 約 2 回、約 4 回、約 5 回充電: 2,000mAh 相当を基準としています。当社試験結果に基づく目安です。
- *4 Type-C 入出力対応: Type-C を使う場合、別途ケーブルが必要です。
- *5 スマートフォン 2 台を同時に充電できる: 2 台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。

■商標

- ・記載されている名称、ロゴ、サービスマークはマクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
- ・iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

■お客様からのお問い合わせ先

マクセル株式会社 お客様ご相談センター
〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
電話:0570-783-137 (ナビダイヤル)

以上

添付資料

■「MPC-CC5000」の主な仕様

外形寸法	幅 64mm × 高さ 95mm × 厚み 14.2mm
入力・出力端子	入出力端子: Type-C、入力端子: Micro-B、出力端子: USB-A
入力電圧/電流	DC5V/最大 2.1A
出力電圧/電流	DC5V/最大 2.1A(2 口合計)
本体質量	約 105g
使用温度範囲	0~40°C
保証期間	6 カ月
同梱品	充電用ケーブル(USB-A — Micro-B) 約 40cm 取扱説明書(保証書付)

■「MPC-CC10000」の主な仕様

外形寸法	幅 71.5mm × 高さ 136.5mm × 厚み 15.8mm
入力・出力端子	入出力端子: Type-C、入力端子: Micro-B、出力端子: USB-A
入力電圧/電流	Micro-B DC5V/最大 2.4A、Type-C DC5V/最大 3A
出力電圧/電流	DC5V/最大 3.1A(2 口合計)
本体質量	約 200g
使用温度範囲	0~40°C
保証期間	6 カ月
同梱品	充電用ケーブル(USB-A — Micro-B) 約 40cm 取扱説明書(保証書付)

■「MPC-CC15000PD」の主な仕様

外形寸法	幅 71.3mm × 高さ 136.5mm × 厚み 22.8mm
入力・出力端子	入出力端子: Type-C、入力端子: Micro-B、出力端子: USB-A
入力電圧/電流	Micro-B DC5V/最大 2.4A Type-C(PD) DC5V/最大 2.4A、DC9V/最大 2A
出力電圧/電流	同時出力最大 15W(DC5V/最大 3A) USB-A(QC/AFC/FCP) DC5V/最大 3A、DC9V/最大 2A、DC12V/最大 1.5A Type-C(PD) DC5V/最大 3A、DC9V/最大 2A、DC12V/最大 1.5A
本体質量	約 300g
使用温度範囲	0~40°C
保証期間	6 カ月
同梱品	充電用ケーブル(USB-A — Type-C) 約 40cm 充電用ケーブル(Type-C — Type-C) 約 40cm 取扱説明書(保証書付)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

以上

ニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日時点のものです。
予告なしに変更され、発表日と情報が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
