



## Nextorage 製品仕様

### ■ベッドルームプロジェクター NX1

		
シリーズ	NMP-NX1	
モデル	NMP-NX1/E	NMP-NX1/ES
外形寸法（幅×厚さ×高さ）	約 83.0 mm × 17.2 mm × 95.0 mm（最大突起物を除く）	
質量	約 155 g	
動作保証温度範囲	0℃～35℃	
出力解像度	854 × 480	
音声出力	AUDIO OUT 端子（Φ3.5 ステレオミニジャック）	
HDMI 入力	HDMI 1.4b（HDCP1.4）	
投影画面サイズ	30～120 型（インチ）	
輝度	115 ANSI ルーメン[1]	
色再現性	フルカラー（16,770,000 色）	
画質モード	標準画質/ダイナミックピクチャー	
縦横比	16 : 9	
コントラスト比	400 : 1	
光源寿命	約 20,000 時間	
入力	DC 9 V, 2.55 A	
出力	DC5V, 1.5A（1ポート）	
静音性	最大 25dB[2]（深夜の郊外、鉛筆での執筆音に相当）	
自動台形補正	縦方向(±約 40°まで補正可能)	

[1] ANSI ルーメンとは、ANSI(American National Standards Institute)：米国国家規格協会が定めた、液晶プロジェクターなどの照明器具の明るさを表す単位です。画面を縦横 3 分割して 9 つの領域に分け、それぞれの明るさの平均を求めたものです

[2] 弊社測定条件に基づきます。一般的に深夜の郊外、鉛筆での執筆音に相当します

[3] USB 出力時の電力は含みません

[4] 補正可能角度は±約 40°までです。

・本製品の仕様は改良のため変更する可能性があります。

### 【公式情報】

・Nextorage 公式サイト

<URL><https://www.nextorage.net/nx1/>