

Nextorage 製品仕様

シリーズ	NX-F2PRO			NX-F2SE		
モデル	NX-F2PRO 256G	NX-F2PRO 128G	NX-F2PRO 64G	NX-F2SE 512G	NX-F2SE 256G	NX-F2SE 128G
容量[3]	256 GB	128 GB	64 GB	512 GB	256 GB	128 GB
インターフェース	SDXC UHS-II					
NAND フラッシュ	pSLC			3D TLC		
最大読み出し速度[1]	300 MB/s			280 MB/s		
最大書き込み速度[1]	299 MB/s			170 MB/s		100 MB/s
スピードクラス	V90 CL10 U3			V60 CL10 U3		
外形寸法 (W x H x L)	24 x 32 x 2.1 mm					
重量	約 2g					
動作電圧	2.7 V ~ 3.6 V					
動作温度	-25 °C ~ 85 °C (結露のないこと)					
ソフトウェアダウンロード	メモリーカードファイルレスキュー					
保証期間	購入日から 5 年間					

[1] Nextorage 内部テストによります。実際の性能は環境によって異なる場合があります。UHS-II 非対応の機器では、インターフェースの制限により伝送速度が異なります。

[2] 耐久性は、Nextorage の試験条件下でのテスト結果です。製品の破損やデータの破損は、すべての状況において保証されるものではありません。

[3] 容量は 10 億バイトを 1 GB として表記しています。実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため、表示されている内容より少なくなります。