



**AURO
COLOURS
FOR LIFE**

AURO



Passion for natural paints

AURO社はドイツ北部のブラウンシュバイク市にある自然塗料のパイオニア。

正式名称は "AURO Pflanzenchemie AG"、
日本語にすると「アウロ植物化学株式会社」です。

その名が示すとおりAURO社では植物化学のスペシャリストが集まり、
最先端の知識と技術を応用し、
創業以来40年以上にわたりサステナブル（持続可能）な
製品の開発・製造を行っています。



2025年日本新発売 COLOURS FOR LIFE シリーズ、登場!!

従来のメーカーとは異なり、合成顔料ではなくミネラル顔料を使用した、
史上初のエコロジカルなカラーシリーズです。
ミネラル顔料の使用により、1002色の鮮やかなカラーリングが可能になりました。
壁面、木材、金属、タイル、プラスチック表面など多くの用途に対応します。

特徴		
① 天然原料を使用※ ※数%の防腐剤等を除く	② 溶剤を使わない（水性）	③ 多彩なカラーセレクション

テクノロジーの進化			
無溶剤	速乾性	塗布と 再塗装のしやすさ	より高い耐性
黄変しない	AgBB に準拠した エミッション・フリー		豊富なカラーセレクション

555、535 日本新発売！

数年にわたる高度な研究プロジェクトにより、
AURO独自の革新的な自然由来の結合剤を開発。

ドイツ特許取得

今まで天然塗料の定着が悪いと思われる中、この結合剤により優れた接着性を発揮。
また、ゼロエミッションへの取り組みとなっています。



Premium wall and ceiling paint No.555 プレミアム ウォールペイント

- 環境に優しい、水で希釈可能な壁用塗料(室内用)。
- AURO独自開発の生物由来の結合剤「REPLEBIN」を配合。
- 1000色以上のカラーバリエーションあり。
- 開放性、低飛散性。AgBB評価基準に基づき「非常に低排出」と評価。
- 壁紙、漆喰、粘土、コンクリート、石膏ボードへのカラー塗装および装飾用。
- 刷毛塗り、ローラー塗り。エアレススプレー塗布も可能。
- 低乾燥臭、約4時間～6時間後に再塗装可能。



High-grade Clay paint No.535 ハイグレード クレイペイント

- 環境に優しい、水で希釈可能な粘土塗料(室内用)。
- AURO独自開発の生物由来の結合剤「REPLEBIN」を配合。
- 1000色以上のカラーバリエーションあり。
- 開放性、低飛散性。AgBB評価基準に基づき「非常に低排出」と評価。
- 壁紙、漆喰、粘土、コンクリート、石膏ボードへのカラー塗装および装飾用。
- 刷毛塗り、ローラー塗り。エアレススプレー塗布も可能。
- 低乾燥臭、約4時間～6時間後に再塗装可能。



Clear lacquer, glossy No.515 透明ラッカー(ツヤあり)

- 環境に優しい、水で希釈可能な透明ラッカー(室内用)。
- 木材、木質素材、非腐食性金属、特定のプラスチック、タイルの透明コーティングとして使用可能。
- DIN EN 71Part 3(玩具の安全性)に準拠して試験済み。
- DIN 53160(耐唾液性、耐汗性)に準拠して試験済み。
- EN13300に準拠:耐摩耗クラス1。
- 刷毛塗り、ローラー塗り。エアスプレー塗布も可能。
- 約2時間で指触乾燥、約6時間で作業可能、24時間で完全硬化。



Gloss Paint No.516 カラーラッカー(ツヤあり)

- 環境に優しい、水で希釈可能なカラーラッカー(室内・屋外用)。
- 木材、木質素材、特定のプラスチック、タイルの透明コーティングとして使用可能。
- DIN EN 71Part 3(玩具の安全性)に準拠して試験済み。
- DIN 53160(耐唾液性、耐汗性)に準拠して試験済み。
- EN13300に準拠:耐摩耗クラス1。
- 刷毛塗り、ローラー塗り。エアスプレー塗布も可能。
- 約2時間で指触乾燥、約6時間で作業可能、24時間で完全硬化。



Sain Paint No.517 カラーラッカー(ツヤなし)

- 環境に優しい、水で希釈可能なカラーラッカー(室内・屋外用)。
- 木材、木質素材、特定のプラスチック、タイルの透明コーティングとして使用可能。
- DIN EN 71Part 3(玩具の安全性)に準拠して試験済み。
- DIN 53160(耐唾液性、耐汗性)に準拠して試験済み。
- EN13300に準拠:耐摩耗クラス1。
- 刷毛塗り、ローラー塗り。エアスプレー塗布も可能。
- 約2時間で指触乾燥、約6時間で作業可能、24時間で完全硬化。



Clear lacquer, matt No.518 透明ラッカー(ツヤなし)

- 環境に優しい、水で希釈可能な透明ラッカー(室内用)。
- 木材、木質素材、非腐食性金属、特定のプラスチック、タイルの透明コーティングとして使用可能。
- DIN EN 71Part 3(玩具の安全性)に準拠して試験済み。
- DIN 53160(耐唾液性、耐汗性)に準拠して試験済み。
- EN13300に準拠:耐摩耗クラス1。
- 刷毛塗り、ローラー塗り。エアスプレー塗布も可能。
- 約2時間で指触乾燥、約6時間で作業可能、24時間で完全硬化。



Woodstain, coloured No.560 ウッドステイン

- 環境に優しい、水で希釈可能な木製用塗料(室内・屋外用)。
- 木材、木質材料の透明または着色仕上げ用。
- DIN EN 71Part 3(玩具の安全性)に準拠して試験済み。
- DIN 53160(耐唾液性、耐汗性)に準拠して試験済み。
- 刷毛塗り、ローラー塗り。エアスプレー塗布も可能。
- 約2時間で指触乾燥、約6時間で作業可能、24時間で完全硬化。



AURO Hard Wax Oil No. 525 ワックス

- 環境に優しい、水で希釈可能な木製フローリング用(室内用)。
- 木材、木質材料の透明コーティングとして使用。
- DIN EN 71Part 3(玩具の安全性)に準拠して試験済み。
- DIN 53160(耐唾液性、耐汗性)に準拠して試験済み。
- 刷毛塗り、ローラー塗り。
- 約4時間で指触乾燥、約24時間で作業可能、48時間で完全硬化。

会社概要

株式会社 AURO JAPAN
住所 107-0061 港区北青山 1-2-3 青山ビル 6F
電話番号 03-6447-0340
FAX 03-6447-0342
URL <https://auro-japan.com/>

