

## セキュリティ性が高く放熱性にも優れた、19 インチマウントサーバーラック 3 種類を発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、前後左右4枚のパネルすべてに鍵が付いているのでセキュリティ性が高く、全面にメッシュパネルを採用して放熱性にも優れた、19 インチマウントサーバーラック「CP-SVC18UN」「CP-SVC24UN」「CP-SVC36UN」の3種類を発売しました。

### 【掲載ページ】

19 インチマウントサーバーラック(18U) CP-SVC18UN

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CP-SVC18UN>

19 インチマウントサーバーラック(24U) CP-SVC24UN

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CP-SVC24UN>

19 インチマウントサーバーラック(36U) CP-SVC36UN

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CP-SVC36UN>



「CP-SVC18UN」「CP-SVC24UN」「CP-SVC36UN」は、SOHO オフィス、小規模オフィスでのサーバー機器収納に最適な19 インチマウントラックです。

本製品は前扉・後扉に加えて左右の側面パネルにも標準で鍵を装備しており、取り外し可能なパネル全てをしっかりとロックできます。

また、ラックの全面に小さな穴の開いたメッシュパネルを採用、棚板やラック上部などに細かいスリットも入っており、ラック内部への風通しが良く放熱性に優れています。さらなる熱対策としてオプションの放熱ファンを最大6台まで装着できるので、サーバー機器の熱による障害を防ぐことができます。

ラックメインフレームには、EIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。また、マウント位置が分かりやすくなるよう、ユニット番号が印字されています。マウントの有効内寸は700~780mmです。(ピッチ25mm)

棚板2枚とスライド棚1枚を標準装備しており、ディスプレイやキーボード・マウスなどの周辺機器をお好みの位置・状況で設置することができます。

天板・底板にはケーブル通しの穴が用意されており、配線やメンテナンスを行いやすくなっています。高耐荷重キャスター・アジャスターが標準で装備されています。

「CP-SVC18UN」は 18 台までの機器をマウントでき、サイズは幅 600×奥行き 1100×高さ 990mm、重量は 96.1kg です。  
「CP-SVC24UN」は 24 台までの機器をマウントでき、サイズは幅 600×奥行き 1100×高さ 1256mm、重量は 105.5kg です。  
「CP-SVC36UN」は 36 台までの機器をマウントでき、サイズが幅 600×奥行き 1100×高さ 1790mm、重量は 124.4kg です。

2015 年 10 月開始のマイナンバー制度に備えて、本製品を導入することでサーバー機器のセキュリティ性を高めることができ、個人情報保護対策にもおすすぬ製品となっています。設置する機器の必要数、設置環境に応じてお選びください。

<CP-SVC18UN>

#### 【特長】

- SOHO や小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
- 前扉、後扉、側部パネルには標準で鍵を装備しているため、セキュリティ対策に最適です。
- 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
- 棚板 2 枚、スライド棚 1 枚が標準装備です。
- 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大 6 台まで)

※CP-FANS38・CP-FANS38-2・CP-FANS38-3、CP-FANS を別途ご購入ください。

- マウントフレームは EIA 規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
- マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
- マウント有効内寸は 700～780mm(ピッチ 25mm)です。
- ケーブル口、底板のカバーを外すと、配線・メンテナンスに便利です。
- 鍵のつまみ部分は、90° に曲がるので狭い場所でも使いやすいです。
- 高耐荷重キャスター・アジャスターが標準装備されています。

<ご注意>

※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお勧めいたします。

※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。

#### 【仕様】

■サイズ:W600×D1100×H990mm

■重量:96.1kg

■梱包:6 個口/

975×665×190mm・8.4kg

975×665×190mm・14.1kg

890×665×110mm・12.0kg

890×910×90mm・14.0kg

1170×670×250mm・29.5kg

920×555×185mm・25.0kg

■出荷形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■セット内容:本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19 インチマウントフレーム(前後)、固定棚×2 枚、スライド棚×1 枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50 セット)、  
鍵×2 個(1 種類)※前後左右共通。

■マウント数:18U

■マウント有効サイズ:700～780mm

<CP-SVC24UN>

【特長】

- SOHO や小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
  - 前扉、後扉、側部パネルには標準で鍵を装備しているため、セキュリティ対策に最適です。
  - 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
  - 棚板 2 枚、スライド棚 1 枚が標準装備です。
  - 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大 6 台まで)
- ※CP-FANS38・CP-FANS38-2・CP-FANS38-3、CP-FANS を別途ご購入ください。
- マウントフレームは EIA 規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
  - マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
  - マウント有効内寸は 700～780mm(ピッチ 25mm)です。
  - ケーブル口、底板のカバーを外すと、配線・メンテナンスに便利です。
  - 鍵のつまみ部分は、90° に曲がるので狭い場所でも使いやすいです。
  - 高耐荷重キャスター・アジャスターが標準装備されています。

<ご注意>

※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。

【仕様】

■サイズ:W600×D1100×H1256mm

■重量:105.5kg

■梱包:6 個口/

1240×665×190mm・9.8kg

1240×665×190mm・17.5kg

1150×665×110mm・15.5kg

1155×910×90mm・15.5kg

1170×670×250mm・29.5kg

920×555×185mm・25.0kg

■出荷形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■セット内容:本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19 インチマウントフレーム(前後)、固定棚×2 枚、スライド棚×1 枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50 セット)、  
鍵×2 個(1 種類)※前後左右共通。

■マウント数:24U

■マウント有効サイズ:700～780mm

<CP-SVC36UN>

【特長】

- SOHO や小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
- 前扉、後扉、側部パネルには標準で鍵を装備しているため、セキュリティ対策に最適です。
- 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
- 棚板 2 枚、スライド棚 1 枚が標準装備です。

●熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大 6 台まで)

※CP-FANS38・CP-FANS38-2・CP-FANS38-3、CP-FANS を別途ご購入ください。

●マウントフレームは EIA 規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。

●マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。

●マウント有効内寸は 700～780mm(ピッチ 25mm)です。

●ケーブル口、底板のカバーを外すと、配線・メンテナンスに便利です。

●鍵のつまみ部分は、90° に曲がるので狭い場所でも使いやすいです。

●高耐荷重キャスター・アジャスターが標準装備されています。

<ご注意>

※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。

### 【仕様】

■サイズ:W600×D1100×H1790mm

■重量:124.4kg

■梱包:6 個口/

1770×665×190mm・11.8kg

1770×665×190mm・23.5kg

1685×665×110mm・22.5kg

1685×910×90mm・20.5kg

1170×670×250mm・29.5kg

920×555×185mm・25.0kg

■出荷形態:ノックダウン組立式

■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

■セット内容:本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19 インチマウントフレーム(前後)、固定棚×2 枚、スライド棚×1 枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50 セット)、  
鍵×2 個(1 種類)※前後左右共通。

■マウント数:36U

■マウント有効サイズ:700～780mm

### 【関連ページ】

サーバーラック・ハブ収納ボックス

[http://www.sanwa.co.jp/product/desk\\_rack/server/index.html](http://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/index.html)

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。