

HDMI・VGA・Type-C コネクタから HDMI 対応ディスプレイに出力できる変換コンバーターを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、HDMI・VGA・Type-C コネクタから HDMI 対応ディスプレイに出力できる変換コンバーター「VGA-CVHDMLT」を発売しました。



【掲載ページ】

マルチ入力 HDMI 変換コンバータ VGA-CVHDMLT

<http://sanwa.jp/pr/VGA-CVHDMLT>

「VGA-CVHDMLT」は、HDMI・VGA・Type-C の各種コネクタから HDMI 端子を持つディスプレイなどに接続して出力できる変換コンバーターです。

様々な映像出力を持つ複数台のパソコンでも、HDMI 出力・VGA 出力・Type-C 出力のいずれかを搭載していれば、本製品 1 台で HDMI 出力に変換してディスプレイやプロジェクターへ出力することができます。会議室やプレゼンテーション、シェアオフィスなど、様々な出力端子を持つパソコンを接続される環境でも本製品 1 台あれば対応が可能です。

※USB Type-C ポートは映像出力可能な DisplayPort Alt モードに準拠している機種に限ります。

HDMI コネクタを持つ機器から接続した場合、最大 4K/60Hz の高解像度の映像を出力でき、さらに明暗差を活かした立体感のある映像を伝送できる HDR にも対応しています。

ケーブル長は 3m あり、出力するディスプレイから離れた場所でも余裕を持たせて接続できます。

USB 給電で動作する USB バスパワー方式のため、USB-AC 変換アダプタ(別売)やディスプレイの USB ポートから手軽に給電できます。

会議室やシェアオフィスなど、画面共有して打ち合わせを行う場所での使用に最適です。

<VGA-CVHDMILT>

【特長】

●会議室やプレゼン環境など、様々な映像出力を持つパソコンを HDMI 出力に変換しディスプレイやプロジェクターに出力できるマルチ入力対応の HDMI 変換コンバータです。

●HDMI 出力、VGA(ミニ D-Sub(HD) 15pin)出力、USB Type-C 出力を持つパソコンを接続し HDMI 信号に変換し出力することができます。

※各映像コネクタを接続した状態での切り替え操作はできません。最後に接続した映像コネクタの信号を変換し出力します。

※Displayport Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)に準拠している USB Type-C ポートを搭載した機種に限ります。

●4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。

※HDMI 接続時のみ対応します。

●高輝度 HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2 に対応しています。

※HDMI 接続時のみ対応します。

●USB 給電で動作する USB バスパワー方式です。(別売りの USB-AC 変換アダプタからの給電にも対応します)

●ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

●取り回しに便利な全長 3m のロングケーブル仕様です。

【仕様】

■インターフェース:

入力用/HDMI タイプ A(19PIN)オス×1

ミニ D-sub(HD) 15pin オス×1

USB Type-C コネクタ オス×1(アップストリーム)

出力用/HDMI タイプ A(19PIN)オス×1

■主な対応解像度:

4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)

3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)

1920×1200(60Hz)

1920×1080(60Hz/59Hz/50Hz)

1080p(60/50/30/24Hz)

1080i(60/50Hz)

720p(60/50Hz)

480p(60/50Hz)

※接続する TV やモニターの解像度に依存します。

※VGA 入力時は最大 1920×1200(60Hz)までの対応となります。

※4K/HDR 映像を再生するためには全ての機器構成・ソフトウェアが 4K/HDR 規格に対応していることが必要です。

※全ての機器での動作を保証するものではありません。

■最大解像度:

4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)

■HDCP:HDCP2.2、HDCP1.4 対応

■消費電力:1.85W

■稼働温度/湿度:温度/0~50°C 湿度/80%以下(結露なきこと)

■保存温度/湿度:温度/-20~60°C 湿度/80%以下(結露なきこと)

■HDMI 規格: HDMI Ver2.0b

■入力 DDC 信号: 5V

■対応音声フォーマット:

LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、

Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS

※VGA 入力時除く。

■材質: ABS 樹脂

■サイズ: W83 × D135 × H20mm(本体部のみ)

■重量: 約 388g(ケーブル部含む)

■ケーブル長: 3m(本体-ディスプレイ間)

■付属品: 取扱説明書、保証書

■対応機種: 各社パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Pro シリーズなど

※HDMI 出力をもっている機種に対応します。

※USB Type-C(DP Alt Mode 対応)出力を持っている機種に対応します。

※VGA(ミニ D-Sub(HD)15pin)出力を持っている機種に対応します。

※VGA(ミニ D-Sub(HD)15pin)からの音声出力には対応していません。

※すべての USB Type-C 搭載端末機器が DisplayPort Alt Mode に対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問い合わせください。

※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。

※すべての機器での動作を保証するものではありません。

■対応出力機器: HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど

【関連ページ】

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html>

ケーブル特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/cable.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。