

**HDMI-VGA の変換ができるケーブル一体型変換コンバーターと、  
HDMI 信号から音声信号を分離できるオーディオ分離器を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、HDMI-VGA の変換ができるケーブル一体型変換コンバーター「VGA-CVHD6」「VGA-CVHD7」と、HDMI 信号から音声信号を分離できる 4K/HDR 対応のオーディオ分離器「VGA-CVHD8」を発売しました。



**【掲載ページ】**

**変換コンバータ VGA-CVHD6(HDMI 信号 VGA 変換)・VGA-CVHD7(VGA 信号 HDMI 変換)**

**4K/HDR 対応 HDMI 信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応) VGA-CVHD8**

<http://sanwa.jp/pr/VGA-CVHD6-8>

「VGA-CVHD6」「VGA-CVHD7」は、HDMI-VGA の変換ができるケーブル一体型変換コンバーターです。

「VGA-CVHD6」は HDMI 信号を VGA とアナログ音声に、「VGA-CVHD7」は VGA とアナログ音声を HDMI 信号に変換することができます。ケーブル一体型なので、機器とパソコンの接続が簡単にできます。また、ドライバなどのインストールが必要なく、接続するだけで簡単にお使いいただけます。

出力側のパソコン、あるいは入力側の機器に搭載されているポートが限られている場合に便利です。

USB 給電で動作する USB バスパワー方式なので、モバイル環境でも設置が簡単に行えます。

ノートパソコンの USB ポートだけでなく、USB 充電器(別売)やディスプレイの USB ポートから手軽に給電できます。

サイズは両製品とも幅 55×奥行き 50×高さ 20mm で、重量は「VGA-CVHD6」が約 46g、「VGA-CVHD7」が約 60g です。持ち運びがしやすいサイズかつ簡単にお使いいただけるので、外出先や出先などでのご使用に最適です。

「VGA-CVHD8」は、HDMI 信号から音声信号を分離できる 4K/HDR 対応のオーディオ分離器です。

HDMI 信号から音声信号を分離することができます。アナログ音声信号だけでなく、光デジタル信号(角型)に変換し出力させることができるので、AV アンプやスピーカーに接続することで迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。

4K 高画質かつ高輝度 HDR に対応しているため、より自然でリアルな高画質映像も同時に楽しみいただけます。

HDMI 出力の家庭用ゲーム機での使用にも対応しています。本製品を使用して AV アンプやスピーカーに接続することで、高画質かつ迫力のあるサウンドでゲームを楽しむことができます。

サイズは約幅 60.7×奥行き 73.5×高さ 17mm で、重量は約 130g です。

高音質なサウンドを楽しみたい場合だけでなく、音声出力のないディスプレイなどを使用する際に、外部スピーカーから音声出力させたい場合にも最適です。

#### < VGA-CVHD6 >

##### 【特長】

- HDMI 信号をミニ D-sub15pin アナログ信号(VGA)に変換するコンバーターです。
- パソコンや HDD レコーダーなどの HDMI 出力を VGA 入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
- HDMI 信号に含まれるデジタル音声から 3.5m ステレオミニ音声信号へ変換し出力することもできます。
- USB 給電で動作する USB バスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
- ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
- ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
- HDCP 対応です。

#### <ご購入前にご確認ください>

※液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイも上記解像度・リフレッシュレートに対応している必要があります。

※解像度 1920×1200 ドットには対応していません。

※対応解像度でもリフレッシュレートが異なりますと正常に表示できませんのでご注意ください。

※パソコン、タブレット以外の HDMI 信号入力は正常に出力されない場合があります。(DVD プレーヤー、BD プレーヤーなど)

※HDMI 信号からアナログ VGA 信号への信号変換の際にタイミングがずれることで上下左右に黒枠が出る場合があります。

※全ての機器で動作を保証するものではありません。

##### 【仕様】

■対応解像度: 1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1440×900(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(60/72/75Hz)

※解像度 1920×1200 ドットには対応していません。

■インターフェース: 入力用/HDMI タイプ A(19pin)オス×1

出力用/ミニ D-sub15pin メス×1、3.5mm ステレオミニジャック×1

■規格: HDMI Ver.1.3b

■対応音声フォーマット: リニア PCM2 チャンネル(48kHz)

■入力 DDC 信号: 5V

■HDCP: 対応

■消費電力:0.8W

■動作環境:稼働温度/0~40℃、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)

保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと)

■材質:ABS樹脂

■サイズ:W55×D50×H20mm

■重量:約46g

■付属品:取扱説明書

■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windowsタブレットパソコン、Androidタブレットパソコン

■対応出力機器:ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ  
※DVDプレーヤー、BDプレーヤー、書画カメラなどのHDMI出力機器の場合、映像出力の解像度・設定が正常に出力されないことがあります。各機器の映像出力の設定をご確認頂き、出力先テレビ・プロジェクターに適した解像度・映像設定になるよう、設定してください。

※全てのHDMI機器には対応しておりませんのであらかじめご了承ください。

<VGA-CVHD7>

#### 【特長】

- ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。
- ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。
- 3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。
- USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
- ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
- ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。

<ご購入前にご確認ください>

※液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイも上記解像度・リフレッシュレートに対応している必要があります。

※解像度1920×1200ドットには対応しておりません。

※対応解像度でもリフレッシュレートが異なりますと正常に表示できませんのでご注意ください。

※アナログVGA信号からデジタルHDMI信号への信号変換を行う製品ですが、機器により認識できない・表示できない等の相性問題が発生する可能性があります。

※全ての機器で動作を保証するものではありません。

※3.5mmステレオミニケーブルは同梱しておりません。

#### 【仕様】

■対応解像度:1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)

※解像度1920×1200ドットには対応しておりません。

■入力DDC信号:5V

■インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1  
出力用/HDMIタイプA(19PIN)メス×1

■対応音声フォーマット:リニアPCM2チャンネル(48kHz)

■動作環境:稼働温度 0~40°C、稼働湿度 80%以下(結露なきこと)

稼働温度-20~60°C、稼働湿度 80%以下(結露なきこと)

■消費電力:0.5W

■材質:ABS 樹脂

■サイズ:W50×D55×H20mm

■重量:約 60g

■付属品:取扱説明書

■対応機器:Windows 搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macintosh

※ミニ D-sub(HD)15pin ディスプレイコネクタを持つ機種

■対応出力機器:HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど

※1920×1200ドット対応ディスプレイは正常に表示されないことがあります。必ず 1920×1080ドット以下のディスプレイ・テレビをご利用ください。

< VGA-CVHD8 >

#### 【特長】

●パソコンや HDMI 映像機器の HDMI 信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号に変換し出力させることができる HDMI 信号オーディオ分離器です。

●4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、高輝度 HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2 にも対応しています。

●元の HDMI 信号(映像・音声)はそのままディスプレイ等に出しつつ、HDMI 音声を分離し AV アンプやスピーカーへ出力することで迫力あるサウンドを楽しむことができます。

●音声出力のないディスプレイなどで使用し、外部スピーカーから音声出力させたい場合にも最適です。

●光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のまま AV アンプなどへ出力することができます。

●Nintendo Switch™、PlayStation 4 Pro(R)の 4K/HDR 出力にも対応しています。

#### 【仕様】

■対応解像度:4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)

< 主な対応解像度 >

4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、

1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)

※接続する TV やモニターの解像度に依存します。

■インターフェース:入力用/HDMI タイプ A(19PIN)メス×1

出力用/HDMI タイプ A(19PIN)メス×1、TOSLINK×1、3.5mm ステレオミニジャック×1

■対応音声フォーマット:HDMI 入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch

光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2/5.1ch

アナログ出力側/LPCM2ch(44.1/48kHz)

■データレート:18Gbit/s(最大)

■ピクセルクロック:600MHz(最大)

■HDMI 規格:HDMI Ver2.0b

■入力 DDC 信号:5V

■HDCP:HDCP2.2/1.4 準拠

- 機器間制御(CEC):対応
- 消費電力:最大 1W
- 環境条件:稼働温度/0~40℃、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)  
保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと)
- 材質:スチール
- サイズ:約 W60.7×D73.5×H17mm
- 重量:約 130g
- 付属品:AC アダプタ×1、取扱説明書、保証書
- 対応入力機器:HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
- 対応出力機器:HDMI 側/HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・プロジェクター・パソコン用ディスプレイなど  
オーディオ側/光デジタル(角型)入力を持つ機器、アナログ音声入力を持つ機器

#### 【関連ページ】

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html>

映像・音響に関する現場をサポート！映像・音響関連サプライ

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/visual/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.html)

ケーブル特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/cable.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 <https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。