

2面マグネット付きで、プラグを出す向きを自由自在にできる 雷ガード内蔵抜け止めタップを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、2面マグネット付きで、プラグを出す向きを自由自在にできる雷ガード内蔵抜け止めタップ「TAP-SPWIMG24 シリーズ（2P・4 個口）」「TAP-SPWIMG26 シリーズ（2P・6 個口）」「TAP-SPWIMG34 シリーズ（3P・4 個口）」「TAP-SPWIMG36 シリーズ（3P・6 個口）」を発売しました。



【掲載ページ】

雷ガードタップ

品番：TAP-SPWIMG24 シリーズ/ TAP-SPWIMG26 シリーズ/ TAP-SPWIMG34 シリーズ/ TAP-SPWIMG36 シリーズ

標準価格：3,080 円（税抜き 2,800 円）～4,950 円（税抜き 4,500 円）

<http://sanwa.jp/pr/20201210>

「TAP-SPWIMG24 シリーズ」「TAP-SPWIMG26 シリーズ」「TAP-SPWIMG34 シリーズ」「TAP-SPWIMG36 シリーズ」は底面、側面にマグネットが付いた雷ガード内蔵の電源タップです。

筐体の底面、側面にそれぞれ2個ずつマグネットが付いており、スチール製のデスクやラックにしっかり固定できます。強力なマグネットのため、手で押さえなくても片手だけでプラグを抜き差しできます。また、差し込むプラグの向きや設置場所の使用状況に合わせてタップの向きを変更可能です。

雷ガードを内蔵した電源タップのため、誘導雷などから接続機器を守ることができます。LED ランプ付きなので動作状態を確認できます。

また、電源プラグの根元に絶縁キャップがついているので、コンセントとプラグの間にほこりや湿気が付着することで起こるトラッキング火災を予防します。プラグは、必要に応じて差し込み方向を変えることができるスイングプラグを採用しており、ケーブル配線時の取り回しも簡単です。

12/10/2020 8:50 AM

差込口は電源コードのプラグをロックできる抜け止めタイプで、不意にプラグが抜ける心配がなく安心して使用できます。

本シリーズは RoHS 指令に対応しており、環境に配慮した製品です。

「TAP-SPWVG24 シリーズ」は 2P・4 個口タイプ、「TAP-SPWVG26 シリーズ」は 2P・6 個口タイプ、「TAP-SPWVG34 シリーズ」は 3P・4 個口タイプ、「TAP-SPWVG36 シリーズ」は 3P・6 個口タイプです。

長さは各シリーズにそれぞれ 3m・5m の 2 タイプをご用意しています。

ご使用する環境に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

TAP-SPWVG24-3/TAP-SPWVG24-5/TAP-SPWVG26-3/TAP-SPWVG26-5

TAP-SPWVG34-3/TAP-SPWVG34-5/TAP-SPWVG36-3/TAP-SPWVG36-5

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=>

[TAP-SPWVG24-3,TAP-SPWVG24-5,TAP-SPWVG26-3,TAP-SPWVG26-5,TAP-SPWVG34-3,TAP-SPWVG34-5,TAP-SPWVG36-3,TAP-SPWVG36-5](https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=TAP-SPWVG24-3,TAP-SPWVG24-5,TAP-SPWVG26-3,TAP-SPWVG26-5,TAP-SPWVG34-3,TAP-SPWVG34-5,TAP-SPWVG36-3,TAP-SPWVG36-5)

<TAP-SPWVG24/26/34/36 シリーズ共通>

【特長】

- 強力ダブルマグネット（底面、側面 計 4 個付き）でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面（2 個）と側面（2 個）に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。
- 不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。
- 雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LED ランプ付きなので動作状態が確認できます。
- プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き 2P スイングプラグを採用しています。
- 電源コードは安全性の高い VFF（二重被ふく）、VCTF（二重絶縁）を採用しています。
- RoHS 基準（禁止 10 物質）に値準拠しています。

【仕様】

■カラー：ホワイト

■定格容量：15A・125V（1500W まで）

■プラグ：

2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）（TAP-SPWVG24/26 シリーズ）

2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）アースコード付き（TAP-SPWVG34/36 シリーズ）

■差込口：

2P・4 個口（TAP-SPWVG24-3/TAP-SPWVG24-5）

2P・6 個口（TAP-SPWVG26-3/TAP-SPWVG26-5）

3P・4 個口（TAP-SPWVG34-3/TAP-SPWVG34-5）

3P・6 個口（TAP-SPWVG36-3/TAP-SPWVG36-5）

12/10/2020 8:50 AM

■コード：

VFF1.8 平方ミリメートル (TAP-SPWIMG24-3/TAP-SPWIMG24-5/TAP-SPWIMG26-3/TAP-SPWIMG26-5)

VCTF 直径約 8.5 平方ミリメートル (TAP-SPWIMG34-3/TAP-SPWIMG34-5/ TAP-SPWIMG36-3/TAP-SPWIMG36-5)

■コード長：

3m (TAP-SPWIMG24-3/ TAP-SPWIMG26-3/ TAP-SPWIMG34-3/ TAP-SPWIMG36-3)

5m (TAP-SPWIMG24-5/ TAP-SPWIMG26-5/ TAP-SPWIMG34-5/ TAP-SPWIMG36-5)

■サイズ：

W190×D32×H35mm (TAP-SPWIMG24-3/TAP-SPWIMG24-5)

W260×D32×H35mm (TAP-SPWIMG26-3/TAP-SPWIMG26-5)

W190×D36×H35mm (TAP-SPWIMG34-3/TAP-SPWIMG34-5)

W260×D36×H35mm (TAP-SPWIMG36-3/TAP-SPWIMG36-5)

■バリスタ電圧：470V

■制限電圧：775V

■サージ耐量：2500A

■材質：ABS 樹脂

■認証：電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

【関連ページ】

電源タップ・電源コード 雷ガード

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/thunder/index.html>

電源タップ検索

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/search/index.asp>

災害から命を守ろう 「もしも」に備える！防災特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bousai/index.html

電源タップ特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/oatap.html>

■サンワサプライ WEB サイト <https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

12/10/2020 8:50 AM

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。