

HDMI ポートを搭載した、アルミ素材のマルチ変換アダプタ 4 製品を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-C 接続で HDMI+カードリーダー付きのマルチ変換アダプタ「USB-3TCHC5S」、HDMI+LAN 付きの「USB-3TCHLP7S（ケーブル 15cm）」「USB-3TCHLP7S-1（ケーブル 1m）」、HDMI 付きの「USB-3TCHP6S」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：USB Type-C マルチ変換アダプタ（HDMI+カードリーダー付き）

品番：USB-3TCHC5S 標準価格：8,910 円（税抜き 8,100 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-3TCHC5S>

品名：USB Type-C マルチ変換アダプタ（HDMI+LAN 付・ケーブル 15cm/1m）

品番：USB-3TCHLP7S/USB-3TCHLP7S-1

標準価格：13,750 円（税抜き 12,500 円）/14,850 円（税抜き 13,500 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-3TCHLP7S>

品名：USB Type-C マルチ変換アダプタ（HDMI 付）

品番：USB-3TCHP6S 標準価格：11,330 円（税抜き 10,300 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-3TCHP6S>

「USB-3TCHC5S」「USB-3TCHLP7S」「USB-3TCHLP7S-1」「USB-3TCHP6S」は、Type-C 接続のマルチ変換アダプタです。

4K/60Hz 対応の HDMI ポートを搭載

いずれの製品も HDMI ポートを搭載しており、DisplayPort Alternate Mode に対応する USB Type-C ポートを搭載した機器でご使用いただけます。4K/60Hz 対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

放熱構造を採用したアルミ製筐体

筐体には質感の良いアルミ素材を使用しており、表面に凸凹処理をしているので、放熱性に優れています。

カードリーダーを搭載した USB-3TCHC5S

「USB-3TCHC5S」は USB3.2 Gen1 A ポート×2、HDMI ポート×1、microSD・SD カードスロットを搭載しています。カードリーダーは、microSD・SD カードにやさしいプッシュ式のコネクタを採用しています。ケーブル長は約 15cm です。

USB PD100W に対応、LAN ポートを搭載した USB-3TCHLP7S、USB-3TCHLP7S-1

「USB-3TCHLP7S」「USB-3TCHLP7S-1」は USB3.2 Gen1 A ポート×1、HDMI ポート×1、LAN ポート×1、USB PD 充電対応の Type-C ポートを搭載しています。接続したパソコンへの給電も本製品経由ででき、最大 100W までの充電に対応しています。

LAN ポートを搭載していない機器でも、有線で LAN 接続できるようになります。

「USB-3TCHLP7S」はケーブル長約 15cm で、「USB-3TCHLP7S-1」のケーブル長は約 1m です。

USB PD100W に対応する USB-3TCHP6S

「USB-3TCHP6S」は USB3.2 Gen1 A ポート×1、HDMI ポート×1、USB PD 充電対応の Type-C ポートを搭載しています。接続したパソコンへの給電も本製品経由ででき、最大 100W までの充電に対応しています。ケーブル長は約 15cm です。

いずれの製品もケーブル一体型で、持ち運びやすいコンパクトサイズです。

ご使用の機器、環境に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=USB-3TCHC5S,USB-3TCHLP7S,USB-3TCHLP7S-1,USB-3TCHP6S>

< USB-3TCHC5S、USB-3TCHP6S 共通 >

【特長】

- HDMI 出力は、USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode に対応している機器でご使用いただけます。
- HDMI 出力 4K/60Hz 対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

- USB Type-C コネクタ採用で、Type-C ポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- microSD にやさしいプッシュ式のコネクタを採用しています。(USB-3TCHC5S)
- Type-C ポートにはマウスや USB メモリが接続可能です。(USB-3TCHP6S)
- Type-C ポートは PD 対応の AC アダプタを接続すれば周辺機器を使用しながら USB PD (USB Power Delivery) 対応のパソコンの充電ができます。最大 100W までの充電に対応しています。(USB-3TCHP6S)

【仕様】

< USB >

■インターフェース規格：USB 仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)

■通信速度：5Gbps、480Mbps、12Mbps

■コネクタ形状：

【USB-3TCHC5S】

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) A コネクタ メス×2 (ダウンストリーム)

USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Type-C コネクタ オス (アップストリーム)

【USB-3TCHP6S】

USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Type-C コネクタ オス (アップストリーム)

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) A コネクタ メス×1 (ダウンストリーム)

USB Type-C コネクタ メス×1 (PD3.0 100W 対応)

■電源：

バスパワー (USB-3TCHC5S)

セルフパワー・バスパワー両対応 (USB-3TCHP6S)

■供給電流：1500mA ※1 ポートあたり最大

■PD 対応：対応 (USB-3TCHP6S)

■PD 仕様：100W (USB-3TCHP6S)

< 映像出力ポート >

■ポート形状：HDMI タイプ A (19pin) メス※DisplayPort Alt mode 対応

■対応解像度：最大 3840×2160 (4K/60Hz)

■最大対応解像度：4K/60Hz

■デュアルディスプレイ対応：対応

■HDCP：HDCP1.4、HDCP2.2

< 共通仕様 >

■ケーブル長：15cm

■サイズ：

約 W110×D23×H16mm (USB-3TCHC5S)

約 W92×D23.1×H16.6mm (USB-3TCHP6S)

■重量：約 55g

■セット内容：本体、ケーブルタイ、取扱説明書

■対応機種：Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ、Chrome OS 搭載パソコン、iPad

■対応 OS：Windows 11・10・8.1・8

macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11

ChromeOS

iPadOS 16～14

※ChromeOS の対応は弊社 WEB 対応表をご覧ください。

< USB-3TCHLP7S、USB-3TCHLP7S-1 共通 >

【特長】

- Type-C ケーブル 1 本で HDMI ディスプレイ、USB 機器、有線 LAN の拡張接続ができる USB Type-C マルチ変換アダプタです。
- Type-C ケーブル 1 本の接続で、大画面ディスプレイと USB デバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-C ケーブル 1 本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
- USB Type-C 接続での HDMI ディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。
- USB Type-C での「USB Power Delivery（USB PD）」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大 100W までの充電に対応しています。
- Gigabit Ethernet に対応しているため、Gigabit ネットワーク環境にも対応し、Type-C ケーブル 1 本で有線 LAN 接続できます。

※Wake On LAN 機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。

- 取回しのしやすいケーブル長 1m のロングケーブル仕様です。（USB-3TCHLP7S-1）

【仕様】

< USB ハブ >

- インターフェース規格：USB 仕様 Ver.3.2 Gen1（USB3.1/3.0）準拠（USB Ver.2.0/1.1 上位互換）

※USB3.2 Gen1 は USB-IF（USB Implementers Forum）により USB3.1/3.0 が名称変更されたもので同じ規格です。

- 通信速度：5Gbps、480Mbps、12Mbps

- コネクタ形状：USB3.2 Gen1（3.1/3.0）Type-C コネクタ オス（アップストリーム）

USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）A コネクタ メス×1（ダウンストリーム）

USB Type-C コネクタ メス×1（PD3.0 100W 対応）

- 電源：セルフパワー・バスパワー両対応

- 供給電流：1500mA ※1 ポートあたり最大

- PD 対応：対応

- PD 仕様：100W 12V 5A

< LAN ポート >

- 規格：IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）

- 通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

- 伝送速度（理論値）：1000Mbps、100Mbps、10Mbps

- アクセス方式：CSMA/CD

- ポート形状：RJ-45 ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation 対応

- 電源電圧：5V

< 映像出力ポート >

- ポート形状：HDMI タイプ A（19pin）メス×1

- 対応解像度：HDMI/最大 3840×2160（4K 60Hz）

- デュアルディスプレイ出力：対応

< 共通仕様 >

- ケーブル長：

15cm (USB-3TCHLP7S)

約 1m (USB-3TCHLP7S-1)

■サイズ：

約 W106×D23×H17.4mm (USB-3TCHLP7S)

約 W106×D23.5×H17.4mm (USB-3TCHLP7S-1)

■重量：

約 55g (USB-3TCHLP7S)

約 77g (USB-3TCHLP7S-1)

■セット内容：本体、ケーブルタイ、取扱説明書

■対応機種：Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ、Chrome OS 搭載パソコン、iPad

■対応 OS：Windows 11・10・8.1・8

macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11

ChromeOS

iPadOS 16～14

※ChromeOS の対応は弊社 WEB 対応表をご覧ください。

【関連ページ】

USB ハブ・USB Type-C ハブ (バスパワー専用)

https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html?bus_power=1

USB ハブ・USB Type-C ハブ (セルフパワー・バスパワー両対応)

https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html?self_bus_power=1

ケーブル特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/service/ordermade/cable.html>

■サンワサプライ WEB サイト <https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。