

設置場所・用途に応じて一体化・分割できるジョイント式サーバーラックを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、2つのサーバーラックを連結したり分割したりできるジョイント式の 19 インチマウント型サーバーラック「CP-SVT18U シリーズ（18U 対応）」「CP-SVT9U シリーズ（9U 対応）」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：19 インチマウント型サーバーラック

品番：CP-SVT18U/CP-SVT18U-BP/CP-SVT18U-SD/CP-SVT27U-SD/CP-SVT9U/CP-SVT9U-BP/CP-SVT9U-SD/CP-SVTQL2/CP-SVTSB-FB/CP-SVTSB-LR

標準価格：8,800 円（税抜き 8,000 円）～272,800 円（税抜き 248,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-SVT18U>

「CP-SVT18U シリーズ」「CP-SVT9U シリーズ」は、複数のサーバーをまとめて運用できるサーバーラックです。19 インチマウントタイプで、複数のラックマウント型サーバーを縦空間に収納できるのでサーバールームの省スペース化が図れます。

扉とバックパネルはオプションで購入可能で、組み合わせることができます。鍵付きなのでセキュリティ対策も可能です。

他にもオプションとして、スタビライザーや床固定金具などを取り付け可能です。

ユニット数 18U 対応の「CP-SVT18U」と 9U 対応の「CP-SVT9U」

「CP-SVT18U」と「CP-SVT9U」はラック本体になります。

サイズは「CP-SVT18U」が幅 650×奥行 1100×高さ 1070.3mm、「CP-SVT9U」が幅 650×奥行 1100×高さ 570.3mm です。

奥行きが大きいため、前後でのサーバー機の構築もできます。

7/5/2023 9:15 AM

ジョイント可能

「CP-SVT18U」と「CP-SVT9U」は縦に連結が可能で省スペースに設置できます。

連結は連結ピン4本のみで簡単にできます。

連結時、オプションの27Uタイプの前扉「CP-SVT27U-SD」を使えば2つのラックを1枚扉で管理できます。

専用のバックパネル「CP-SVT18U-BP/CP-SVT9U-BP」(オプション)

「CP-SVT18U-BP」はCP-SVT18U専用、「CP-SVT9U-BP」はCP-SVT9U専用のバックパネルです。

鍵は円型タイプの鍵を使用しています。

ファンを左右に2個取り付け可能なスリットを施しています。

専用の前面扉「CP-SVT18U-SD/CP-SVT9U-SD」(オプション)

「CP-SVT18U-SD」はCP-SVT18U専用、「CP-SVT9U-SD」はCP-SVT9U専用の前面扉です。

左右にスリットが付いており、中央にはアクリル窓を付けて、内部の確認できるような設計です。

鍵は円型タイプの鍵を使用し、バックパネルと同じ鍵になります。

27Uタイプの前扉「CP-SVT27U-SD」(オプション)

「CP-SVT27U-SD」は、CP-SVT18UとCP-SVT9Uを連結した時に前面を1枚にできる前扉です。

左右にスリットが付いており、中央にはアクリル窓を付けて、内部の確認できるような設計です。

鍵は円型タイプの鍵を使用し、バックパネルと同じ鍵になります。

床固定金具「CP-SVTQL2」(オプション)

「CP-SVTQL2」は、CP-SVT9U、CP-SVT18U用の床固定用金具です。

サーバーラックの付属品のアジャスターのナットを利用して床固定金具を取り付けます。

スタビライザー「CP-SVTSB-FB」「CP-SVTSB-LR」(オプション)

サーバーラックの耐震性を高めるためのスタビライザーです。

「CP-SVTSB-FB」は前後用で、前後のどちらにも固定可能です。1枚に対して4本のボルトネジで本体に取り付けたブラケットに固定します。「CP-SVTSB-LR」は左右用で、左右のどちらにも固定可能です。1枚に対して4本のボルトネジで固定します。

スチール製で鉄板板厚は3.2mmで、エポキシポリエステル粉体塗装をしています。

本シリーズは集積性と多様性に優れたサーバーラックです。複数のサーバーを一括管理したり、分割して管理するのにおすすめです。

■画像のダウンロードはこちらから

CP-SVT18U/CP-SVT18U-BP/CP-SVT18U-SD/CP-SVT27U-SD/CP-SVT9U/CP-SVT9U-BP/CP-SVT9U-SD/CP-SVTQL2/CP-SVTSB-FB/CP-SVTSB-LR

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CP-SVT18U,CP-SVT18U-BP,CP-SVT18U-SD,CP-SVT27U-SD,CP-SVT9U,CP-SVT9U-BP,CP-SVT9U-SD,CP-SVTQL2,CP-SVTSB-FB,CP-SVTSB-LR>

7/5/2023 9:15 AM

<CP-SVT18U/SVT9U (本体) >

【特長】

- 19 インチ型サーバーラックでユニット数が 18U 対応 (CP-SVT9U は 9U 対応) のサイズになります。
- 9U タイプと 18U タイプとの一体化が可能で、キャスター用ブラケットを外すと連結ピン 4 本のみで簡単に連結できます。
- 奥行きも 1100mm あるので、前後でのサーバー機の構築もできます。※機種サイズによります。
- 扉とバックパネルはオプションとして購入可能で、組み合わせで組み上げることが可能です。
- ほかにもオプションとして、スタビライザーや床固定金具などを付けることができます。

【仕様】

■カラー：ブラック

■ユニット数：

CP-SVT18U/18U

CP-SVT9U/9U

■サイズ：

CP-SVT18U/W650×D1100×H1070.3mm

CP-SVT9U/W650×D1100×H570.3mm

■マウント有効サイズ：

最小/550mm

最大/1050mm

■ケーブル口サイズ：W400mm×H150mm

■出荷形態：ノックダウン組立式 (お客様組み立て)

■梱包：4 個口/

CP-SVT18U/

1150×1045×85mm・約 26kg

1150×1045×55mm・約 17.4kg

1115×635×65mm・約 15.9kg

1025×925×65mm・約 17kg

CP-SVT9U/

1150×645×85mm・約 17.6kg

1150×645×55mm・約 12.9kg

1115×635×65mm・約 15.9kg

1035×415×65mm・約 7kg

■材質：本体はスチール製 (エポキシポリエステル粉体塗装)

■鍵の有無：有、スペアキー1 本あり (サイドパネル用)

■鍵のタイプ：前扉とバックパネルは共通の鍵。

サイドパネルは、別鍵になります。

■付属品：ストッパー付きキャスター×2、キャスター×2、ジョイントパーツ×4、アジャスター×4、鍵×2 本

■総耐荷重：500kg

<CP-SVT18U-BP/CP-SVT9U-BP (バックパネル) >

【特長】

7/5/2023 9:15 AM

- CP-SVT18U/CP-SVT9U 専用のバックパネルになります。
- 鍵は、円型タイプの鍵を使用し、前扉と同じ鍵を使用しています。
- FAN を左右に 2 個取り付け可能なスリットを施しています。

【仕様】

■カラー：ブラック

■サイズ：

CP-SVT18U-BP/W584×D20×H942mm

CP-SVT9U-BP/W584×D20×H442mm

■重量：

CP-SVT18U-BP/約 5.4kg

CP-SVT9U-BP/約 2.1kg

■出荷形態：組立出荷

■梱包：1 個口/

CP-SVT18U-BP/W685×D50×H980mm・約 7.5kg

CP-SVT9U-BP/W685×D50×H485mm・約 3.1kg

■材質：本体/スチール製

■付属品：鍵×2 個（スペア 1 個）

<CP-SVT18U-SD/CP-SVT9U-SD（前面扉）>

【特長】

●CP-SVT18U/CP-SVT9U 専用の前面扉です。

前面扉は、左右にスリットが付いており、中央にはアクリル窓を付けて、内部の確認できるような設計です。

鍵は、円型タイプの鍵を使用し、バックパネルと同じ鍵を使用できます。

<CP-SVT27U-SD>

【特長】

●CP-SVT18U と CP-SVT9U を連結した時に全面を 1 枚の前面扉にできます。

●前面扉は、左右にスリットが付いており、中央にはアクリル窓を付けて、内部の確認できるような設計です。

●鍵は、円型タイプの鍵を使用し、バックパネルと同じ鍵を使用できます。

<CP-SVTQL2>

【特長】

●CP-SVT9U、CP-SVT18U 用の床固定用金具です。

●19 インチマウントボックスを床固定することができます。

●サーバーラックの付属品のアジャスターのナットを利用して床固定金具を取り付けます。

<CP-SVTSB-FB>

【特長】

●CP-SVT9U、CP-SVT18U のサーバーラックに取り付け可能な前後用のスタビライザーです。

●前後のどちらにも固定可能で、1 枚に対して 4 本のボルトネジで本体に取り付けたブラケットに固定する方法です。

●スチール製で鉄板板厚は 3.2mm で、エポキシポリエステル粉体塗装をしています。

<CP-SVTSB-LR>

【特長】

- CP-SVT9U、CP-SVT18U のサーバーラックに取り付け可能な左右用のスタビライザーです。
- 左右のどちらにも固定可能で、1枚に対して4本のボルトネジで固定する方法です。
- スチール製で鉄板板厚は3.2mmで、エポキシポリエステル粉体塗装をしています。

【仕様】

- サイズ：W150×D100×H118mm
- 重量：約1.35kg（2枚合わせて）
- 梱包：1個口/W285×D195×H105mm・約1.5kg
- 出荷形態：組立出荷・個装箱（2個入り）
- 材質：スチール製
- 付属品：ボルトネジ（M6×16）黒×8個、六角レンチ×1本（サイズ6mm）

【関連ページ】

サーバーラック・ハブ収納ボックス https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/index.html

サーバーラック用コンセント <https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/server/index.html>

ファニチャー特注サービス <https://www.sanwa.co.jp/service/ordermade/deskrack.html>

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-SVT18U>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-SVT9U>

■サンワサプライ WEB サイト <https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。