

ドッキングステーションが一体化した、 ガス圧式多関節液晶モニターアームを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ベース部にドッキングステーションを内蔵し、USB Type-C ケーブル 1 本で様々な機器を接続・解除できるモニターアーム「CR-LACDK1402BK（1画面）」「CR-LACDK2402BK（2画面）」を発売しました。モニター下も配線もスッキリとし、デスク上スペースを有効活用できます。



【掲載ページ】

品名：ドッキングステーション搭載モニターアーム（ガススプリング式）

品番：CR-LACDK1402BK（シングルアーム） / CR-LACDK2402BK（デュアルアーム）

標準価格：39,600 円（税抜き 36,000 円） / 57,200 円（税抜き 52,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LACDK1402BK>

ベース部にドッキングステーションを内蔵

USB Type-C ケーブル 1 本でディスプレイ（HDMI）、各種 USB デバイス、SD/MicroSD、有線 LAN、USB 機器の拡張接続ができます。常時接続する映像出力ポートなどは左右に、よく抜き差しするポートは正面に配置した使いやすい構造です。通信速度 5Gbps の USB3.2 Gen1 規格対応の USB ポート 4 つを搭載し、サイズの大きなデータもスムーズに転送できます。LAN ポートは、Gigabit Ethernet に対応しています。HDMI 出力は、USB Type-C 接続での HDMI ディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するため、ソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を構築できます。

ノートパソコンを充電しながら使える

USB Type-C での「USB Power Delivery（USB PD）」対応で、ノートパソコンを充電しながら使用できます。

6/4/2024 10:54 AM

4K 出力に対応

最大 4K/60Hz での画面出力が可能で、大画面に高精細の映像を出力できます。

※CR-LACDK2402BK は、2 台出力時は 4K/30Hz。

クランプ式またはグロメット式でしっかり固定

ベース部はクランプ式、グロメット式 2 種類の取り付け方法が選べます。デスクにしっかり固定されているので、コネクタを抜き差しする際に手で押さえる必要がありません。クランプはスリムクランプを採用で、省スペースに取り付けることが可能です。パソコンの台座を必要としない分、広々とデスク上を使用できます。

スムーズな接続・解除

外出や会議など移動時には、Type-C ケーブル 1 本を抜くだけで接続した機器をまとめて接続・解除できます。

画面の位置を手軽に調整できる

ガスシリンダー内蔵で、軽い力で好みの位置に画面の位置調整ができます。画面の向きは上 90 度、下 45 度、左右に 180 度調節が可能です。ディスプレイも 360 度回転させることができます。

最大 32 型、10kg までのモニターに対応

アーム 1 本につき最大 32 型、10kg までの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。VESA 規格（75×75mm、100×100mm）に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。

すっきり配線できる、ケーブルホルダー付き

ディスプレイに接続したケーブルがすっきり配線できる、ケーブルホルダー付きです。

ラインナップ

「CR-LACDK1402BK」は 1 台、「CR-LACDK2402BK」は 2 台、ディスプレイを設置できます。
設置状況に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CR-LACDK1402BK,CR-LACDK2402BK>

【仕様】

■出荷形態：ノックダウン組立式（お客様組み立て）

■梱包：1 個口/

600×170×140mm・約 2.85kg（CR-LACDK1402BK）

465×440×140mm・約 5.15kg（CR-LACDK2402BK）

■材質：アーム/アルミ、土台・取付金具/鉄

■取り付け方法：クランプ、グロメット

■画面数：

1 台（CR-LACDK1402BK）

2 台（CR-LACDK2402BK）

■対応モニターサイズ：最大 32 インチ

■対応モニター重量：

6/4/2024 10:54 AM

最小/2kg

最大/10kg

■総耐荷重：

10kg (CR-LACDK1402BK)

20kg (アーム 1 本につき約 10kg) (CR-LACDK2402BK)

■可動範囲 (液晶モニター)：

画面回転 (ローテーション) /360 度

画面左右 (パン) /180 度

画面上下 (チルト) /上 90 度、下 45 度

■対応 VESA：75×75、100×100

■動作条件：

温度 0~40°C (結露なきこと)

湿度 10~85% (結露なきこと)

■セット内容：

(CR-LACDK1402BK)

アーム A、アーム B、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ (3mm)、六角レンチ (6mm)、ボルト A (M8×55)、ボルト B (M8×110)、ボルト M-A (M4×12) ×4、ボルト M-B (M6×12) ×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-C ケーブル、取扱説明書・保証書

(CR-LACDK2402BK)

アーム A×2、アーム B×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ (3mm)、六角レンチ (6mm)、ボルト A (M8×55)、ボルト B (M8×110)、ボルト M-A (M4×12) ×8、ボルト M-B (M6×12) ×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-C ケーブル、取扱説明書・保証書

〈PC 接続端子〉

■コネクタ形状：USB Type-C

■対応規格：USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠

※USB 5Gbps は USB-IF (USB Implementers Forum) により USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) が名称変更されたもので同じ規格です。

■ケーブル長：約 1m

■ケーブルタイプ：ケーブル着脱

〈映像出力ポート〉

■対応出力ディスプレイ数：

1 台 (CR-LACDK1402BK)

2 台 (CR-LACDK2402BK)

■最大対応解像度：

4K/60Hz (CR-LACDK1402BK)

4K/30Hz ※1 台出力時は 4K/60Hz (CR-LACDK2402BK)

■コネクタ形状 (HDMI)：

HDMI タイプ A (19pin) メス×1 (CR-LACDK1402BK)

HDMI タイプ A (19pin) メス×2 (CR-LACDK2402BK)

〈USB ハブ〉

■ポート数：4 ポート

6/4/2024 10:54 AM

■最大データ転送速度（理論値）：USB 5Gbps

■コネクタ形状：

USB Type-C メス/USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠/1 ポート

USB A メス/USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠/3 ポート

■供給電流：1 ポート当たり 5Gbps

〈LAN ポート〉

■ポート形状：RJ-45 ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation 対応

■対応規格：IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）

■伝送速度（理論値）：1000Mbps、100Mbps、10Mbps

■アクセス方式：CSMA/CD

〈オーディオ端子〉

■ジャック形状：3.5mm 4 極ミニジャック（マイク・ヘッドホン端子兼用）×1

〈カードリーダー〉

■スロット：SD メモリカード、microSD カード

■対応メディア規格：SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD

■最大対応メディア：

SD カード/1000GB

microSD カード/1000GB

〈電源〉

■電源供給方式：バスパワー/セルフパワー（電源接続時）

■対応入力電力（USB PD）：最大 100W

■PC 最大給電電力（USB PD 規格）：85W

■本体消費電力：15W

【対応情報】

■対応 OS：

Windows 11・10

macOS（Sonoma）14、macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11

Android 14・13・12、iOS 17、iPadOS

■対応機種：USB 5Gbps Type-C コネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode（DP1.4 以上）に対応している、Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS 搭載パソコン、Android 端末

〈ご注意〉

※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。

※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。

※本製品はパソコン本体の USB Type-C ポートに直接接続してください。USB ハブ、増設の USB ポートではご利用いただけません。

※本製品は USB PD（Power Delivery）対応ですが、全ての USB3.2 Type-C 搭載機器（PD 対応）には対応しておりません。

6/4/2024 10:54 AM

※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれに USB 認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品は Windows OS/Mac OS が動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS 画面では動作しません。（表示しません）

※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しない場合がございます。

※USB PD 対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途 USBPD アダプタをご用意ください。

【関連ページ】

モニターアーム

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/monitor_arm/index

デスク周りの快適さ倍増！クランプ取り付け便利グッズ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/clamp/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LACDK1402BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LACDK2402BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。