

**離れた2つのディスプレイに映像・音声を送れる、ワイヤレス HDMI エクステンダーを発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は離れた場所にある2つのディスプレイに映像・音声を送ることができるワイヤレス分配 HDMI エクステンダー「VGA-EXWHD7」を発売しました。



**【掲載ページ】**

**ワイヤレス分配 HDMI エクステンダー VGA-EXWHD7**

<http://sanwa.jp/pr/VGA-EXWHD7>

「VGA-EXWHD7」は HDMI 映像・音声をワイヤレスで2分配出力することができるワイヤレス分配 HDMI エクステンダーです。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており最大30mまでの長距離伝送でも安定して HDMI 信号(映像・音声)の送受信が行えます。送信機1台と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始でき、面倒な設定は不要です。そのため、映像出力機器と、送信機、テレビと受信機をそれぞれ接続するとすぐワイヤレス化できます。離れたところにある2つのディスプレイにワイヤレスで映像を投影できるので、大会議室で2つのディスプレイを使って講義・プレゼンテーションをする場合やリビングにあるレコーダーの映像を自分の部屋で視聴する場合などにおすすめです。

3D 映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。さらに高画質な HDMI 画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明 (TELEC 認証) 取得済みであり、また HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 対応製品です。

送信機は幅 101 × 奥行き 59 × 高さ 21mm、受信機は幅 101 × 奥行き 59 × 高さ 21mm です。

## <VGA-EXWHD7>

### 【特長】

- HDMI 信号をフル HD(1920×1080 ドット) 解像度で最大 30m まで、2 か所にワイヤレス分配出力することができます。  
※使用環境によります。
- 送信機と受信機 2 台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。
- HDD レコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
- 高画質な HDMI 画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
- 3D 映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
- 5GHz 帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して HDMI 信号(映像・音声)の送受信が行えます。
- 赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。
- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 対応製品です。  
※ディスプレイ、出力機器も HDCP に対応している必要があります。
- 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC 認証) 取得済みです。

### <ご注意>

- ※分配出力する 2 台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。
- ※本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2 台、受信機×4 台など) 使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。
- ※隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は 1 セット(送信機×1 台、受信機×2 台) しか使えないことがあります。
- ※本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。
- ※すべての機器での動作を保障するものではありません。

## <VGA-EXWHD7>

### 【仕様】

- 対応表示解像度: TV/1080P、1080i、720p、576p、480p  
パソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768
- 伝送距離: 最大 30m(障害物なし)  
最大 10m(壁・仕切りなど)  
※使用環境により異なります。
- HDCP: 対応  
※ディスプレイ、出力機器も HDCP に対応している必要があります。
- 3D 信号: 対応
- 使用周波数帯域: 5.1~5.25GHz
- インターフェース: 送信機/HDMI タイプ A(19pin)メス×1  
受信機/HDMI タイプ A(19pin)メス×1
- 機器間制御: CEC 非対応
- 対応音声フォーマット: PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0
- 映像遅延: 100ms 以内
- 赤外線伝送効率: 30~60KHz
- 材質: ABS 樹脂、ポリカーボネート
- 環境条件: 動作時/0~40℃ 湿度 80%以下(結露なきこと)

■サイズ:送信機/W101×D59×H21mm

受信機/W101×D59×H21mm

■重量:送信機/68g

受信機/68g

■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書

■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

#### 【関連ページ】

ディスプレイエクステンダー

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/displayextender/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。