

**熱中症とインフルエンザの危険度をデジタル表示、
警告ブザー設定機能付きのデジタル温湿度計を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、部屋の温度・湿度に加えて熱中症・インフルエンザの危険性をデジタル表示と警告ブザー機能でお知らせする、デジタル温湿度計「CHE-TPHU2W」を発売しました。

【掲載ページ】

熱中症 & インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計 CHE-TPHU2W

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CHE-TPHU2W>



「CHE-TPHU2W」は、部屋の温度・湿度の表示機能に加え、熱中症・インフルエンザの危険性をデジタル表示と警告ブザー機能でお知らせする、デジタル温湿度計です。

大きな画面上に大きな文字で上段には温度、中段には湿度、下段には時刻が表示されるため、年齢を問わずどなたでも現在の温度・湿度・時間を確認できます。また、温度・湿度は前日・当日の最低・最高の数値も記録して表示します。時計にはアラーム機能も付いており、便利に使えます。時計の代わりに WBGT 値や絶対湿度を表示させることも可能です。

室内の温度・湿度の条件から、熱中症の注意や警戒度を5段階表示、季節性インフルエンザ流行の注意や警戒度を3段階表示でお知らせするデジタル表示機能付きで、室内の危険度が一目で分かります。また、予め設定した WBGT 値になるとブザーでお知らせしてくれる警告ブザー設定機能付きで、熱中症の危険性を音でも知ることができます。

裏面にはロッカーや冷蔵庫に貼り付けられるマグネットや、壁掛けに使えるフック穴が付いているほか、スタンドも付いているので、色々な場所で使用することができます。

サイズは W100×D17×H120mm、重量は約 143g(電池を含む)です。

環境対策製品として、学校や医療施設、一般オフィス・工場などのほか、キッチン・リビングなどに置いてご家庭でもお使いいただけます。ご年配の方やお子様のいる家庭に最適な製品です。

<CHE-TPHU2W>

【特長】

- 温度・湿度がわかるデジタル温湿度計です。
- 室内の温湿度の条件から、熱中症・インフルエンザの危険性をお知らせします。
- 見やすい大画面、デジタルメモリで室内の危険度が一目でわかります。
- 温度・湿度は、現在の数値に加えて今日の最高・最低の数値と、前日の最高・最低の数値を表示します。
- 大きなデジタル表示の時計が付いています。
- 熱中症計付きで、現在の温度・湿度条件を基に注意や警戒度を5レベルのデジタル表示でお知らせします。

※危険の時は、5段階表示が点滅します。

※熱中症計の表示はあくまで空調や体調管理の目安です。個人差、体調によって感じ方が大きく異なることがあります。

※表示により発生の有無を断定するものではありません。

※公的機関から発表される「注意」「警報」とは一致しない場合があります。

設定した WBGT 値になると、ブザーでお知らせしてくれる警告ブザー設定機能付きです。

- 設定した WBGT 値になると、ブザーでお知らせしてくれる警告ブザー設定機能付きです。
- 季節性インフルエンザ指数計付きで、現在の温度・湿度条件を基に注意や警戒度を3レベルのデジタル表示でお知らせします。

※季節性インフルエンザ指数計の表示はあくまで絶対湿度から推測した季節性インフルエンザウィルスが繁殖しやすい環境を示したものです。したがって、必ずしもウィルスの有無を示しているわけではありませんが、感染予防の目安としてお使いください。

※指数の予測できない新型インフルエンザの流行には対応していません。

- 環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用できます。
- ロッカーや冷蔵庫の側面など、平坦な磁性金属面に取り付けられるマグネット、壁掛けに便利なフック穴、立てて使えるスタンドが付いているので様々な場所で使用できます。

【仕様】

■カラー:ホワイト

■測定範囲及び表示範囲: 温度-9.9~50.0°C 湿度 20~90%rh

■測定精度: 温度±1°C以内(10~40°C) ±1.5°C以内(左記以外)

湿度±5%rh 以内(40~70%rh/温度 20~30°C時) ±8%rh 以内(左記以外)

■分解能: 温度 0.1°C 湿度 1%rh

■使用・保管温湿度範囲: 温度-9.9~50.0°C 湿度 90%rh(氷結や結露しないこと)

■自動測定サンプリング周期: 20 秒間ごと

■時計精度: 平均時差±30 秒以内(常温時)

■表示機能:

- (1) 温度(-9.9°C以下は、Lo 表示)(50.0°C以上は、HI 表示)
- (2) 湿度(20%以下は、Lo 表示)(90%以上は、HI 表示)
- (3) 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度
- (4) 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度
- (5) 時計(時分表示 12/24H 切り替え式)
- (6) アラーム・警告ブザー設定(ベルマーク付き)
- (7) 熱中症計(5段階表示 ほぼ安全/注意/警戒/嚴重警戒/危険)・WBGT 値(°C)
- (8) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示 ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g)

(9) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)

■アラーム音:電子音 85dB 以上(前方 10cm)

■電源:単四乾電池×2本

■電池寿命:約1年

※サンワサプライテスト値であり、保証値ではありません。

■材質:ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)

■サイズ:W100×D17×H120mm

■質量:約143g(電池を含む)

■標準付属品:単四乾電池×2本(動作確認用)

【関連ページ】

節電&計画停電対策製品特集:電力の見える化

http://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/setsuden/mieruka.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。